



Наушники Накладні

Бездротові навушники RB-M700BGE з глибокими басами

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Загальна інформація | Блок динаміка (мм) | | 40 мм (1-9/16 дюймів) |
| | Тип магніту | | Неодим |
| | Повний опір (Ω)(живлення вимкнене, з дротом) | | 27 Ом |
| | Чутливість (дБ/мВт) (живлення вимкнене, з дротом) | | 100 дБ/мВт |
| | Відомості про частоту | Частотна характеристика (з дротом) | 20 Гц — 20 000 Гц |
| | | Частотний діапазон (з Bluetooth®) | 20 Гц — 20 000 Гц |
| | Шнур | Довжина шнура (м) | 1,2 м, знімний |
| | | Міні-роз'єм (3,5 мм) | • |
| | | Роз'єм | Золото |
| | Керування мікрофоном | | • / • |
| | Тривалість відтворення з батареєю | | Прибл.20 годин (Реактор басів: вимкнено, Шумопоглинання: увімкнено, SBC) |
| | Час заряджання (25°C/ 77°F) | | Прибл. 4 години |
| | Швидке заряджання (15 хвилин) | | Прибл. 1,5 години |
| Вага (без шнура) | | Прибл. 317 г | |
| Постачається в комплекті | | USB-шнур для заряджання: прибл. 0,5 м *Вхідний роз'єм: USB Type-A, Вихідний роз'єм: USB Type-C Знімний шнур: прибл. 1,2 м | |
| Додаткова функція | Технологія безпроводного зв'язку Bluetooth® | Версія | 5.0 |
| | | Підтримувані профілі | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| | | Кодек | SBC, AAC |
| | | Робоча | До 10 м |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| | відстань | |
| | Активне шумопоглинання | • |
| | Реактор басів | • |
| ПРИМІТКА | | • Технічні характеристики може бути змінено без попередження. Усі дані, наведені тут, є приблизними. |
| ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ | | Текстовий знак і логотип Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками корпорації Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання таких знаків корпорацією Panasonic здійснюється відповідно до ліцензії. Іншими торговельними марками та назвами володіють відповідні власники. |

(C) 2020 ТОВ «Панасонік Україна Лтд»