

ETITEC M T2 PV 1500/20 Y



Особливості

Артикул	002440517
Назва	ETITEC M T2 PV 1500/20 Y
Категорія	Обмежувач перенапруги
Призначення	SPD
Тип	T2
Максимальний струм розряду I _{max} (8/20) кА	30
Напруга тривалої роботи (В)	1500
Сигнальний контакт RC	Ні
In (8/20), (кА)	20
Кількість полюсів	3
Рівень захисту по напрузі U _p , (кV)	3.8
Струм витоку	ТАК
Технологія	MOV
Глибина корпусу (mm)	86
0	

Сторінка продукту

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[СЕ декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000381
Категорія	Молниеотвод для систем энергоснабжения
System configuration DC	1
Номинальный сброс импульсного тока (8/20)	20kA
Максимальное постоянное напряжение постоянного тока	1500V
Номинальное напряжение постоянного тока	1100V
Уровень защиты напряжения	3.8kV
Способ/место крепления	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивный размер	3 modular spacing
Максимальное сечение твердого проводника (в твердой оболочке, многожильный)	35mm ²
Максимальное поперечное сечение гибкого проводника (тонкожильный)	25mm ²