

EST 3x18PO



Особливості

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Артикул | 001101041 |
| Назва | EST 3x18PO |
| Категорія | Розподільча коробка |
| Номинальний струм (A) | 63 |
| Номинальна напруга (В) | 400 |
| Спосіб монтажу | Зовнішньої установки |
| Ступінь захисту IP | IP 40 |
| Кількість модулів (всього / в ряду) | 54 / 18 |
| Кількість рядів | 3 |
| Дверцята (колір, матеріал) | Plastic, white |
| Основа корпусу (матеріал, колір) | Білі пластикові |
| Кількість клем PE / N (з'єднань) | 26 / 26 |
| Випробування розпеченим дротом (°C) | 650 |

0

[Сторінка продукту](#) 

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

Креслення

Surface mounted distribution board

| type | Dimensions** | | | | | Pde* | Static load |
|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| | A | B | C | D | E | | |
| ECT4PT/ECT4PO | 235 mm | 143 mm | 98 mm | 127 mm | 46 mm | >10 W | 520 g |
| ECT8PT/ECT8PO | 236 mm | 215 mm | 102mm | 107 mm | 120 mm | >16 W | 1040 g |
| ECT12PT/ECT12PO | 236 mm | 287 mm | 112 mm | 107 mm | 180 mm | >25 W | 1560 g |
| ECT18PT/ECT18PT | 236 mm | 396 mm | 112 mm | 107 mm | 289 mm | >25 W | 2340 g |
| ECT24PT/ECT24PO | 361 mm | 287 mm | 112 mm | 232 mm | 180 mm | >30 W | 1560 g |
| ECT36PT/ECT36PO | 485 mm | 287 mm | 112 mm | 357 mm | 180 mm | >30 W | 1560 g |
| ECT48PT/ECT48PO | 652 mm | 287 mm | 112 mm | 482 mm | 180 mm | >35 W | 1560 g |
| ECT2x18PT/ECT2x18PO | 361 mm | 396mm | 112 mm | 232 mm | 289 mm | >30 W | 2340 g |
| ECT3x18PT/ECT3x18PO | 526 mm | 396mm | 112 mm | 357 mm | 289 mm | >35 W | 2340 g |
| ECT4x18PT/ECT4x18PO | 651 mm | 396mm | 112 mm | 357 mm | 289 mm | >40 W | 2340 g |

* Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed

**Sizes are also valid for IT distribution boards DIDO-E MEDIA: ECT...MEDIA

