

EST12PT



Особливості

Артикул	001101001
Назва	EST12PT
Категорія	Розподільча коробка
Номінальний струм (A)	63
Номінальна напруга (В)	400
Спосіб монтажу	Зовнішньої установки
Ступінь захисту IP	IP 40
Кількість модулів (всього / в ряду)	12 / 12
Кількість рядів	1
Дверцята (колір, матеріал)	Plastic, transparent
Основа корпусу (матеріал, колір)	Білі пластикові
Кількість клем PE / N (з'єднань)	10 / 10
Випробування розпеченим дротом (°C)	650

0

Сторінка продукту 

Інша документація



[Каталог](#)

[3D Модель](#)

[Інструкція](#)

[CE декларація](#)

[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000214
Категорія	Малый распределительный щит
Способ/место крепления	Наружный
Количество рядов	1
Ширина по количеству модулей	12
Материал корпуса	Пластик
Высота	236mm
Ширина	287mm
Глубина	112mm
DIN-рейка	
Тип EMC	
Цвет	Белый
Степень защиты (IP)	IP40

Креслення

Surface mounted distribution board

type	Dimensions**					Pde*	Static load
	A	B	C	D	E		
ECT4PT/ECT4PO	235 mm	143 mm	98 mm	127 mm	46 mm	>10 W	520 g
ECT8PT/ECT8PO	236 mm	215 mm	102mm	107 mm	120 mm	>16 W	1040 g
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	>25 W	1560 g
ECT18PT/ECT18PT	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm	>25 W	2340 g
ECT24PT/ECT24PO	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT36PT/ECT36PO	485 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT48PT/ECT48PO	652 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm	>35 W	1560 g
ECT2x18PT/ECT2x18PO	361 mm	396mm	112 mm	232 mm	289 mm	>30 W	2340 g
ECT3x18PT/ECT3x18PO	526 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>35 W	2340 g
ECT4x18PT/ECT4x18PO	651 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>40 W	2340 g

* Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed

**Sizes are also valid for IT distribution boards DIDO-E MEDIA: ECT...MEDIA

