

## STEB 100 Quick (601110500) Лобзик Пластиковий кофр

№ для замовлення 601110500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792226296



Альтернативне зображення



- Універсальний лобзик з дуговою рукояткою для точного ведення під час пиляння
- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Дугова рукоятка з нековзкою накладкою Softgrip
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилу
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається майже незмінною під навантаженням
- Можливість підключення універсального пилососа
- Незнімне захисне скло, що зсувається донизу, для ефективного відведення й захисту від стружки, що розлітається у всі боки
- Напрямна шина і пристрій ведення постачаються окремо

**Технічні дані****Характеристики**

Номінальна споживана потужність	710 W
Віддавана потужність	470 W
Глибина різання деревини	100 mm
Глибина різання кольорових металів	25 mm
Глибина різання сталевих листів	10 mm
Діапазон нахилу від / до	- 45 / + 45 °
Рівні маятникового ходу	4
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1000 - 3100 /min
Хід пилкового полотна	22 mm
Вага без кабелю	2.1 kg
Довжина кабелю	4 m

**Вібрація**

Пиляння деревини	13 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Пиляння металу	13.7 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	86 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	97 dB(A)
Погрішність виміру К	3 dB(A)

**Комплект поставки**

- Всмоктувальний патрубок
- Захисне скло
- Захисна пластина від сколів
- Пилки для лобзика по дереву
- Шестигранний ключ