

ETITEC SM T12 300/12,5 1+1

Особливості

Артикул	002440548
Назва	ETITEC SM T12 300/12,5 1+1
Категорія	Обмежувач перенапруги
Призначення	SPD
Тип	T1, T2
Імпр 10/350 імпульсний струм (кА)	12,5
Максимальний струм розряду I _{max} (8/20) кА	65
Напруга тривалої роботи (В)	300
Сигнальний контакт RC	Ні
Тип мережі	TT/TNS
Група каталогу	ETITEC SM
I _n (8/20), (кА)	20
Кількість полюсів	2
Рівень захисту по напрузі U _p , (кV)	<1,5
Струм витoku	НІ
Технологія	MOV+GDT
Глибина корпусу (mm)	86

0

[Сторінка продукту](#) 

Інша документація

[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[Інструкція](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC001457
Категорія	Комбинированный разрядник для систем энергоснабжения
System configuration TN	
System configuration TT	
Количество полюсов	2
Импульсный ток молнии (10/350)	12,5kA
Максимальное постоянное напряжение переменного тока	300V
Номинальное напряжение переменного тока	400V
Уровень защиты напряжения	1.5kV
Максимальное сечение твердого проводника (в твердой оболочке, многожильный)	35mm ²
Максимальное поперечное сечение гибкого проводника (тонкожильный)	25mm ²
Способ/место крепления	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивный размер	2 modular spacing
Категория	Type 1 + 2