

ЕСТ 2x18РТ



Особливості

Артикул	001101081
Назва	ЕСТ 2x18РТ
Категорія	Розподільча коробка
Номінальний струм (А)	63
Номінальна напруга (В)	400
Спосіб монтажу	Зовнішньої установки
Ступінь захисту ІР	ІР 40
Кількість модулів (всього / в ряду)	36 / 18
Кількість рядів	2
Дверцята (колір, матеріал)	Plastic, transparent
Основа корпусу (матеріал, колір)	Білі пластикові
Кількість клем РЕ / N (з'єднань)	15 / 15
Випробування розпеченим дротом (°С)	650

0

[Сторінка продукту](#) 

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[СЕ декларація](#)
[Файл Eplan](#)

Креслення

Surface mounted distribution board

type	Dimensions**					Pde*	Static load
	A	B	C	D	E		
ECT4PT/ECT4PO	235 mm	143 mm	98 mm	127 mm	46 mm	>10 W	520 g
ECT8PT/ECT8PO	236 mm	215 mm	102mm	107 mm	120 mm	>16 W	1040 g
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	>25 W	1560 g
ECT18PT/ECT18PT	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm	>25 W	2340 g
ECT24PT/ECT24PO	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT36PT/ECT36PO	485 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT48PT/ECT48PO	652 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm	>35 W	1560 g
ECT2x18PT/ECT2x18PO	361 mm	396mm	112 mm	232 mm	289 mm	>30 W	2340 g
ECT3x18PT/ECT3x18PO	526 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>35 W	2340 g
ECT4x18PT/ECT4x18PO	651 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>40 W	2340 g

* Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed

**Sizes are also valid for IT distribution boards DIDO-E MEDIA: ECT...MEDIA

