



K 5 Basic

K 5 Basic - це модель побутової мінімийки середнього класу з водяним охолодженням двигуна. Призначена для періодичного використання і помірно брудних автомобілів, садових огорож, велосипедів і т.д. З телескопічною ручкою.



1 Прекрасний результат очищення

- Надійний двигун водяного охолодження вразить Вас своїм довгим терміном служби і рівнем виконання.

3 Акуратне зберігання кабеля на спеціальному гачку

- Зручний гачок дозволяє акуратно змотати кабель і розмістити його прямо на апараті

2 Система швидкого підключення Quick Connect

- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.


K 5 Basic
Технічні дані

Артикул	1.180-580.0	
	4039784973480	
Тиск	бар / МПа	20-145 / 2-14,5
Продуктивність	л/ч	500
Макс. температура на вході	°C	bis zu 40
Споживана потужність	kW	2,1
Вага без аксесуарів	кг	11,5
Габарити (Д х Ш х В)	мм	341 x 325 x 867
Джерело живлення	V / Hz	230 / 50

Міні-мийка

Пістолет	Стандартна система Quick Connect	
Струменева трубка Vario Power	■	
Фреза для бруду	■	
Шланг високого тиску	м	8
Система Quick Connect на апараті	■	
Всмоктування води	■	
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■	
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■	
Телескопічна ручка	■	
Мотор з водяним охолодженням	■	
Струменева трубка	-	

■ Включено в комплект поставки

K 5 Basic

1.180-580.0

KÄRCHER



		Артикул					Опис	
Очищувачі для різних поверхонь								
PS 40 щітка для чистки горизонт. поверхонь	1	2.643-245.0					Швабра з 3 соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, кутових та крайових участків. Зі стязкою для брудної води.	<input type="checkbox"/>
Запасні сопла для T-Racer	2	2.640-727.0					Для легкої заміни сопел в T-Racer. Сірі сопла для апаратів класу K2-K5.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	3	2.643-214.0						<input type="checkbox"/>
	4	2.643-252.0					Насадка T-Racer T 350 для ефективного та акуратного очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь - від каменя до деревини. Ручка для вертикальної очищення.	<input type="checkbox"/>
Запасні сопла	5	2.643-338.0						<input type="checkbox"/>
Запасні сопла T 300 / T 350	6	2.643-335.0						<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Surface Cleaner	7	2.643-251.0						<input type="checkbox"/>
Розпилюючі трубки								
Кутова струменева трубка	8	2.642-706.0						<input type="checkbox"/>
	9	2.638-817.0					Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	<input type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка	10	2.643-240.0					Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма приладами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
3-ступінчаста подовжувальна трубка	11	2.639-722.0					Набір з 4 алюмінієвих сегментів на 90 см, 1,30 м або 1,70 м для подовження струменевої трубки.	<input type="checkbox"/>
Бризговики для грязьових фрези	12	2.640-916.0					Надійно захищає користувача від розбрикування води. Для надягання на будь-яку грязьову фрезу Kärcher (крім 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка Vario-Power, K5-K7	13	2.643-242.0					Для плавного регулювання тиску струменя (від низького для нанесення м'якого засобу до високого) простим обертанням трубки.	<input type="checkbox"/>
Фреза для бруду, K5-K7	14	2.643-243.0					З роторним соплом для усунення стійких забруднень (наприклад, очищення замшаних поверхонь або видалення атмосферних забруднень) і підвищення продуктивності за площею. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Телескопічна струменева трубка	15	2.642-347.0					Телескопічна трубка (1,2 - 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка Vario Power Short 360 ° VP 160 S (K 5 - K 7)	16	2.643-254.0					Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску і, що повертається в секторі 360 °, забезпечує оптимальну очистку важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мініміжок класів K 5 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка Multi Power (K3 - K5)	17	2.643-239.0					Формує струмені 5 видів: низького тиску, в'язлового високого тиску, розширену в'язлову, точкову і роторну. Вибір струменя здійснюється обертанням трубки.	<input type="checkbox"/>
Приладдя для спеціальних областей застосування								
Комплект для промивання труб	18	2.637-767.0					Комплект для промивання труб, в який входить шланг, 15 м для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	<input type="checkbox"/>
	19	2.637-729.0					Комплект для промивання труб, в який входить шланг, 7,5 м для очищення стічних труб та каналізацій, що засмітилися.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

K 5 Basic 1.180-580.0

KÄRCHER


		Артикул					Опис	
Регульований шарнір	20	2.640-733.0					Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, плавно переміщуваний в секторі 180°. Встановлюється між насадкою і пістолетом або подовжувальною трубкою.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	21	2.641-630.0					Для зручного зберігання аксесуарів Kärcher. Складається з двох модулів, що забезпечують гнучкі умови монтажу. Оберегає м'які щатки від деформації під час зберігання.	<input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг SH 5 ecologic	22	2.643-100.0					Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою). З фільтром, що допускає проминку. Не містить фталатів і ПВХ, переробляється на 90% і поставляється в екологічно чистій упаковці.	<input type="checkbox"/>
Пінна насадка середня FJ 6	23	2.643-147.0					Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C, з UFC, 1л	24	2.643-143.0					Насадка для нанесення піноутворюючих чистячих засобів для б/к мийки автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C	25	2.643-144.0					Насадка для нанесення піноутворюючих чистячих засобів з системою їх швидкої заміни.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочищення труб PC 20	26	2.642-240.0					Набір для прочищення жолобів і труб працює сам по собі - завдяки високому тиску. Він легко очищає відтік, труби і жолоби завалів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струменевого абразивного очищення	27	2.638-792.0					Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Пінна насадка, 0.3 л	28	2.641-848.0					Насадка, яка формує інтенсивну піну для очищення кам'яних, скляних поверхонь, лакового покриття автомобілів, мотоциклів тощо.	<input type="checkbox"/>
Пристрій для мийки днища автомобіля	29	2.642-561.0					Високоєфективне пристрій для очищення днища автомобіля від бруду, слюти, піску і солі. З насадкою для нанесення воскового засоби захисту.	<input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг ecologic	30	2.642-743.0					Всмоктуючий шланг серії ecologic, відповідний до будь-яких апаратів класів К 3 - К 7, забезпечує забір води з альтернативних джерел (наприклад, бочок із дощовою водою). Шланг не містить фталатів та ПВХ, переробляється на 90% і поставляється в екологічно чистій упаковці.	<input type="checkbox"/>
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C	31	2.643-142.0					Для швидкої безконтактної мийки автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	32	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>
Щітки								
WB 150 power brush	33	2.643-237.0						<input type="checkbox"/>
М'яка щітка для великих поверхонь	34	2.643-233.0					М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, рошетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	<input type="checkbox"/>
Щітка для чистки колісних дисків	35	2.643-234.0					Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	<input type="checkbox"/>
Обертюва щітка з шірінром	36	2.643-236.0					Поворотна щітка для чищення будь-яких гладких поверхонь, таких як скло, пластик або пофарбовані поверхні. Щітка повертається на 180°, що дозволяє ефективно чистити навіть важкодоступні місця.	<input type="checkbox"/>

 Доступні аксесуари

K 5 Basic

1.180-580.0

KÄRCHER



		Артикул					Опис	
М'яка універсальна щітка	37	2.643-246.0					Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, садових меблів і скла. Відрізняється м'якою щетиною, що не пошкоджує поверхні, наявністю кільця для захисту від подряпин, накидної гайки для надійного стикування з пістолетом і гумового скребка для видалення стійких забруднень (наприклад, слідів комах). Робота полегшується завдяки ергономічній формі ручки.	<input type="checkbox"/>
WB 120	38	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	39	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Адаптер для з'єднання з садовим шлангом	40	2.640-732.0					Для простого приєднання будь-яких насадок Kärcher до садового шланга зі швидкороз'ємною муфтою.	<input type="checkbox"/>
Мийна щітка нерухома	41	6.903-276.0					Універсальна щітка з ергономічною рукою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 - K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	<input type="checkbox"/>
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску								
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	42	2.641-721.0					Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Подовжувач шлангу високого тиску для апраїв з 2008 р. випуску								
Подовжувальний шланг високого тиску, 10 м (K3 - K7)	43	2.641-710.0					Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом з швидкоз'єднуючим роз'ємом (починаючи з 2008 р.). Міцний шланг НД 8 з текстильної опліткою, захистом від перегину і довговічним латунним з'єднувальним елементом, придатний для роботи з миючими засобами. Витримує температури до 60 °С, тиск до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	44	2.641-709.0						<input type="checkbox"/>
Інше								
Водяний фільтр	45	4.730-059.0					Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вхід.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасних кілець круглого перерізу	46	2.640-729.0					Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок у аксесуарах до апаратів високого тиску.	<input type="checkbox"/>
Комплект приладдя								
Набір аксесуарів для миття велосипеда	47	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
Набір аксесуарів для миття дерев'яних поверхонь	48	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

K 5 Basic

1.180-580.0

KÄRCHER



		Артикул					Опис	
З'єднувачі та конектори для систем поливу								
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	1	2.645-193.0					Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	2	2.645-194.0					Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор з аквастопом	3	2.645-192.0					Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор	4	2.645-191.0					Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Шланги								
Комплект для підключення міні-мойки: шланг 10 м + 2 конектори	5	2.645-156.0					Комплект для підключення мінімойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	<input type="checkbox"/>
	6	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	7	2.645-138.0					Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	8	2.645-142.0					Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
Засоби для зберігання шлангів								
	9	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
	10	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0					Поливальна база, для практичного і компактного зберігання шлангів і садових приладдя. Зі знімним барабаном, можливістю зберігання насадок, пістолетів, і розпилювачів в просторому ящику для зберігання. Повністю обладнана.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари