



Essential SmartBright G3 LED Floodlight

BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CE

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G3 поставляется в облегченном корпусе из литого алюминия с антакоррозионным покрытием и предназначен для общего применения вне помещений. Он более эффективен, чем прожекторы прошлого поколения, и отличается более высоким уровнем энергосбережения.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|--|
| Цвет источника света | Теплый белый 830 |
| Сменный источник света | No |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптического плафона / линзы | GB [Glass bowl/cover] |
| Распределение света светильника | 110° |
| Интерфейс управления | - |
| Соединение | Проволочные выводы/проводы |
| Кабель | Cable 0.3 m without plug |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I |
| Знак пожароопасности | F [For mounting on normally flammable surfaces] |
| Маркировка CE | CE mark |
| Optic type outdoor | Symmetrical wide beam |
| Постоянная светоотдача | No |
| Количество продуктов на прерывателе | 112 |
| LED engine type | LED |
| Технические характеристики освещения | |
| Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | - |
| Стандартный угол наклона при настенном монтаже | |
| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
| Входное напряжение | 220 to 240 V |
| Входная частота | 50–60 Hz |
| Пусковой ток | 0,778 A |
| Время пуска | 0,0083 ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
| Системы управления и регулировка яркости света | |
| Возможность изменения яркости света | No |
| Механические компоненты и корпус | |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Материал оптической крышки/линзы | Стеклянный |
| Материал фиксации | Сталь |
| Монтажное устройство | MBA [Mounting bracket adjustable] |
| Форма оптической крышки / линзы | Flat |
| Покрытие оптической крышки / линзы | Текстурное |
| Общая длина | 140 mm |

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

| | |
|--------------|--------|
| Общая ширина | 110 mm |
| Общая высота | 28 mm |
| Цвет | Black |

Соответствие требованиям и область применения

| | |
|-----------------------------|---|
| Код защиты от проникновения | IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
|-----------------------------|---|

| | |
|--|-------------|
| Код степени защиты от механических воздействий | IK06 [1 J] |
|--|-------------|

| | |
|---|--|
| Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV |
|---|--|

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|-----------------------|---------|
| Начальная светоотдача | 1700 lm |
|-----------------------|---------|

| | |
|--|--------|
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
|--|--------|

| | |
|--|---------|
| Начальная эффективность освещения светодиода | 85 lm/W |
|--|---------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Нач. корр. цветовая температура | 3000 K |
|---------------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|-----|
| Нач. индекс цветопередачи | >80 |
|---------------------------|-----|

| | |
|---------------------|--------|
| Начальная цветность | SDCM<7 |
|---------------------|--------|

| | |
|----------------------------|------|
| Начальная входная мощность | 20 W |
|----------------------------|------|

| | |
|---|--------|
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |
|---|--------|

| | |
|----------------------|--|
| Условия эксплуатации | |
|----------------------|--|

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C |
|---------------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------|--|
| Данные об изделии | |
|-------------------|--|

| | |
|---------------------|-----------------|
| Полный код продукта | 871016333014399 |
|---------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Название продукта для заказа | BVP150 LED17/WW 220-240V 20W |
|------------------------------|------------------------------|

SWB CE

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN/UPC – продукт | 8710163330143 |
|-------------------|---------------|


| | |
|------------|--------------|
| Код заказа | 911401732352 |
|------------|--------------|

| | |
|------------------------------------|---|
| Нумератор – количество на упаковку | 1 |
|------------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Нумератор – упаковок на внешний короб | 24 |
|---------------------------------------|----|


| | |
|-------------------|--------------|
| Материал № (12NC) | 911401732352 |
|-------------------|--------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Вес нетто (шт.) | 0,318 kg |
|-----------------|----------|



Чертеж размеров

20W



BVP150/161 Essential Smartbright LED



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2020, Январь 2 – Данные для изменения