

R 20-20 230V



Особливості

Артикул	002461210
Назва	R 20-20 230V
Категорія	Модульний контактор
Тип	АС
Типорозмір	2р, 1-module
Номінальна частота (Hz)	50/60
Кількість NO контактів	2
Номінальний робочий струм Ie АС-1/АС-7а (A)	20
Номінальна робоча напруга (V AC)	250
Номінальна напруга управління Uc (V AC)	230
0	

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[СЕ декларація](#)
[Файл Eplan](#)
[Опис](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC001653
Категорія	Модульний контактор
Количество нормально открытых контактов	2
Частота	50/60
Конструктивный размер	2р, 1-module
Номинальное рабочее напряжение	230...400V
Номинальный рабочий ток	20A
Напряжение цепи управления	230...230V
Тип напряжения(рабочее напряжение)	Переменный ток (AC)
Тип напряжения(цепь управления)	Переменный ток (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	2
Максимальная мощность ламп накаливания	2160W
Максимальная мощность люминисцентных ламп	935VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно)	2320VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные)	1020VA
С ручным управлением	
Количество расширений модуля	1
Глубина ниши для монтажа	60mm
Дополнительные аксессуары	
Степень защиты (IP)	IP20

Креслення

R20
165,150

