

## BP 3.200 HOME

Потужна насосна станція BP 3.200 Home з інтегрованим гідробаком.



### Артикул

1.645-750.0

- Чудове рішення для забезпечення будинку водою з альтернативних джерел
- Надійний захист завдяки термозапобіжнику
- Підвищений комфорт завдяки гідроакумулятору

### Технічні дані

		4054278915999
Макс. потужність двигуна	Вт	600
Макс. продуктивність	л/год	< 3200
Висота подачі	м	макс. 3,6
Тиск	бар	макс. 3,6
Робочий тиск	бар	1,5 – 2,8
Макс. висота всмоктування	м	8
Температура подачі	°C	макс. 35
Різьбове з'єднання		G1
Довжина кабелю	м	1
Напруга	В	230
Частота	Гц	50
Маса (без приладдя)	кг	10,439
Маса (з пакуванням)	кг	12,9
Розміри (Д × Ш × В)	мм	439 × 269 × 517

### Міні-мийка

Вбудований контейнер для компенсації тиску	л	19
Інтегрований манометр		■
Захист вимикача від бризок		■
Термостат		■
Фланець і вал з нержавіючої сталі		■
Включає в себе зворотний клапан		■
Включає в себе два підключення адаптерів для насосів G1		■
Окрема наливна горловина		■
Зливний клапан		■

■ Включено в комплект поставки



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

#### Надійний та витривалий

- Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.



#### Інтегрований тепловий захист

- Функція захисту насоса від перегріву.



#### Фланець і вал з нержавіючої сталі

- Надійні матеріали для довгого терміну служби.

## АКСЕСУАРИ ВР 3.200 HOME 1.645-750.0



	Артикул	Опис	
<b>З'ЄДНУВАЧІ</b>			
Адаптер для насосів	1 6.997-473.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1"-1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1"	2 6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP	3 6.997-340.0	Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
З'єднувальний елемент для всмоктуючих і садових шлангів, 1" + 3/4"	4 2.997-113.0	Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. 3 хомутом. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4" і 1"	<input type="checkbox"/>
З'єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1" (25 мм)	5 2.997-115.0	Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насосу до мереж з боку всмоктування. Зовнішня різьба G1 (33,3 мм). Сумісний з поліетиленовими трубами діаметром 1".	<input type="checkbox"/>
З'єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1 1/4" (32 мм)	6 2.997-116.0	Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насосу до трубопроводів з боку всмоктування. Зовнішня різьба G1 (33,3 мм). Сумісний з трубами діаметром 1 1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ</b>			
Всмоктувальна гарнітура, 3,5 м	7 2.997-110.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, довжиною 3,5 метра, з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження шланга. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку.	<input type="checkbox"/>
Всмоктуюча гарнітура, 7 м PerfectConnect	8 2.997-111.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Довжина 7 м. Діаметр 3/4"	<input type="checkbox"/>
Всмоктувальна гарнітура, 1,5 м, для трубопроводів 1" (25 мм)	9 2.997-112.0	Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насоса до трубопроводів з боку всмоктування. З різьбою G1 (33,3 мм) по обидва боки.	<input type="checkbox"/>
<b>ФІЛЬТР</b>			
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4"	10 6.997-345.0	Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем.	<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 1"	11 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4" і 1"	12 6.997-341.0		<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр для насосів, великий	13 2.997-210.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 6.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр для насосів, малий	14 2.997-211.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 4.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

**АКСЕСУАРИ ВР 3.200 HOME  
1.645-750.0**

		Артикул	Опис	
<b>ІНШЕ</b>				
Комплект домашнього підключення для трубопроводів G3/4	15	2.997-125.0	Комплект з 1,5-метровим шлангом для приєднання насосів до стаціонарних трубопровідних систем. Використання з'єднувального шланга забезпечує значне зменшення вібрацій і рівня шуму. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і трубопроводів G3/4. Довжина 1,5 м, діаметр 1/2".	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступні аксесуари     Чистячі засоби