

## ETIMAT 10 3p+N C20



## Особливості

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Артикул                                | 002136717                   |
| Назва                                  | ETIMAT 10 3p+N C20          |
| Категорія                              | Автоматичний вимикач        |
| Призначення                            | Автоматичний вимикач        |
| Вимикаюча здатність (кА)               | 10                          |
| Характеристика спрацювання             | C                           |
| Номінальний струм (А)                  | 20                          |
| Номінальна напруга (В)                 | 400                         |
| Кількість полюсів                      | 3+N                         |
| Номінальна частота (Hz)                | 50/60                       |
| Стандарт                               | IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 |
| Тип напруги                            | АС                          |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV) | 6                           |
| Клеми (mm <sup>2</sup> )               | 1-25                        |
| 0                                      |                             |

[Сторінка продукту](#)

## Інша документація



[Каталог](#)  
[Сертифікат](#)  
[СЕ декларація](#)

## ETIM міжнародна класифікація

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Класифікація                                                   | EC000042                   |
| Категорія                                                      | Автоматические выключатели |
| Характеристика срабатывания (кривая тока)                      | C                          |
| Количество полюсов (общее)                                     | 4                          |
| Количество защищенных полюсов                                  | 3                          |
| Номинальный ток                                                | 20A                        |
| Номинальное рабочее напряжение                                 | 230/400V                   |
| Номинальная прочность изоляции                                 | 500V                       |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V    | 10kA                       |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V    | 10kA                       |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V | 15kA                       |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V | 15kA                       |
| Тип напряжения                                                 | Прочее                     |
| Частота                                                        | 50...60Hz                  |
| Класс токоограничения                                          | 3                          |
| Отключение нейтрали                                            |                            |
| Категория перенапряжения                                       | 3                          |
| Степень загрязнения                                            | 3                          |
| Дополнительные аксессуары                                      |                            |
| Ширина по количеству модулей                                   | 4                          |
| Глубина ниши для монтажа                                       | 68mm                       |
| Степень защиты (IP)                                            | IP20                       |
| Рабочая температура окружающей среды                           | -25...55°C                 |
| Сечение многожильного провода                                  | 1...25mm <sup>2</sup>      |
| Сечение одножильного провода                                   | 1...25mm <sup>2</sup>      |

# Креслення

