

## Плата сетевого управления для ИБП 3

### AP9640

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88



- Состав: USB кабель, Руководство по эксплуатации

#### Коммуникационные средства и средства администрирования

Аутентификация	Radius
----------------	--------

#### Физические параметры

Максимальная высота	38MM, 3.8cm
Максимальная ширина	121MM, 12.1cm
Максимальная глубина	114MM, 11.4cm
Масса нетто	0.08КГ
Масса брутто	0.34КГ
Высота транспортной упаковки	51MM, 5.1cm
Ширина транспортной упаковки	235MM, 23.5cm
Глубина транспортной упаковки	159MM, 15.9cm

#### Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0 - 3048метры
Температура хранения	-5 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0 - 15240метры

**Ограничение ответственности:** Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

## Технические характеристики

Плата сетевого управления для ИБП 3 | AP9640 | Дата загрузки 02/24/2021 (EST)

### Соответствие

Соответствие требованиям	AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A, EN 55022 класс A, EN 55024, FCC part 15 класс A, ГОСТ, ICES-003, VCCI класс A
--------------------------	---

Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинается от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------------------	--

### Разрешения контролирующих органов

RoHS	Соответствие
------	--------------

**Ограничение ответственности:** Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.