



## BP 5 Home & Garden

Прочный и высокопроизводительный насос BP 5 Home&Garden является идеальным решением для орошения сада или для хозяйствственно-питьевого водоснабжения дома.



**1** Легок в использовании в доме и в саду



**2** OVERHEATING PROTECTION  
**SAFE GUARD**



**3** Многоступенчатый насос

- Надежное снабжение в доме и постоянное давление для полива сада.

- Очень энергосберегающий и тихий.

**2 Безопасный и долговечный**

- С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода

# Технические характеристики и комплектация



## BP 5 Home & Garden

- Идеально подходит для дома и сада
- Удлиненный срок службы
- Чрезвычайно низкое энергопотребление и малошумный

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-355.0
Штрих-код (EAN)	4039784697768
Макс. мощность двигателя	Вт 1000
Макс. производительность	л/ч 6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар 48 / 4,8
Высота всасывания	м 8
Температура подачи, макс.	°C 35
Вес без аксессуаров	кг 12,69
Габариты (Д x Ш x В)	мм 230 x 540 x 373
Соединительная резьба	G1
Соединительный шнур H07RN-F	м 1,85
Напряжение	В 230 – 240
Частота	Гц 50

### Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■	Использование резины для снижения уровня шума	■
Защита от недостатка воды	■		
Большая горловина	■		
Соединительный адаптер G1 для насосов	■		
Комфортное включение ногой	■		
Автоматическая функция Старт/Стоп	■		
Входной фильтр и обратный клапан	■		
Эргономичная ручка для переноски	■		
Отсек для хранения кабеля	■		
Дисплей для отслеживания ошибок	■		
Два выхода для воды	■		
■ Включено в комплект поставки			

# BP 5 Home & Garden

## 1.645-355.0

KÄRCHER



		Артикул				Цена	Описание	
<b>Соединители</b>								
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0					Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	■
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0					Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	■
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	3	6.997-359.0					Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0					Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	□
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	5	2.997-113.0					Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	□
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	6	2.997-115.0					Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	□
Трубная муфта	7	2.997-116.0						□
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	8	2.997-120.0					Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	□
<b>Всасывающий шланг</b>								
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	9	6.997-347.0					Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	□
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	10	6.997-346.0						□
Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)	11	6.997-350.0					Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	12	6.997-349.0					Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	13	6.997-360.0					Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
Suction kit, 3,5 m	14	2.997-110.0						□
Всасывающая гарнитура, 7 м PerfectConnect	15	2.997-111.0						□
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	16	2.997-112.0						□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# BP 5 Home & Garden

## 1.645-355.0

KÄRCHER



		Артикул				Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Компенсационный шланг: НОВИНКА	17	6.997-417.0					Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input type="checkbox"/>
Напорный патрубок набор 1,5м für Rohrlei	18	2.997-125.0						<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>								
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	19	6.997-345.0					Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	20	6.997-342.0						<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	21	6.997-341.0						<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	22	6.997-344.0					Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	23	2.997-210.0					Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары