

ETIMAT 10 3p+N D63 6kA



Особливості

Артикул	002156722
Назва	ETIMAT 10 3p+N D63 6kA
Категорія	Автоматичний вимикач
Призначення	Автоматичний вимикач
Вимикаюча здатність (кА)	6
Характеристика спрацювання	D
Номинальний струм (А)	63
Номинальна напруга (В)	400
Кількість полюсів	3+N
Номинальна частота (Hz)	50/60
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Тип напруги	AC
Номинальна імпульсна напруга U_{imp} (kV)	6
Клеми (mm ²)	1-25

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[CE декларація](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика спрацьовування	D
Кількість полюсів	4
Кількість захищених полюсів	3
Номінальний струм	63A
Номінальна напруга	230/400V
Номінальна напруга ізоляції U _i	500V
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 230 В	6kA
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 400 В	6kA
Тип напруги	Інші
Принцип дії	50...60Hz
Клас струмообмеження	3
З комутованим нейтральним провідником	1
Категорія перенапруги	3
Ступінь забруднення	3
Можлива додаткова комплектація	1
Кількість модулів	4
Глибина вбудовування	68mm
Ступінь захисту IP	IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-25...55°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провода	1...25mm ²

Креслення

