




BP 4 Garden Set

Садовий насос BP 4 Garden - ідеальний апарат для подачі води під тиском, достатнім для поливу і водопостачання. Підходить для дачі або великого заміського будинку.



1 Надійний та витривалий

3 Зручна кнопка вкл/викл

■ Зручна кнопка вкл/викл

2 Термостат

4 Оптимальне всмоктування

■ Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.


BP 4 Garden Set
Технічні дані

№ для замовлення	1.645-352.0	
	4039784697737	
Макс. потужність двигуна	Вт	1000
Макс. продуктивність	л/ч	< 4000
Макс. висота подачі / тиск	м / бар	45 / 4,5
Висота всмоктування	м	8
Температура подачі, макс.	°C	35
Вага без аксесуарів	кг	8,84
Габарити (Д х Ш х В)	мм	220 × 405 × 260
З'єднувальна різьба		G1
Сполучний шнур H07RN-F	м	1,5
Напруга	V	230–240
Частота	Hz	50

Міні-мийка

Оптимізований з'єднувальний патрубок	■
Термостат	■
З'єднувальний адаптер для G1 насосів	■
Зручна кнопка вкл/викл	■
Включас набір для всмоктування	■
Ергономічна ручка для перенесення	■
■ Включено в комплект поставки	

BP 4 Garden Set 1.645-352.0

KÄRCHER



		Артикул						Опис	
Всмоктувальний шланг									
Suction kit, 3.5 m	1	2.997-110.0							<input checked="" type="checkbox"/>
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	2	2.997-112.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг 3/4 "(реалізується метражем)	3	6.997-347.0						Вакуумно-стійкий спіральний шланг, що поставляється метражем для отримання відрізків необхідної довжини.	<input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг 1 "(реалізується метражем)	4	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг із зворотним клапаном 7м G3 / 4	5	6.997-349.0						Комплект: Всмоктуючий шланг із зворотним клапаном 7м G3 / 4 внутрішня різьба	<input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для насосів 0,5 м, 3/4 ", G1".	6	6.997-360.0						Всмоктуючий шланг 0,5 м, 3/4 ", внутрішнє різьблення G1", для гнучкого з'єднання насоса з трубопроводом	<input type="checkbox"/>
Всмоктуюча гарнітура, 7 м PerfectConnect	7	2.997-111.0						Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Довжина 7 м. Діаметр 3/4 "	<input type="checkbox"/>
З'єднувачі									
Adapter connection	8	6.997-473.0						Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1 "- 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
З'єднувальний елемент для насосів, із зворотним клапаном, малий	9	6.997-359.0						Адаптер для насосів із зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4 ", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP	10	6.997-340.0						Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- >	11	2.997-113.0							<input type="checkbox"/>
	12	2.997-120.0							<input type="checkbox"/>
Фільтр									
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "	13	6.997-345.0						Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем.	<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 1 "	14	6.997-342.0							<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "і 1"	15	6.997-341.0							<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр для насосів, до 3000 л / год	16	6.997-343.0						Фільтр для установки на вході будь-яких поширених насосів без інтегрованого фільтра. Захищає насос від піску і великих часток бруду.	<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр для насосів, до 6000 л / год	17	6.997-344.0						Фільтр для установки на вході будь-яких поширених насосів без інтегрованого фільтра. Захищає насос від піску і великих часток бруду. Допускає промивку. Для насосів з з'єднувальною різьбою G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- >	18	2.997-210.0							<input type="checkbox"/>
	19	2.997-211.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари