




SP 2 Flat

Дренажний насос SP 2 Flat - це компактний насос початкового класу для викачування чистої води. Перекачує до 6000 л/год і збирає воду аж до рівня 1 мм, залишаючи поверхню практично сухою.



1 Керамічне торцеве ущільнення

- Для довгого терміну служби

3 Система швидкого підключення Quick Connect

- Різьба для швидкого і нескладного підключення 1 1/4 «шланга до насоса

2 Поплавковий вимикач

- Автоматичне включення / вимикання насоса залежно від рівня води запобігає роботі на сухому ходу

4 Складні ніжки

- Перемикання з нормального функціонування з великою потужністю на режим осушування до рівня води 1 мм


SP 2 Flat
Технічні дані

№ для замовлення	1.645-501.0	
	4054278059402	
Макс. потужність двигуна	Вт	250
Макс. продуктивність	л/ч	< 6000
Макс. висота подачі / тиск	м / бар	5 / 0,5
Макс. глибина занурення	м	7
Мін. залишковий рівень води	мм	1
Макс. розмір твердих часток	мм	5
Температура подачі, макс.	°C	35
Вага без аксесуарів	кг	3,81
Габарити (довжина x ширина x висота)	мм	227 × 240 × 262
З'єднувальна різьба		G1
Довжина кабелю	м	H05RN-F / 10

Міні-мийка

Зручна ручка для перенесення	■
З'єднувальний елемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга	■
Перемикання між ручною / автоматичною операціями	Фіксація поплавкового вимикача
Перемикання на режим осушування до 1 мм	■
Поплавковий вимикач	■
Керамічне торцеве ущільнення	■

■ Включено в комплект поставки

SP 2 Flat 1.645-501.0

KÄRCHER



	Артикул						Опис	
Всмоктувальний шланг								
Всмоктуючий шланг 3/4 "(реалізується метражем)	1	6.997-347.0					Вакуумно-стійкий спіральний шланг, що поставляється метражем для отримання відрізків необхідної довжини.	<input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг 1 "(реалізується метражем)	2	6.997-346.0						<input type="checkbox"/>
Фільтр								
	3	2.997-201.0						<input type="checkbox"/>
З'єднувачі								
З'єднувальний елемент для насосів, із зворотним клапаном, малий	4	6.997-359.0					Адаптер для насосів із зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4 ", 1"	<input type="checkbox"/>
Інше								
	5	2.997-100.0						<input type="checkbox"/>
Шланги								
Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25м	6	2.645-148.0					Шланг PrimoFlex plus 3/4, 25м, робочий тиск до 35 бар. При інтенсивному використанні з високими навантаженнями по тиску шланг прослужить не менше 15 років. Високоякісний 3-шаровий садовий шланг з особливо міцною, посиленою інноваційною жовтою ниткою Kevlar® від DuPont™. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0					Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1м	8	2.645-247.0					Шланг PrimoFlex® діаметром 1 "доступний до покупки пометрово - для зручного вибору потрібної саме вам довжини (макс. 50 м). Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари