

КАТАЛОГ ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ XEROX®

Принтеры и Многофункциональные устройства Xerox®
для дома, офиса и бизнеса



МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ A4 ФОРМАТА



	Xerox® Phaser® 3020	Xerox® B230	Xerox® B310	Xerox® B410	Xerox® VersaLink® B620
Производительность					
Скорость печати (до)	20 стр/мин	34 стр/мин	40 стр/мин	47 стр/мин	61 стр/мин
Время выхода первого отпечатка (до)	8,5 сек	6,8 сек	5,9 сек	5,4 сек	4 сек
Память	128 МБ	256 МБ	256 МБ	1 ГБ	2 ГБ
Процессор	600 МГц	1000 МГц	1 ГГц (двухъядерный)	1 ГГц (двухъядерный)	1,2 ГГц (четырёхъядерный)
Максимальная нагрузка	15 000 стр/мес	30 000 стр/мес	80 000 стр/мес	175 000 стр/мес	300 000 стр/мес
Рекомендованный ежемесячный объем печати	До 1 000 страниц	До 2 500 страниц	До 6 000 страниц	До 20 000 страниц	До 30 000 страниц
Разрешение (макс)	1200 x 1200 dpi	600 x 600 dpi, 2400 Image Quality	600 x 600 dpi, 2400 Image Quality	1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality	1200 x 1200 dpi
Работа с материалами					
Двусторонняя печать	Ручная	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	150 / 150 листов	251 / 251 листов	350 / 900 листов	650 / 2 350 листов	700 / 3 850 листов
Емкость выходного лотка (std / макс)	100 листов	150 листов	150 листов	250 листов	550 листов
Плотность материалов	60 - 163 г/м2	60-200 г/м2	60-217 г/м2	50-216 г/м2	60-176 г/м2
Языки управления устройством и форматы печати	GDI	PCL® 5/6, PostScript® 3	PostScript® 3 PCL® 5/PCL6 Direct Image	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL 5 Emulation, PDF v1.7 Emulation, Direct Image	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6
Подключение	Wi-Fi b/g/n, USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0	10/100/ Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Высокоскоростной USB 2.0 (тип А), Высокоскоростной USB 2.0 (тип В), адаптер беспроводной сети (802.11 b/g/n/ac) (опционально)	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, NFC, WiFi®/WiFi® Direct с адаптером беспроводной сети Xerox® (опционально)
Опции			Лоток на 550 л.	Лоток на 550 листов (x3), модуль беспроводной связи, жесткий диск на 500 Гб, стенд	Лоток на 550 листов, лоток на 2100 листов, стенд, подставка на колесиках, жесткий диск на 500 Гб, модуль беспроводной связи
Технология печати	Лазерная	Лазерная	Лазерная	Лазерная	Лазерная
Расходные материалы					
Стандартные картриджи	106R02773 (1 500 ²)	006R04403 (3 000 ²)	006R04379 (3 000 ²)	006R04728 (6 000 ²)	006R04668 (10 000 ²)
Картриджи повышенной емкости	106R03048 (3 000 ²)	006R04404 (6 000 ²)	006R04380 (8 000 ²)	006R04729 (14 000 ²)	006R04672 (25 000 ²)
Картриджи экстр. повышенной емкости			006R04381 (20 000 ²)	006R04730 (25 000 ²)	006R04673 (42 000 ²)
Фотобарабаны		013R00691 (12 000 ³)	013R00690 (40 000 ³)	013R00702 (75 000 ³)	013R00699 (150 000 ³)
Предшественник	Phaser 3010 / 3040	B210	Phaser 3330	VersaLink B400	VersaLink B600/B610

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ Ч/Б УСТРОЙСТВА A4 ФОРМАТА



	Xerox® WorkCentre® 3025BI/NI	Xerox® B225\B235	Xerox® B305\B315	Xerox® VersaLink® B415	Xerox® VersaLink® B605
Производительность					
Скорость печати (до)	20 стр/мин	34 стр/мин	38 / 40 стр/мин	47 стр/мин	55 / мин
Время выхода первого отпечатка (до)	8.5 сек	6.4 / 6.2 сек	5.8 сек	5.4 сек	4 сек
Память	128 МБ	512 МБ	512 МБ	2 ГБ	2 ГБ
Печать					
Процессор	600 МГц	1000 МГц	1000 МГц	1.2 ГГц (двухъядерный)	1.05 ГГц (двухъядерный)
Максимальная нагрузка	15 000 стр/мес	30 000 стр/мес	80 000 стр/мес	175 000 стр/мес	300 000 стр/мес
Рекомендованный ежемесячный объем печати	До 1 000 страниц	До 2 500 страниц	До 6 000 страниц	До 20 000 страниц	До 25 000 страниц
Разрешение (макс)	1200 x 1200 dpi	600 x 600 dpi, 2400 Image Quality	600 x 600 dpi, 2400 Image Quality	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Копирование					
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Время выхода первой копии (до)	10 сек	6.8 / 9.3 сек	5.3 сек	5.3 сек	5.8
Сканирование					
Разрешение (макс)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	600 x 600 dpi
Факс	- / Стандартно	- / Стандартно	- / Стандартно	Стандартно	Стандартно (только для X конфигураций)
Работа с материалами					
Тип автоподатчика оригиналов	- / ADF на 40 листов	SADF на 50 листов	SADF на 50 листов / DADF на 50 листов	DADF на 100 листов	Однопроходный DADF на 100 листов
Двусторонняя печать	Ручная	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	150 / 150 листов	251 / 251 листов	350 / 900 листов	650 / 2 350 листов	700 / 3 250 листов
Плотность материалов	60 - 163 г/м2	60-200 г/м2	60-217 г/м2	60-216 г/м2	60-220 г/м2
Языки управления устройством и форматы печати	GDI	PCL® 5/6, PostScript® 3	PostScript® 3 Emulation, PCL® 5 / PCL 6 Emulation	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6	PCL 5e, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe PostScript 3
Подключение	Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet (только для WorkCentre 3025NI)	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 (Type B), USB 2.0 (Type A) - только у B235	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0	Gigabit Ethernet 10/100/ 1000, Высокоскоростной USB 2.0 (тип A), Высокоскоростной USB 2.0 (тип B), NFC (Опциональный: AirPrint™ (iOS), включая iBeacon (Bluetooth), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Wi-Fi Direct)	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опциональным комплектом Wi-Fi (поддерживается одновременно проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair
Опции			Лоток на 550 л.	Лоток на 550 листов (x3), модуль беспроводной связи, жесткий диск на 500 ГБ, степлер, стенд	Лоток на 550 листов, лоток большой емкости, стенд, подставка на колесиках, комплект для повышения производительности с жестким диском на 250 ГБ, финишер (только для конфигурации XL), сортировщик (только для конфигурации XL)
Технология печати	Лазерная	Лазерная	Лазерная	Лазерная	Светодиодная
Расходные материалы					
Стандартные картриджи	106R02773 (1 500 ²)	006R04403 (3 000 ²)	006R04379 (3 000 ²)	006R04728 (6 000 ²)	106R03941 (10 300 ²)
Картриджи повышенной емкости	106R03048 (3 000 ²)	006R04404 (6 000 ²)	006R04380 (8 000 ²)	006R04729 (14 000 ²)	106R03943 (25 900 ²)
Картриджи экстр. повышенной емкости			006R04381 (20 000 ²)	006R04730 (25 000 ²)	106R03945 (46 700 ²)
Фотобарабаны		013R00691 (12 000 ³)	013R00690 (40 000 ³)	013R00702 (75 000 ³)	101R00582 (60 000 ³)
Предшественник	WorkCentre 3045	B205/215	WorkCentre 3335/3345	VersaLink B405	Phaser 4622

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ Ч/Б УСТРОЙСТВА A3 ФОРМАТА



	Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135	Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170	PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136
Производительность			
Скорость печати (до)	25 / 30 / 35 стр/мин	45 / 55 / 72 стр/мин	100 / 110/ 125/ 136 стр/мин
Память	4 Гб	4 Гб	4 Гб
Процессор	1.05 ГГц Dual-core	4-ядерный процессор Intel® Atom™ с тактовой частотой 1.91 ГГц	1.6 ГГц
Рекомендованный ежемесячный объем печати	До 13,000 / 15,000 / 17,000 страниц	От 50,000 до 100,000 страниц	От 70,000 до 700,000 страниц
Печать			
Разрешение (макс)	1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi	2400 x 2400 dpi
Копирование			
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Время выхода первой копии (до)	5.8 / 4.3 / 4.3 сек	B8145: 4.4 сек; B8155: 3.7 сек; B8170: 3.2 сек	B9100/B9125/B9136: 2.1 сек; B9110: 3.5 сек; B9100/B9125/ B9136: 2.1 сек; B9110: 3.5 сек.
Сканирование			
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	600 x 600 dpi
Работа с материалами			
Тип автоподатчика оригиналов	130 листов, дуплексный однопроходный	B8145/55: 130 листов, дуплексный однопроходный; B8170: 250 листов, дуплексный однопроходный	250 листов, дуплексный однопроходный
Двусторонняя печать	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	620 / 5,140 листов	3,140 / 6,140 листов	4,050 / 8,300 листов
Плотность материалов	60-256 г/м2	52-300 г/м2 (из всех лотков, кроме опционального лотка для конвертов)	52-350 г/м2
Язык описания страниц	PCL 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/ HP-GL/ Adobe PostScript 3 (опционально)	Adobe PostScript 3, PDF, PCL 5c / PCL 6; PDF, JPEG, TIFF, XPS	PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (прямая отправка), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 для прямой печати, Wi-Fi/Wi-Fi Direct опционально, NFC, Bluetooth (iBeacon) опционально	Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), USB
Опции	Дополнительный лоток на 520 листов, Дополнительный лоток на 520 листов с тумбой, Трехлотковый модуль 3 x 520 листов, Тандемный модуль большой емкости, Лоток для конвертов, Внешний лоток большой емкости (2К), Двойной выходной лоток, Жесткий диск 320 Гб, Опция беспроводного подключения, Интерфейс для подключения внешних устройств контроля доступа (FDI), Замок на лотки, Печать PostScript, Комплект факса на 1 или 3 линии, Офисный финишер LX, Буклетмейкер для Офисный финишер LX, Интегрированный финишер, Рабочая полка, Полуавтоматический степлер	Дополнительный лоток (A4, 3000 листов), Лоток для конвертов, Офисный финишер на 2000 листов, Брошюровщик для офисного финишера, Дырокол на 2/4 отверстия и шведский дырокол для офисного финишера, Финишер Business Ready (BR), Финишер BR с брошюровщиком, Модуль C/Z фальцовки для BR финишеров, Рабочая полка, Полуавтоматический степлер, Замок на лотки, Факс на 1 или 2 линии, Опция беспроводного подключения, Комплект Bluetooth, Интерфейс подключения внешних устройств контроля доступа, Комплект для баннерной печати, Жесткий диск на 500 Гб (заменяет базовый)	Лоток большой емкости формата A4 (4 000 листов), Лоток большой емкости формата SRA3 с одним лотком (2000 Листов): не совместим с B9136; Промышленный финишер, Промышленный финишер-буклетмейкер, Промышленный финишер плюс, Модуль вставки листов, Модуль дырокола, Модуль обрезки передней кромки, Модуль C/Z фальцовки, Удлинитель выходного лотка, Интерфейсный модуль, Профессиональный дырокол # Только для B9100: Выходной лоток, Выходной сдвигающий лоток; # Только для B9110, B9125, B9136: укладчик большой емкости на 5000 листов, Лоток большой емкости с двумя лотками для бумаги формата SRA3 (4 000 Листов)
Расходные материалы			
Черные тонер-картриджи	006R01819 (34300) ²	B8145/55: 006R01772 (52 000) ² B8170: 006R01773 (52 000) ²	006R01766 (71 500)*
Фотобарабаны	013R00687 (80000) ³	013R00686 (200 000) ³	013R00684 (830 000) ³
Предшественник	VersaLink B7025/ B7030/B7035	AltaLink B8045/B8055/ B8065/B8075/B8090	Xerox D95/D110

* Средний ресурс при 6% заполнении. Ресурс зависит от типа, формата, плотности, режима печати, ориентации материала и степени заполнения.

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ A4 ФОРМАТА



	Xerox® C230	Xerox® C310	Xerox® C410	Xerox® VersaLink® C620
Производительность				
Скорость печати (до)	22 стр/мин	33 стр/мин	40 стр/мин	50 стр/мин
Время выхода первого отпечатка (до)	11.4 сек (цвет) 11 сек (моно)	7.2 сек (цвет) 6.7 сек (моно)	6.4 сек (цвет) 6.1 сек (моно)	6.6 сек (цвет) 5.6 сек (моно)
Память	256 МБ	1 ГБ	1 ГБ	2 ГБ
Процессор	1 ГГц (двухъядерный)	1000 МГц (двухъядерный)	1 ГГц (двухъядерный)	1.2 ГГц (четырёхъядерный)
Максимальная нагрузка	30 000 стр/мес	80 000 стр/мес	125 000 стр/мес	150 000 стр/мес
Рекомендованный месячный объем печати	До 1 500 страниц	До 6 000 страниц	До 10 000 страниц	До 20 000 страниц
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi, 4800 Image Quality	1200 x 1200 т/д, 4800 Image Quality	1200 x 1200 dpi, 4800 Image Quality	1200 x 1200 dpi, 4800 Image Quality
Работа с материалами				
Двусторонняя печать	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов(стд / макс)	251 / 251 листов	251 / 901 листов	251 / 2 001 лист	650 / 2 850 лист
Емкость выходного лотка	100 листов	125 листов	250 листов	300 листов
Плотность материалов	60 - 176 г/м2	60 - 200 г/м2	60 - 200 г/м2	60 - 218 г/м2
Языки управления устройством и поддерживаемые форматы печати	PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm	PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL 5 Emulation, PDF v1.7 Emulation, Direct Image	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Подключение	10/100/Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11n	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Высокоскоростной USB 2.0 (тип А), Высокоскоростной USB 2.0 (тип В), адаптер беспроводной сети (802.11 b/g/n/ac) (опционально)	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, NFC
Опции		Лоток на 550+100 листов	Лоток на 550+100 листов, Лоток на 550 листов, модуль беспроводной связи, жесткий диск на 500 ГБ, стенд	Лоток на 550 листов, модуль беспроводной связи, жесткий диск на 500 ГБ, стенд
Технология печати	Лазерная	Лазерная	Лазерная	Лазерная
Расходные материалы				
Стандартные картриджи				
- Черный	006R04387 (1 500 ²)	006R04360 (3 000 ²)	006R04677 (2 400 ²)	006R04620 (8 000)
- Голубой	006R04388 (1 500 ²)	006R04361 (2 000 ²)	006R04678 (2 000 ²)	006R04621 (6 000)
- Пурпурный	006R04389 (1 500 ²)	006R04362 (2 000 ²)	006R04679 (2 000 ²)	006R04622 (6 000)
- Желтый	006R04390 (1 500 ²)	006R04363 (2 000 ²)	006R04680 (2 000 ²)	006R04623 (6 000)
Картриджи повышенной емкости				
- Черный	006R04395 (3 000 ²)	006R04368 (8 000 ²)	006R04764 (10 500 ²)	006R04632 (20 000)
- Голубой	006R04396 (2 500 ²)	006R04369 (5 500 ²)	006R04765 (7 000 ²)	006R04633 (12 000)
- Пурпурный	006R04397 (2 500 ²)	006R04370 (5 500 ²)	006R04766 (7 000 ²)	006R04634 (12 000)
- Желтый	006R04398 (2 500 ²)	006R04371 (5 500 ²)	006R04767 (7 800 ²)	006R04635 (12 000)
Фотобарабаны				
- Черный				
- Голубой			013R00700 (125 000 ³) - черный цвет	013R00697 (150 000)
- Пурпурный			013R00701 (125 000 ³) - голубой, пурпурный и желтый цвета	013R00698 (150 000)
- Желтый		013R00692 (125 000 ³)		
Предшественник		WorkCentre 6515	VersaLink C400	VersaLink C600

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ А3 ФОРМАТА



	Xerox® VersaLink® C7000
Производительность	
Скорость печати (до)	35 стр/мин
Время выхода первого отпечатка (до)	7.6 сек (цвет) 5.1 сек (моно)
Память	2 ГБ
Процессор	1.05 ГГц (двухъядерный)
Максимальная нагрузка	153 000 стр/мес
Рекомендованный ежемесячный объем печати	До 10 000 страниц
Печать	
Разрешение (макс)	1200 x 2400 dpi
Работа с материалами	
Двусторонняя печать	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	620 / 2 180 листов
Емкость выходного лотка(std / макс)	500 / 1 000 листов
Плотность материалов	60 - 256 г/м2
Языки управления устройством и поддерживаемые форматы печати	PCL 5e, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe PostScript 3
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi Direct с опциональным комплектом Wi-Fi (поддерживается одновременно проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair
Опции	Лоток на 520, однолотковый модуль с тумбой, трехлотковый модуль, лоток для конвертов, интегрированный офисный финишер, комплект для повышения производительности с жестким диском 320 Гб, Wi-Fi комплект
Технология печати	Светодиодная
Расходные материалы	
Стандартные картриджи	
- Черный	106R03769 (5 300 ²)
- Голубой	106R03772 (3 300 ²)
- Пурпурный	106R03771 (3 300 ²)
- Желтый	106R03770 (3 300 ²)
Картриджи повышенной емкости	
- Черный	106R03765 (10 700 ²)
- Голубой	106R03768 (10 100 ²)
- Пурпурный	106R03767 (10 100 ²)
- Желтый	106R03766 (10 100 ²)
Фотобарабаны	113R00782 (82 200 ³) единый партнером на все четыре цвета
Предшественник	Phaser 7100

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА A4 ФОРМАТА



	Xerox® C235	Xerox® C315	Xerox® VersaLink® C415	Xerox® VersaLink® C625
Производительность				
Скорость печати (до)	22 стр/мин	33 стр/мин	40 стр/мин	50 стр/мин
Время выхода первого отпечатка (до)	11.4 сек (цвет) 11 сек (моно)	8 сек (цвет) 7.9 сек (моно)	6.8 сек (цвет) 6.2 сек (моно)	8.1 сек (цвет) 6.2 сек (моно)
Память	256 МБ	2 ГБ	2 ГБ	4 ГБ
Процессор	1 ГГц (двухъядерный)	1200 МГц (двухъядерный)	1.2 ГГц (четырёхъядерный)	1.2 ГГц (четырёхъядерный)
Максимальная нагрузка	30 000 стр/мес	80 000 стр/мес	125 000 стр/мес	150 000 стр/мес
Рекомендованный ежемесячный объем печати	До 1 500 страниц	До 6 000 страниц	До 10 000 страниц	До 20 000 страниц
Печать				
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi, 4800 Color Quality	1200 x 1200 т/д, качество изображения 4800	1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi
Копирование				
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Время выхода первой копии (до)	14 сек (цвет) 10.5 сек (моно)	9.1 сек (цвет) 8.2 сек (моно)	7 сек (цвет) 6.2 сек (моно)	6.3 сек (цвет) 5.7 сек (моно)
Сканирование				
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
Факс	Стандартно	Стандартно	Стандартно	Стандартно
Работа с материалами				
Тип автоподатчика оригиналов	ADF на 50 листов	Реверсивный DADF на 50 листов	Однопроходный DADF на 100 листов	Однопроходный DADF на 100 листов
Двусторонняя печать	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов(стд / макс)	251 / 251 листов	251 / 901 листов	251 / 1 451 листов	650 / 2 850 листов
Плотность материалов	60 - 176 г/м2	60 - 200 г/м2	60 - 217 г/м2	60 - 218 г/м2
Языки управления устройством и поддерживаемые форматы печати	PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm	PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c, PCL® 6	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c, PCL® 6
Подключение	10/100/Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11n	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Высокоскоростной USB 2.0 (тип A), Высокоскоростной USB 2.0 (тип B), NFC (Оptionальный: AirPrint™ (iOS), включая iBeacon (Bluetooth)), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Wi-Fi Direct	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Высокоскоростной USB 2.0 (тип A), Высокоскоростной USB 2.0 (тип B), NFC (Оptionальный: AirPrint™ (iOS), включая iBeacon (Bluetooth)), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Wi-Fi Direct
Опции		Лоток на 550+100 листов	Лоток на 550+100 листов, Лоток на 550 листов, модуль беспроводной связи, жесткий диск на 500 ГБ, степлер, стэнд	Лоток на 550 листов, модуль беспроводной связи, жесткий диск на 500 ГБ, степлер, стэнд
Технология печати	Лазерная	Лазерная	Лазерная	Светодиодная
Расходные материалы				
Стандартные картриджи				
- Черный	006R04387 (1 500 ²)	006R04360 (3 000 ²)	006R04677 (2 400 ²)	006R04620 (8 000 ²)
- Голубой	006R04388 (1 500 ²)	006R04361 (2 000 ²)	006R04678 (2 000 ²)	006R04621 (6 000 ²)
- Пурпурный	006R04389 (1 500 ²)	006R04362 (2 000 ²)	006R04679 (2 000 ²)	006R04622 (6 000 ²)
- Желтый	006R04390 (1 500 ²)	006R04363 (2 000 ²)	006R04680 (2 000 ²)	006R04623 (6 000 ²)
Картриджи повышенной емкости				
- Черный	006R04395 (3 000 ²)	006R04368 (8 000 ²)	006R04764 (10 500 ²)	006R04644 (25 000 ²)
- Голубой	006R04396 (2 500 ²)	006R04369 (5 500 ²)	006R04765 (7 000 ²)	006R04645 (16 100 ²)
- Пурпурный	006R04397 (2 500 ²)	006R04370 (5 500 ²)	006R04766 (7 000 ²)	006R04646 (16 100 ²)
- Желтый	006R04398 (2 500 ²)	006R04371 (5 500 ²)	006R04767 (7 800 ²)	006R04647 (16 100 ²)
Фотобарабаны				
- Черный			013R00700 (125 000 ³) -	013R00697 (150 000 ³) -
- Голубой			черный цвет 013R00701	черный цвет 013R00698
- Пурпурный			(125 000 ³) - голубой,	(150 000 ³) - голубой,
- Желтый			пурпурный и желтый цвета	пурпурный и желтый цвета
Предшественник		Phaser 6510	VersaLink C405	VersaLink C605 VersaLink C505

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АЗ ФОРМАТА



	Xerox® VersaLink® C7120 / C7125 / C7130	Xerox® AltaLink® C8130 / C8135 / C8145 / C8155 / C8170	
Производительность			
Скорость печати (до)	20 / 25 / 30 стр/мин	30 / 35 / 45 / 55 / 70 стр/мин	
Время выхода первого отпечатка (до)	8.8 / 8.8 / 7.0 сек (цвет) 6.9 / 6.7 / 5.4 сек (моно)	5.7 / 5.7 / 4.9 / 4.5 / 3.8 сек (цвет) 4.2 / 4.2 / 3.8 / 3.2 / 3.0 сек (моно)	
Память	4 Гб	C8130/35/45/55: 4 Гб C8170: 8 Гб	
Процессор	1.05 ГГц Dual-core	4-ядерный процессор Intel® Atom™ с тактовой частотой 1.91 ГГц	
Максимальная нагрузка	87 000 / 107 000 / 129 000 стр/мес	до 90 000 / 110 000 / 200 000 / 300 000 / 300 000 стр/мес	
Рекомендованный ежемесячный объем печати	до 5 500 / 6250 / 7 000 стр/мес	до 12 000 / 15 000 / 20 000 / 22 000 / 40 000 стр/мес	
Печать			
Разрешение (макс)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	
Копирование			
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	
Время выхода первой копии (до)	8.1 / 8.1 / 6.7 секунд в цвете 5.7 / 5.7 / 4.4 секунд в моно	6.1 / 6.1 / 5.5 / 4.7 / 4.0 секунд в цвете 4.5 / 4.5 / 4.4 / 3.7 / 3.2 секунд в моно	
Сканирование			
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	
Факс	опция	опция	
Работа с материалами			
Тип автоподатчика оригиналов	130 листов, дуплексный однопроходный	C8130/35/45/55: 130 листов, дуплексный однопроходный C8170: 250 листов, дуплексный однопроходный	
Двусторонняя печать	Автоматическая	Автоматическая	
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	620 / 5 140 листов	2 180 / 5 180 листов 3140 / 6 140 листов	
Плотность материалов	60 - 256 г/м2	52-300 г/м2 (из всех лотков, кроме опционального лотка для конвертов)	
Языки управления устройством и поддерживаемые форматы печати	PCL 5, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe PostScript 3	Adobe PostScript 3, PDF, PCL 5c / PCL 6; PDF, JPEG, TIFF, XPS	
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опциональный модуль беспроводного подключения), NFC Tap-to-Pair	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 для прямой печати, Wi-Fi/Wi-Fi Direct опционально, NFC, Bluetooth (iBeacon) опционально	
Опции	Дополнительный лоток на 520 листов, дополнительный лоток на 520 листов с тумбой, трехлотковый модуль 3 x 520 листов, тандемный модуль большой емкости, лоток для конвертов, внешний лоток большой емкости (2K), двойной выходной лоток, жесткий диск 320 Гб, модуль беспроводного подключения, интерфейс для подключения внешних устройств контроля доступа (FDI), Замок на лотки, Печать PostScript, факс (на 1 и 3 линии), Офисный финишер LX, буклетмейкер для Офисного финишера LX, дырокол для Офисного финишера LX, интегрированный финишер, рабочая полка, полуавтоматический степлер	Дополнительный лоток (A4, 3000 листов), Лоток для конвертов, Офисный финишер на 2000 листов, Брошюровщик для офисного финишера, Дырокол на 2/4 отверстия и шведский дырокол для офисного финишера, Финишер Business Ready (BR), Финишер BR с брошюровщиком, Модуль C/Z фальцовки для BR финишеров, Рабочая полка, Полуавтоматический степлер, Замок на лотки, Факс на 1 или 2 линии, Опция беспроводного подключения, Комплект Bluetooth, Интерфейс подключения внешних устройств контроля доступа, Комплект для баннерной печати, Жесткий диск на 500 Гб (заменяет базовый)	
Расходные материалы			
Картриджи - Черный - Голубой - Пурпурный - Желтый	006R01828 (31 300 ²) 006R01829 (18 500 ²) 006R01830 (18 500 ²) 006R01831 (18 500 ²)	C8130 / C8135: 006R01754 (59 000 ²) 006R01755 (28 000 ²) 006R01756 (28 000 ²) 006R01757 (28 000 ²)	C8145 / C8155 / C8170: 006R01758 (59 000 ²) 006R01759 (28 000 ²) 006R01760 (28 000 ²) 006R01761 (28 000 ²)
Фотобарабаны - Черный - Голубой - Пурпурный - Желтый	013R00688 (109 000 ³ (Черный) / 87 000 ³ (цветные)) единый партнер на все четыре цвета	013R00681 (180 000 ⁴) единый партнер на все четыре цвета	
Предшественник	VersaLink C7020/C7025/C7030	AltaLink C8030/ C8035/ C8045/ C8055/ C8070	

¹ Стандартно для некоторых конфигураций

² Средний ресурс при стандартном заполнении: Указано в соответствии с ISO/IEC 19798 для цветных и ISO/IEC 19752 для черно-белых устройств. Ресурс зависит от типа формата, плотности, режима печати, ориентации материала и степени заполнения.

³ Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного в зависимости от длины тиража, формата и ориентации материала, а также скорости работы устройства. Для получения более подробной информации обратитесь к <http://www.office.xerox.com/latestSUPPL-01.pdf>

⁴ Средний ресурс барабана основан на печати тиражом ⁵ страниц А4 (подача длинной кромкой) с соотношением цветных и черно-белых страниц 30%/70%.