


BP 5.000 GARDEN

Садовий насос BP 5.000 Garden для забору води з альтернативних джерел, оснащений ножним перемикачем.



Артикул

1.645-710.0

- Легко вмикати та вимикати – ножний вимикач.
- Ергономічна ручка для перенесення
- Технічне обслуговування та підключення насоса не потребує спеціальних інструментів

Технічні дані

		4054278915920
Макс. потужність двигуна	Вт	650
Макс. продуктивність	л/год	< 5000
Висота подачі	м	макс. 40
Тиск	бар	макс. 4
Висота всмоктування	м	8
Температура подачі	°C	макс. 35
Різьбове з'єднання		G1
Довжина кабелю	м	1,5
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Маса (без приладдя)	кг	6,786
Маса (з пакуванням)	кг	7,92
Розміри (Д × Ш × В)	мм	372 × 186 × 231

Міні-мийка

Оптимізований з'єднувальний патрубок	■
З'єднувальний адаптер для G1 насосів	■
Зручна кнопка вкл/викл	■
Окрема наливна горловина	■
Зливний клапан	■
Ергономічна ручка для перенесення	■

■ Включено в комплект поставки



**5
YEARS**
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Надійний та витривалий

- Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.



Зручна кнопка вкл/викл

- Зручна кнопка вкл/викл



Оптимальне всмоктування

- Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.

АКСЕСУАРИ BP 5.000 GARDEN 1.645-710.0



		Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЧІ				
Адаптер для насосів	1	6.997-473.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1 "- 1"	■
2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1	2	6.997-474.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1 "- 1"	■
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4 ", 1"	3	6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	□
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0	Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP.	□
З'єднувальний елемент для всмоктуючих і садових шлангів, 1 "+ 3/4"	5	2.997-113.0	Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. 3 хомутами. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4 "і 1"	□
З'єднувальний адаптер для насосів (осьової / радіальний), G1	6	2.997-120.0	Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску.	□
ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ				
Всмоктувальна гарнітура, 3,5 м	7	2.997-110.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, довжиною 3,5 метра, з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження шланга. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку.	□
Всмоктуюча гарнітура, 7 мPerfectConnect	8	2.997-111.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Довжина 7 м. Діаметр 3/4 "	□
ФІЛЬТР				
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "	9	6.997-345.0	Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем.	□
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 1 "	10	6.997-342.0		□
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "і 1"	11	6.997-341.0		□
Вхідний фільтр для насосів, великий	12	2.997-210.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 6.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	□
Вхідний фільтр для насосів, малий	13	2.997-211.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 4.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби