

Valena™ Life/Allure - система домашней автоматизации MyHOME SCS

управляющие устройства, дистанционные пульты, датчики движения



Доборудуются суппортом Кат № 7 520 44 и рамками.

| Упак. | Кат. № | Сценарные выключатели для 4 сценариев | Упак. | Кат. № | Датчики движения/освещенности | | |
|-------|----------|--|----------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | 7 521 82 | <p>Индивидуально настраиваемые сценарные выключатели для программирования или активации 4 различных зон, относящихся к определенным операциям системы автоматизации освещения или жалюзи/рольставен, термоконтроля и/или звуковой трансляции</p> <p>Сценарии сохраняются в модуле сценариев, Кат. № F420 или MH202</p> <p>2 модуля</p> <p>Дополнительно комплектуется рамкой и суппортом</p> | 1 | 0 672 25 | <p>ИК-датчик движения со встроенным датчиком освещенности</p> <p>Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м</p> <p>С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности, 2 модуля</p> <p>Оснащается лицевой панелью, рамкой и суппортом</p> | | |
| 1 | 7 522 82 | | 1 | 7 548 84 | | | |
| 1 | 7 523 82 | | 1 | 7 548 93 | | | |
| 1 | 7 527 82 | <p>ИЮЛЬ 2016</p> <p>1</p> | 7 528 82 | 1 | 7 548 94 | <p>Лицевая панель для датчика движения Кат. № 0 672 25</p> <p>□ Белый Valena Life</p> <p>■ Слоновая кость Valena Life</p> <p>□ Алюминий Valena Life</p> | |
| 1 | 7 528 82 | 1 | 7 549 03 | <p>ИЮЛЬ 2016</p> <p>1</p> | 7 549 04 | | |
| 1 | 7 529 82 | 1 | 7 549 13 | | | | |
| 1 | 0 882 32 | <p>ИК-пульты дистанционного управления</p> <p>Для дистанционного управления оборудованием, подключенным к шине (напр.: активаторами освещения, жалюзи и т. д.)</p> <p>ИК/Радио - пульт дистанционного управления</p> <p>Питание от 2 батарей типа LR3, 1,5 В (входят в комплект поставки)</p> <p>Обеспечивает управление 5 командами</p> | 1 | 0 672 26 | <p>Датчики движения/освещенности с ручным управлением</p> <p>Датчик движения с регулируемой чувствительностью (с регулируемой уставкой яркости и задержкой выключения)</p> <p>5 режимов срабатывания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автоматическое - автоматическое с постоянной яркостью - с заданной яркостью <p>Автоматический датчик с ручным управлением</p> <p>Пассивный датчик движения на основе двух технологий (ИК и УЗ)</p> <p>Датчик освещенности</p> <p>Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м</p> <p>Освещение включается автоматически или вручную нажатием кнопки на передней панели, отключение производится автоматически в зависимости от уровня освещенности и состояния датчика движения</p> <p>С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности</p> <p>Возможность поддержания постоянного порога освещенности при совместном использовании с активатором-светорегулятором, 2 модуля.</p> <ul style="list-style-type: none"> - по сценарию для Кат. № MH202 - ручное с постоянной яркостью и автоматическим отключением (только для Кат. № 0 672 26) | | |
| 1 | 5 739 00 | <p>Инфракрасные приемники</p> <p>Приемник команд в ИК-диапазоне, поступающих от пульта дистанционного управления, Кат. № 0 882 32</p> <p>Поддерживает запуск до 16 команд или сценариев (сохраненных в модуле Кат. № F420 или Кат. № MH202).</p> <p>2 модуля</p> <p>ИК-приемник, белый</p> <p>Дополнительно комплектуется адаптером для механизмов Mosaic Кат. № 7 521 44 и декоративной рамкой Valena Life. Может быть связан с 4-мя пультами дистанционного управления</p> | 1 | 7 549 20 | | <p>Лицевая панель для датчика присутствия Кат. № 0 672 26</p> <p>□ Белый Valena Life</p> <p>■ Слоновая кость Valena Life</p> <p>□ Алюминий Valena Life</p> | |
| | | | 1 | 7 549 21 | | | <p>ИЮЛЬ 2016</p> <p>1</p> |
| | | | 1 | 7 549 25 | | | |
| | | | 1 | 7 549 26 | <p>□ Белый Valena Allure</p> <p>■ Слоновая кость Valena Allure</p> <p>□ Алюминий Valena Allure</p> | | |
| | | | 1 | 7 549 27 | | | |