

R18SDS-0 | 18V SDS+ Перфоратор



- Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, что позволяет эффективно сверлить твердые материалы, такие как бетон
- LED подсветка делает работу более комфортной

Runtime 1.3Ah	30
Runtime 1.5Ah 1	90
Runtime 2.0Ah 1	40
Runtime 2.5Ah 1	55
Runtime 3.0Ah 1	50
Runtime 4.0Ah 1	120
Runtime 5.0Ah 1	150
Runtime 9.0Ah 1	310
Аккумулятор	0
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Время зарядки	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Мощность	18V
Общий вес (кг)	2.1
Погрешность уровня вибрации при долблении ($\text{м}/\text{с}^2$)	1.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне ($\text{м}/\text{с}^2$)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3.0
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3.0

RYOBI®

Поставляется в

DESIGNED TO DO MORE

Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1300
Стандартная комплектация	нет
Тип патрона	Бесключевой
Уровень вибрации при долблении ($\text{м}/\text{с}^2$)	11.7
Уровень вибрации при сверлении в бетоне ($\text{м}/\text{с}^2$)	14.1
Уровень звукового давления (дБ (A))	85.2
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	96.2
Частота ударов (уд/мин)	0-5000