

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## PIN 40 3.8 W/4000K G9

LED PIN G9 | Светодиодные лампы для замены капсулльных ламп G9



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Создающее настроение направленное освещение для дома
- Магазины, отели и рестораны
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Хорошее всестороннее излучение
- Длительный срок службы до 15 000 ч.
- Идеально подходит для декоративного освещения и свободного распределения света
- Трехлетняя гарантия

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- LED-альтернатива традиционным лампам накаливания
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи  $R_a \geq 80$ ; постоянная хроматичность



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

<b>Мощность</b>	3,80 Вт
<b>Номинальная мощность</b>	3,80 Вт
<b>Номинальный напряжение</b>	220...240 В
<b>Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 А (B)</b>	220
<b>Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)</b>	350
<b>Рабочая частота</b>	50/60 Hz
<b>Коэффициент мощности λ</b>	> 0,40
<b>Мощность заменяемой лампы</b>	40 Вт


## Фотометрические данные

<b>Номинальный световой поток</b>	470 лм
<b>Световой поток</b>	470 лм
<b>Спад свет.потока в течение срока</b>	0,70
<b>Цветность света (обозначение)</b>	Cool White
<b>Цветовая температура</b>	4000 K
<b>Световой поток</b>	470 лм
<b>Индекс цветопередачи Ra</b>	80
<b>Стандартное отклонение эллипса соотв.</b>	≤6 sdcm
<b>Номинальная цветовая температура</b>	4000 K
<b>Индекс цветопередачи Ra</b>	80

## Светотехнические параметры

<b>Время разогрева (60 %)</b>	< 0,50 s
<b>Угол излучения</b>	300 °
<b>Время зажигания</b>	< 0,5 s

## Размеры и вес



Общая длина	58,0 mm
Диаметр	20,0 mm
Внешняя колба	T20
Длина	58,0 mm

**Температуры и условия управления**

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке $t_c$	85 °C

**Срок службы**

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока службы	0,70

**Дополнительные данные**

Цоколь	G9
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да

**Возможности / мощности**

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

**Сертификаты и Стандарты**

Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	4 кВт·ч/1000 ч

**Классификация**

Номер заказа	LEDPIN40 CL 3,8
--------------	-----------------

**СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Чтобы обеспечить полную светоотдачу и срок службы, рекомендуется снять защитный кожух светильника

**ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА**

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075432420	Folding carton box 1	20 mm x 49 mm x 95 mm	16,00 g	0,09 дм <sup>3</sup>

4058075432437	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 104 mm	196,00 g	1.35 дм <sup>3</sup>
4058075432444	Shipping carton box 80	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ССЫЛКИ

Информация о гарантии:

- ▶ [www.osram-lamps.com/guarantee](http://www.osram-lamps.com/guarantee)

Информация о других LED лампах:

- ▶ [www.osram-lamps.com/led-lamps](http://www.osram-lamps.com/led-lamps)

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.