

## SXE 425 TurboTec (600131000) Ексцентрикова шліфувальна машина Картонна коробка

№ для замовлення 600131000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430164315



Альтернативне зображення

- Електроніка Vario (V) — регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- TurboBoost: підключення додаткових резервів потужності для максимального зняття
- Система Power Control System: запобігає утворенню слідів шліфування при встановленні працюючої машини на матеріал
- Нековзна накладка на рукоятку Softgrip
- Додаткова знімна рукоятка
- Захищені від пилу кулькопідшипники для тривалого терміну експлуатації машини
- Міцний корпус підшипника з алюмінієвого лиття під тиском
- Текстильний мішок для пилу легко витрушується та дозволяє працювати без пилососа
- Можливість підключення універсального пилососа
- Тарілчастий шліфувальний круг з численними отворами для ефективного відсмоктування та подовження терміну експлуатації шліфувальних матеріалів

**Технічні дані****Характеристики**

Діаметр опорного диску	125 mm
Номінальна споживана потужність	320 W
Кількість обертів холостого ходу	4200 - 11000 /min
Частота коливань при холостому ході	8400 - 22000 /min
Коливальний контур	5 mm
Вага без кабелю	2 kg
Довжина кабелю	4 m

**Вібрація**

Шліфування поверхні	3.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Полірування	4.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	82 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	93 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Тарілчастий шліфувальний круг «multi-hole» на липучках

Шестигранний ключ

Додаткова знімна рукоятка

Текстильний мішок для пилу