SSD | EX2
SATA 6Gb/s

3D NAND | 6Gb/s SATA | SLC Caching

Твердотельный накопитель TEAMGROUP EX2 с форм-фактором 2,5" был создан на базе GX2. Скорость чтения/записи достигает 550/520 МБ/с, а также имеется поддержка команды оптимизации Windows TRIM, которая может снизить ухудшение производительности. Также накопитель имеет полную линейку емкостей, что дает пользователям широкий выбор. Более того, технология выравнивания износа и функция ECC обеспечивают надежность EX2. Если вам нужен твердотельный накопитель с форм-фактором 2,5", то это то, что вам нужно!

Main Feature

- Оптимизированная производительность
- Сверхвысокая скорость чтения/записи.
- Полная линейка емкостей
- Невероятная надежность

Ordering Information

Capacity	Team P/N
512GB	T253E2512G0C101
1TB	T253E2001T0C101
2TB	T253E2002T0C101

Specification

Интерфейс	SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0
Объем Памяти	512GB / 1TB / 2TB[1]
Напряжение	DC +5V
Рабочая Температура	0˚C ~ 70˚C
Температура Хранения	-40˚C ~ 85˚C
Tbw	512GB / >120TB 1TB / >240TB 2TB / >480TB[2]
Производительность	Crystal Disk Mark: Read/Write: up to 550/520 MB/s[3]
Размеры	100(L) x 69.9(W) x 7(H) mm
Влажность	0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% RH,non-condensing
Вибрация	20G (non-operating)
Удары	1,500G
MTBF	1,000,000 hours
Операционная Система	• Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 • MAC OS 10.4 or later • Linux 2.6.33 or later
Гарантия	3-летняя ограниченная гарантия

[1] 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. В системах OS это будет отображаться следующим образом: 1 000 000 000 байт / 1024 / 1024 / 1024 = 0,93 ГБ
[2] Определение и условия TBW (Terabytes Written) основываются на стандарте JEDEC
[3] Скорость передачи данных может различаться в зависимости от используемого аппаратного/программного обеспечения, поэтому данные предоставлены только в ознакомительных целях.
※Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Различным устройствам могут требоваться разные оптимальные форматы для использования. Рекомендуется отформатировать устройство перед использованием, чтобы убедиться в правильности и целостности твердотельного накопителя.

RoHS COMPLIANT | FC CE | D33D08 RoHS

Team Group Inc.
Tel: +886-2-82265000 Fax: +886-2-82265808
mail: sales@teamgroup.com.tw / rma@teamgroup.com.tw
www.teamgroupinc.com