



РОЗРОБЛЕНО СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ ВАЖКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ



ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ
ОРИГІНАЛЬНІ ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ ТМ БРИЗ

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ:

ДАТА ПРОДАЖУ:

ВИРОБЛЕНО:
ФОП Табачник Є.В.
49094, Україна, м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги 78/313
www.briz.com.ua



БРИЗ

ПАСПОРТ

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ «БРИЗ ЄВРО» «БРИЗ КОМПАКТ»



4. Виконайте промивку картриджа:

- закрутіть корпус колби фільтра тільки вручну – не докладаючи надмірних зусиль;
- відкрийте шаровий кран;
- промивку картриджа здійснюйте відкриттям/закриттям крану питної води протягом 2-3 хвилин.

5. Перевірте фільтр щодо протікання. При виявленні течії перевірте всі з'єднання фільтра.
6. При першому запуску фільтра після встановлення нового картриджа колір води може бути злегка молочним. Йде процес витискання повітря з системи.

9. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Обслуговування фільтрів «Бриз Євро» та «Бриз Компакт» може виконуватися фахівцем авторизованого сервісного центру або самим власником фільтра за умов дотримання рекомендацій цієї настанови.

УВАГА! ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ФІЛЬТРА ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ КАРТРИДЖІ.

Налагодження і промивання фільтра виконуються в таких випадках:

- при першому підключенні;
- при переміщенні фільтра на інше місце чи місце з іншою якістю вхідної води;
- після заміни змінного елемента (картриджа).

Строки заміни змінного елемента

Строк служби фільтруючого елемента (картриджа) залежить від комплектації фільтра, але не більше 6 місяців, в залежності від кількості та якості пропущеної води.**

Заміна картриджа

1. Перекрийте подачу води на фільтр.
2. Відкрийте кран питної води для скидання тиску в фільтрі, після чого закрийте кран («Бриз Компакт»).
3. Від'єднайте синю і червону поліетиленові трубки від фільтра («Бриз Компакт»).
4. За допомогою ключа відкрутіть корпус колби. При цьому притримуйте фільтр рукою.
5. Дістаньте і утилізуйте використаний змінний елемент (картридж). Промийте внутрішню поверхню корпусу колби.
6. Ущільнююче кільце корпусу фільтра витріть насухо і змастіть вазеліном.
7. Для зручності обслуговування розташуйте корпус фільтра у будь-якій емоності або кухонній мийці.
8. Виконайте промивку картриджа:
 - закрутіть корпус колби фільтра тільки вручну – не докладаючи надмірних зусиль;
 - відкрийте шаровий кран («Бриз Компакт»);
 - промивку картриджа здійснюйте відкриттям/закриттям крану питної води протягом 2-3 хвилин.
9. Перевірте фільтр щодо протікання. При виявленні течії перевірте всі з'єднання фільтра.
10. Відкрийте кран подавання води на фільтр і закрийте кран питної води («Бриз Компакт»).

10. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

1. Виробник гарантує відповідність фільтра для води вимогам ТУ У 29.2-2648400275-001:2011 за умови дотримання споживачем правил експлуатації.
2. Гарантійний термін – 1 рік з дати продажу. Без відмітки торгової організації про продаж, гарантійний термін обчислюється з дати випуску.
3. Гарантійний ресурс картриджа вказаний на упаковці картриджа, але не більше 6 місяців експлуатації, в залежності від якості вхідної води.**
4. У разі виявлення дефектів протягом гарантійного терміну для заміни виробу звертатися за місцем придбання. Не приймаються претензії на некомплектні вироби, а також вироби, що мають механічні пошкодження (сколи, тріщини і т.і.).
5. Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію фільтра для води, склад фільтруючих елементів без повідомлення споживача зі збереженням робото спроможності фільтра.

На коробці може бути зображена будь-яка з комплектацій фільтрів «Бриз Євро» та «Бриз Компакт».

** Виробник не несе відповідальності за зменшення строка експлуатації картриджа у разі не відповідності водопровідної води вимогам чинного законодавства (ДСанПІН 2.2.4-171-10). Для пом'якшуючого картриджа строк експлуатації зменшується в залежності від жорсткості вхідної води.

11. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ПРОБЛЕМА	ЧИННИК	УСУНЕННЯ
Витікання	Використовується не оригінальний картридж	Замініть картридж на оригінальний
	Фітинги не затягнуті	Затягніть фітинги
	Трубки приєднані негерметично	Роз'єднайте механічні затискачі, витягніть трубки та вставте їх знову
	Колба недостатньо закручена чи не змащено ущільнююче кільце	Закрутіть колбу або змастіть ущільнюючі кільця вазеліном
Вода молочного кольору	Не вистачає ущільнюючого кільця	Зверніться до продавця
	Повітря в системі	Повітря в системі – нормальне явище на початку роботи фільтра після встановлення нового картриджа. Через декілька днів воно буде повністю витиснено
Невелика продуктивність	Використовується не оригінальний картридж	Замініть картридж на оригінальний
	Низький тиск води на вході в систему	Система потребує мінімального вхідного тиску 1,5 атм.
	Трубки перегнулися	Перевірте трубки й позбавтеся перегинання
Вода має неприємний запах	Забитий картридж	Замініть картридж
	Використовується не оригінальний картридж	Замініть картридж на оригінальний
	Скінчився ресурс картриджа	Замініть картридж
	Фільтр тривалий час стояв наповнений водою і не використовувався	Замініть картридж

