

BP 4 HOME & GARDEN

Міцний і потужний насос BP 4 Home & Garden для дому та саду - це ідеальне рішення для поливу саду і водопостачання будинку.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY

REGISTERED IN
www.karcher.com
WARRANTY

Артикул

1.645-363.0

- Ідеально підходить для дому та саду
- Подовжений термін служби

Технічні дані

| | | |
|--------------------------|-------|-----------------|
| | | 4054278315959 |
| Макс. потужність двигуна | Вт | 950 |
| Макс. продуктивність | л/год | < 3800 |
| Макс. висота подачі | м | 45 |
| Тиск | бар | макс. 4,5 |
| Висота всмоктування | м | 8 |
| Температура подачі | °C | макс. 38 |
| Різьбове з'єднання | | G1 |
| Довжина кабелю | м | 1,85 |
| Напруга | В | 230 – 240 |
| Частота | Гц | 50 |
| Маса (без аксесуарів) | кг | 10,69 |
| Маса (з упаковкою) | кг | 12,549 |
| Розміри (Д × Ш × В) | мм | 230 × 540 × 373 |

Міні-мийка

| | |
|--------------------------------------|---|
| Оптимізований з'єднувальний патрубок | ■ |
| З'єднувальний адаптер для G1 насосів | ■ |
| Зручна кнопка вкл/викл | ■ |
| Автоматичний запуск / зупинка | ■ |
| Вхідний фільтр і зворотний клапан | ■ |
| Захист від нестачі води | ■ |
| Велика горловина | ■ |
| Ергономічна ручка для перенесення | ■ |
| Зберігання кабелю | ■ |
| Дисплей для контролю помилок | ■ |
| Два виходи для води | ■ |
| Використання гуми для зменшення шуму | ■ |

■ Включено в комплект поставки



Для використання в домашніх умовах

- Надійне постачання води для дому та постійний тиск для поливу саду



Безпечний і міцний

- З попереднім фільтром, зворотним клапаном і захистом від сухого ходу.



Автоматичний старт / стоп

- Насос запускається і зупиняється автоматично по мірі необхідності.

АКСЕСУАРИ BP 4 HOME & GARDEN

1.645-363.0



| | Артикул | Опис | |
|--|----------------|--|-------------------------------------|
| З'ЄДНУВАЧІ | | | |
| Адаптер для насосів | 1 6.997-473.0 | Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1"-1" | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1 | 2 6.997-474.0 | Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1"-1" | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1" | 3 6.997-359.0 | Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1" | <input type="checkbox"/> |
| Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP | 4 6.997-340.0 | Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP. | <input type="checkbox"/> |
| З'єднувальний елемент для всмоктуючих і садових шлангів, 1"+3/4" | 5 2.997-113.0 | Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. З хомутом. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4" і 1" | <input type="checkbox"/> |
| З'єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1"(25 мм) | 6 2.997-115.0 | Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насосу до мереж з боку всмоктування. Зовнішня різьба G1 (33,3 мм). Сумісний з поліетиленовими трубами діаметром 1". | <input type="checkbox"/> |
| З'єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1 1/4"(32 мм) | 7 2.997-116.0 | Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насосу до трубопроводів з боку всмоктування. Зовнішня різьба G1 (33,3 мм). Сумісний з трубами діаметром 1 1/4". | <input type="checkbox"/> |
| З'єднувальний адаптер для насосів (осьової / радіальної), G1 | 8 2.997-120.0 | Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску. | <input type="checkbox"/> |
| ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ | | | |
| Всмоктувальна гарнітура, 3,5 м | 9 2.997-110.0 | Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, довжиною 3,5 метра, з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження шланга. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку. | <input type="checkbox"/> |
| Всмоктуюча гарнітура, 7 м PerfectConnect | 10 2.997-111.0 | Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Довжина 7 м. Діаметр 3/4" | <input type="checkbox"/> |
| Всмоктувальна гарнітура, 1,5 м, для трубопроводів 1"(25 мм) | 11 2.997-112.0 | Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насоса до трубопроводів з боку всмоктування. З різьбою G1 (33,3 мм) по обидва боки. | <input type="checkbox"/> |
| ФІЛЬТР | | | |
| Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4" | 12 6.997-345.0 | Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем. | <input type="checkbox"/> |
| Вхідний фільтр із зворотним клапаном 1" | 13 6.997-342.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4" і 1" | 14 6.997-341.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ BP 4 HOME & GARDEN

1.645-363.0



15



16



17

| | Артикул | Опис | |
|--|----------------|---|--------------------------|
| ФІЛЬТР | | | |
| Вхідний фільтр для насосів, великий | 15 2.997-210.0 | Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 6.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм) | <input type="checkbox"/> |
| Вхідний фільтр для насосів, малий | 16 2.997-211.0 | Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 4.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм) | <input type="checkbox"/> |
| ІНШЕ | | | |
| Комплект домашнього підключення для трубопроводів G3/4 | 17 2.997-125.0 | Комплект з 1,5-метровим шлангом для приєднання насосів до стаціонарних трубопровідних систем. Використання з'єднувального шланга забезпечує значне зменшення вібрацій і рівня шуму. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і трубопроводів G3/4. Довжина 1,5 м, діаметр 1/2". | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари
 Чистячі засоби