

## SP 28-50 S Inox (604114000) Насос для брудної води і будівельного водопостачання Картонна коробка

№ для замовлення 604114000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430221568



Альтернативне зображення



- Для видалення води та осушення котлованів, підвалів та шахт і подачі забрудненої і стічної води в промисловій та житловій сфері
- Для дуже сильно забрудненої води з твердими часточками до Ø 50 мм
- Подвійне контактне ущільнювальне кільце з мастильною камерою для оптимального захисту насоса у разі сильно забрудненої води
- Самоочисне робоче колесо Vortex для мінімального ризику блокування
- Для тривалого режиму експлуатації, завдяки двигуну категорії S1
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Поплавковий вимикач для автоматичного режиму роботи
- Придатний для мобільного та стаціонарного використання завдяки ергономічним ручкам та стійкості
- Довговічний корпус насоса з нержавіючої високосортної сталі

**Технічні дані****Характеристики**

Номинальна споживана потужність	1470 W
Макс. продуктивність	28000 l/h
Макс. висота підйому	12 m
Макс. тиск	1.2 bar
Макс. глибина занурення	7 m
Напірний патрубок	Внутрішня різьба 2"
Корпус насоса	Високоякісна сталь
Клас захисту IP	IP 68
Максимальний розмір зерна	50 mm
Кількість робочих коліс	1
Габарити	203 x 170 x 537 mm
Вага	19.3 kg
Довжина кабелю	10 m

**Комплект поставки**

Поплавковий вимикач