

RID1801M | 18 В аккумуляторный ударный винтовёрт



- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм (¼") с шестигранным хвостовиком
- 3-светодиодная подсветка для улучшения видимости
- Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности
- Регулируемая скорость, реверс и тормоз для полного контроля над инструментом

Runtime 1.3Ah	116
Runtime 1.5Ah 1	270
Runtime 2.0Ah 1	155
Runtime 2.5Ah 1	240
Runtime 3.0Ah 1	190
Runtime 4.0Ah 1	365
Runtime 5.0Ah 1	408
Runtime 9.0Ah 1	710
Vibration impact screwing [m/s ²]	1.0
Vibration impact screwing uncertainty [m/s ²]	1.5
Аккумулятор	0
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.2
Емкость аккумулятора (Ач)	—`
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (A))	104
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Мощность	18V
Общий вес (кг)	1.6
Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Погрешность уровня вибрации (м/с ²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3.0
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3.0

RYOBI®

Поставляется в

Скорость без нагрузки

DESIGNED TO DO MORE

Стандартная комплектация	Импульсная бита, 1x адаптер 3/8"
Тип аккумулятора	-
Уровень вибрации (м/с ²)	1
Уровень звукового давления (дБ (A))	93.0
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	104.0
Частота ударов (уд/мин)	0-3400