



### Основные характеристики

Рабочая температура	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...45 °C
Длина кабеля	1,52 м
Цвет	Черный
Common mode rejection	45 дБ
Глубина	6,3 см
Высота	4 см
Входная мощность	2300 Вт
Входное напряжение	220 V 230 V 240 V
Маркировка	Знак CE
Исполнение выключателя	Not rack-mountable
Mounting preference	No preference
Частота сети	50/60 Гц
Количество кабелей	1
Количество розеток	5
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Стандарт розетки	Schuko CEE 7
Peak current	15 кА normal mode
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Сертификаты	CE
Вес	0,47 кг
Оборудование в комплекте	руководство по эксплуатации
Относительная влажность	0...95 %
Время реакции на всплеск напряжения между фазами(нс)	1 ns common mode

Высота хранения	0,00...15240,00 м
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	680 Дж
Коммутационная способность по току	10 А
Ширина	30,4 см

#### Тип упаковки

Вес упаковки 1	0,55 кг
Высота упаковки 1	33,4 см
Ширина упаковки 1	11,8 см
Длина упаковки 1	4,6 см
SCC14	10731304347047
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	7,27 кг
Высота упаковки 2	270,00 мм
Ширина упаковки 2	299,97 мм
Длина упаковки 2	357,12 мм
Количество штук в упаковке 3	324