

ETIMAT 10 3p+N C40



Особливості

Артикул	002136720
Назва	ETIMAT 10 3p+N C40
Категорія	Автоматичний вимикач
Призначення	Автоматичний вимикач
Вимикаюча здатність (кА)	10
Характеристика спрацювання	C
Номінальний струм (А)	40
Номінальна напруга (В)	400
Кількість полюсів	3+N
Номінальна частота (Hz)	50/60
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Тип напруги	АС
Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV)	6
Клеми (mm ²)	1-25
0	

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[СЕ декларація](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов (общее)	4
Количество защищенных полюсов	3
Номинальный ток	40A
Номинальное рабочее напряжение	230/400V
Номинальная прочность изоляции	500V
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V	15kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V	15kA
Тип напряжения	Прочее
Частота	50...60Hz
Класс токоограничения	3
Отключение нейтрали	
Категория перенапряжения	3
Степень загрязнения	3
Дополнительные аксессуары	
Ширина по количеству модулей	4
Глубина ниши для монтажа	68mm
Степень защиты (IP)	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-25...55°C
Сечение многожильного провода	1...25mm ²
Сечение одножильного провода	1...25mm ²

Креслення

