

WEVA 15-125 Quick (600496000) Кутова шліфувальна машина

Картонна коробка; з регулюванням кількості обертів, швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 600496000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430246158



Альтернативне зображення



- Найвищий термін експлуатації в екстремальних умовах використання: потужна високомоментна кутова шліфувальна машина з регулюванням кількості обертів та найвищою щільністю потужності в своєму класі для швидкого просування робіт
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Швидка заміна дисків без інструментів одним натисненням кнопки завдяки системі Metabo M-Quick
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення вібрації на руки та кисті до 50 %, довшого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Аварійне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|---|-------------------|
| Ø дисків | 125 mm |
| Номінальна споживана потужність | 1550 W |
| Віддавана потужність | 940 W |
| Кількість обертів холостого ходу | 2800 - 11000 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 11000 /min |
| Крутний момент | 3.5 Nm |
| Різьба шпинделя | M 14 |
| Обхват ручки | 206 mm |
| Вага без кабелю | 2.5 kg |
| Довжина кабелю | 4 m |

Вібрація

| | |
|--|----------------------|
| Шліфування поверхні | 4 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Полірування | 3.6 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки | 3 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску | 93 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 104 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

- Захисний кожух
- Опорний фланець
- Затяжна гайка M-Quick
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)