



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Сушарка для білизни

WTH83253BY

[uk] Керівництво з експлуатації та
інструкції зі встановлення

Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника кори- стувача.



Вміст

1 Безпека	4	8 Результат сушіння.....	21
1.1 Загальні вказівки	4	8.1 Зміна результату сушіння.....	21
1.2 Використання за призначе- нням	4	8.2 Регулювання результату су- шіння	21
1.3 Обмеження кола кори- стувачів	4	9 Програми	22
1.4 Безпечне встановлення.....	5	9.1 Автоматичні програми	22
1.5 Безпечна експлуатація	7	9.2 Часові програми	23
1.6 Безпечне очищення та обслуговування	10	10 Приладдя	24
2 Як запобігти матеріальних збитків.....	11	11 Прання.....	25
3 Охорона довкілля й оща- дливе користування.....	11	11.1 Підготовка білизни.....	25
3.1 Утилізація упаковки	11	12 Основні відомості про користування	25
3.2 Заощадження енергії	12	12.1 Увімкнення приладу	25
3.3 режим економії електро- енергії	12	12.2 Налаштування програми	25
4 Установлення й підключен- ня	12	12.3 Коригування налаштувань програми	25
4.1 Розпакування приладу	12	12.4 Завантаження білизни	26
4.2 Комплект поставки	13	12.5 Запуск програми	26
4.3 Вимоги до місця встановле- ння.....	13	12.6 Зміна активованої функції «Завершити через».....	26
4.4 Вирівнювання приладу	14	12.7 Дозавантаження білизни	26
4.5 Підключення приладу до електромережі	14	12.8 Переривання програми.....	27
5 Знайомство	15	12.9 Виймання білизни	27
5.1 прилад.....	15	12.10 Вимкнення приладу	27
5.2 Панель управління	16	12.11 Фільтрувальна сітка для ворсу	27
6 Дисплей	17	12.12 Система фільтрів блока управління	29
7 Кнопки.....	19	12.13 Резервуар для збору конденсату.....	30

13 Блокув. від дітей	31
13.1 Активація блокування від доступу дітей	31
13.2 Деактивація блокування від доступу дітей.....	31
14 Основні параметри.....	32
14.1 Огляд основних нала- штувань	32
14.2 Зміна основних нала- штувань	33
15 Чищення та догляд	33
15.1 Рекомендації щодо очище- ння та догляду.....	33
15.2 Блок управління	33
15.3 Датчик вологості	35
16 Усунення несправностей.....	36
17 Транспортування, зберіга- ння й утилізація.....	41
17.1 Підготовка приладу до транспортування	41
17.2 Утилізація старих приладів...	41
18 Сервісні центри	42
18.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD).....	42
19 Показники споживання	43
20 Технічні характеристики	44



1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки



- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для сушіння й відсвіжування придатних до машинного сушіння випраних у воді текстильних речей.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечної користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

Не підпускайте до приладу дітей до 3 років і домашніх тварин.

1.4 Безпечне встановлення

При встановленні приладу зважайте на правила техніки безпеки.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
 - ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
 - ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами. Установка повинна мати достатньо великий поперечний переріз кабелю.
 - ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
 - ▶ У разі застосування автомата захисного вимикання використовуйте лише тип, маркований цим позначенням .
 - ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристроя для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
 - ▶ Не підключайте пристрій до мережі, яку регулярно вмикає та вимикає постачальник електро живлення.
 - ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполосний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
 - ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.
- Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.

- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- ▶ Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Прилад важкий – піднімати його небезпечно для здоров'я.

- ▶ Ніколи не піднімайте прилад самотужки.

Неправильне встановлення цього приладу у пральній машині з сушаркою може привести до перекидання.

- ▶ Встановлюйте сушильну машину на пральну виключно з комплектом підключення від виробника
→ "Приладдя", Стор. 24. Інші методи встановлення заборонені.
- ▶ Не встановлюйте прилад у пральній машині з сушаркою, якщо виробник не надає відповідний комплект підключення.
- ▶ Не встановлюйте прилади різних виробників та різної глибини і ширини у пральній машині з сушаркою.
- ▶ Не встановлюйте пральну машину з сушаркою на підставку, прилади можуть перекинутися.

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

⚠ УВАГА – Небезпека травмування!

Під час роботи прилад може вібрувати або рухатися.

- Встановіть прилад на чисту, рівну та міцну поверхню.
 - Вирівняйте прилад за допомогою ніжок та ватерпасу.
- Неправильно встановлені шланги та мережні кабелі можуть спричинити відключення.
- Шланги і мережні кабелі слід розташовувати так, щоб уникнути небезпеки спотикання.

Якщо прилад переміщують за частини, що виступають, наприклад дверцята, деталі можуть відламатися.

- Не переміщуйте прилад за частини, що виступають.

⚠ УВАГА – Небезпека порізів!

Гострі краї приладу можуть привести до порізів при торканні.

- Не торкайтесь гострих країв приладу.
- При встановленні та транспортуванні приладу використовуйте захисні рукавиці.

1.5 Безпечна експлуатація

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель – джерело небезпеки.

- Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
 - Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
 - Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
 - Зателефонуйте до сервісного центру. → Стор. 42
- Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.
- Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
 - Бережіть прилад від високої температури й вологи.
 - Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.
- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Вугільний пил або борошно навколо приладу можуть спричинити вибух.

- ▶ Під час роботи підтримуйте зону навколо приладу чистою.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Конденсат цього приладу не є питною водою, він може бути забруднений ворсом.

- ▶ Не пийте конденсат та не використовуйте його повторно.
- ▶ Пральні засоби і засоби для догляду можуть призвести до отруєння внаслідок потрапляння всередину організму.
- ▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.
- ▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Холодоагент R290 у цьому приладі виготовлений з екологічно чистих матеріалів, але є легкозаймистим і може зайнятися при контакті з відкритим полум'ям або джерелом займання.

- Тримайте відкритий вогонь та інші джерела займання на без-



печній відстані від приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Залишки у фільтрувальній сітці для ворсу можуть займатися під час сушіння.

- Регулярно очищуйте фільтрувальну сітку для ворсу.
- Легкозаймисті предмети, такі як запальнички або сірники, можуть займатися під час сушіння.
- Перед сушінням вийміть всі легкозаймисті предмети з мішків для білизни.

Якщо брудна білизна контактувала з розчинниками, мастилом, воском, засобом для видалення воску, фарбою, жиром або засобом для видалення плям, вона може зайнятися під час сушіння.

- Не сушіть в цьому приладі брудну білизну.
- Перед сушінням ретельно прополосіть білизну водою та пральним засобом.
- Не використовуйте прилад, якщо білизну було попередньо очищено промисловими хімікатами.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Під час передчасного сушіння білизна може бути недостатньо охолодженою, що може привести до її займання.

- Не переривайте програму сушіння передчасно.
- Якщо сушіння зупинено передчасно, негайно вийміть і розправте білизну.

⚠ УВАГА – Небезпека травмування!

Не залізайте та не вставайте на прилад – кришка приладу може зламатися.

- Не залізайте та не вставайте на прилад.

Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу, щоб не спричинити його перекидання.

► Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу.

► Не кладіть сторонні предмети на дверцята приладу.

Торкання руками барабана під час його обертання може привести до травм рук.

► Зачекайте повної зупинки барабану перш ніж торкатись до нього.

1.6 Безпечне очищення та обслуговування

При очищенні та обслуговуванні приладу зважайте на правила техніки безпеки.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

► Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.

► Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.

► Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

► Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Використання неоригінальних запасних частин та приладдя небезпечно.

► Використовуйте лише оригінальні запчастини та приладдя виробника.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Через очисні засоби, що містять розчинники, можуть утворюватися отруйні випари.

► Не використовуйте миючих засобів, які містять розчинники.

2 Як запобігти матеріальних збитків

Виконуйте ці вказівки, щоб запобігти матеріальним збиткам і пошкодженню приладу.

УВАГА!

Неправильне використання кондиціонера, прального засобу, засобу для догляду та миючого засобу може погіршити роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтесь вказівок виробника щодо дозування.

Перевищення максимальної кількості завантаження вплине на роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтесь максимальної кількості завантаження для кожної програми та не перевищуйте її.
→ "Програми", Стор. 22

Перегрівання приладу може вплинути на його роботу.

- ▶ Під час роботи приладу не загороджуйте впускний отвір.
- ▶ Забезпечте в приміщенні достатню вентиляцію.

Під час роботи приладу легкі предмети, такі як волосся і ворс, можуть всмоктуватися у впускний отвір, негативно впливаючи на функціональність приладу.

- ▶ Під час роботи підтримуйте зону навколо приладу чистою.
- ▶ Не кладіть у прилад легкі предмети.

Експлуатація з відсутнім, неповним або несправним захистом від ворсу (залежно від обладнання, наприклад фільтрувальної сітки для ворсу, накопичувача для ворсу, фільтрувальної прокладки) може привести до пошкодження обладнання.

- ▶ Не використовуйте прилад з відсутнім, неповним або несправним захистом від ворсу.

Пінопласт або гума можуть деформуватися або розплыватися при сушинні.

- ▶ Не сушіть білизну з піною.
- ▶ Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.
- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- ▶ Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Рекомендується очищувати прилад водою і витирати м'яким вологим рушником.
- ▶ Залишки прального засобу, спрею та інших речовин слід видаляти одразу після контакту з приладом.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ Okремі складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Експлуатуйте прилад в добре провітрюваному приміщенні і тримайте вільним вентиляційний отвір.

- ✓ Порушення повітробміну збільшує тривалість програм і підвищує споживання енергії.

Перед сушінням відіжміть білизну в пральній машині.

- ✓ Волога білизна подовжує тривалість програм і підвищує споживання енергії.

Дотримуйтесь максимального завантаження для програм.

→ "Програми", Стор. 22

- ✓ Перевищення максимальної кількості завантаження збільшує тривалість програм та споживання енергії.

Після сушіння очищуйте фільтрувальну сітку для ворсу
→ Стор. 27.

- ✓ Засмічена фільтрувальна сітка для ворсу зменшує потік повітря в приладі, збільшує тривалість програм і підвищує споживання енергії.

Після очищення ретельно висушіть фільтри у системі фільтрів блоку управління → Стор. 29.

- ✓ Вологі фільтри збільшують тривалість програм і споживання енергії.

3.3 Режим економії електроенергії

Якщо протягом тривалого часу не керувати приладом, він автоматично перемикається в режим заощадження. Уся індикація згасає і блимає **Start/Reload ▶●**.

Функція режиму заощадження вимикається при керуванні приладом, наприклад, якщо відкрити або закрити дверцята.

Режим заощадження електроенергії вимикається при повторному використанні приладу.

4 Установлення й підключення

4.1 Розпакування приладу

УВАГА!

Предмети, що залишилися у барабані, які не передбачені для експлуатації приладу, можуть спричинити матеріальні збитки та пошкодження приладу.

- Перед використанням вийміть з барабана предмети та приладдя, що постачається в комплекті.
- 1. Повністю зніміть пакувальний матеріал та захисний корпус з приладу.
→ "Утилізація упаковки", Стор. 11
- 2. Перевірте прилад на наявність видимих пошкоджень.
- 3. Відчиніть дверцята приладу.
→ "Основні відомості про користування", Стор. 25
- 4. Витягніть приладдя із барабана.
- 5. Зачиніть дверцята приладу.


4.2 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

УВАГА!

Робота з не повністю встановленим або несправним приладдям може погіршити роботу приладу або привести до пошкодження майна та приладу.

- ▶ Не експлуатуйте прилад з не повністю встановленим або несправним приладдям.
- ▶ Перед експлуатацією приладу замініть відповідне приладдя.
→ "Приладдя", Стор. 24

Комплект поставки	Опис за призначенням
	Сушарка для білизни
	Супровідна документація

4.3 Вимоги до місця встановлення


УВАГА!

Якщо прилад нахилено більш ніж на 40°, залишкова вода з приладу може витекти і спричинити пошкодження майна.

- ▶ Обережно нахиляйте прилад.
- ▶ Транспортуйте прилад вертикально.

Замерзання залишкової води в приладі може спричинити його пошкодження.

- ▶ Не встановлюйте та не експлуатуйте прилад в неопалюваному приміщенні або просто неба.
- ▶ Якщо експлуатувати прилад відразу після транспортування, охолоджувальна рідина, що міститься в ньому, може пошкодити прилад.
- ▶ Після транспортування не експлуатуйте прилад протягом двох годин.


Місце встановлення	Вимоги
На підлозі	<p>Помістіть прилад на чисту, рівну і стійку поверхню. Вирівняйте прилад → Стор. 14.</p> 

Місце встановлення	Вимоги
Встановлення пральної машини з сушильною	<p>Встановлюйте цей прилад тільки в пральну машину з сушильною з використанням оригінального комплекту для підключення, що надається виробником сушильної машини.</p> <p>→ "Приладдя", Стор. 24</p> <p>→ "Приладдя", Стор. 24</p> <p>Розміщуйте цей прилад тільки на пральній машині того ж виробника. Глибина і ширина цього приладу повинні відповідати габаритам пральної машини.</p> <p>Пральну машину з сушильною забороняється встановлювати на поміст.</p>
Біля стіни	Не закріплюйте шланги та мережевий кабель між стіною та приладом.

4.4 Вирівнювання приладу

Щоб зменшити шум і вібрацію, вирівняйте прилад належним чином.

- Щоб вирівняти прилад, поверніть ніжки приладу. Перевірте вирівнювання за допомогою ватерпаса.



Всі ніжки машини повинні міцно стояти на підлозі.


4.5 Підключення приладу до електромережі

1. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.
Приєднувальні параметри приладу наведено в технічних характеристиках → Стор. 44.
2. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.

5 Знайомство

5.1 прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.




Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть відрізнятися, наприклад, кольором і формою.

1	Вентиляційний отвір	4	Дверцята
2	Сервісна кришка блока управління → Стор. 33	5	Резервуар для збору конденсату → Стор. 30
3	Фільтрувальна сітка для ворсу → Стор. 27	6	Панель управління → Стор. 16

5.2 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.



1 Програми → Стор. 22

2 Перемикач програм
→ Стор. 25

3 Дисплей → Стор. 17

4 Кнопки → Стор. 19

6 Дисплей

На дисплеї видно поточні параметри, варіанти вибору або текстові вказівки.



Приклад індикації на дисплеї

Індикація	Назва	Опис за призначенням
0:40 ¹	Тривалість програм/час, що залишився до завершення програми	Очікувана тривалість програми або час програми, що залишився, в годинах і хвилинах.
1:25	Часова програма	Часова програма встановлена. → "Часові програми", Стор. 23
10h ¹	Час до завершення	→ "Кнопки", Стор. 20
✖	Блокування від доступу дітей	<ul style="list-style-type: none"> ■ світиться: активоване блокування для захисту дітей. ■ блимає: активоване блокування для захисту дітей, і прилад експлуатувався. → "Деактивація блокування від доступу дітей", Стор. 31
—	Старт/Пауза	<p>Старт, переривання або пауза</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ світиться: програма запущена і може бути перервана або призупинена. ■ блимає: програму можна запустити або продовжити.
✖*	Результат сушіння відрегулюваний	Відповідний результат сушіння активований. → "Кнопки", Стор. 19
✖*	Зменшення змінання	Зменшення змінання активовано. → "Кнопки", Стор. 19

¹ Наприклад

uk Дисплей

Індикація	Назва	Опис за призначенням
	Делікатне сушіння	Делікатне сушіння для делікатних текстильних виробів активовано. → "Кнопки", Стор. 20
	Резервуар для збору конденсату	Спорожніть резервуар для збору конденсату → Стор. 30. Вставте резервуар для збору конденсату → Стор. 31.
	Фільтрувальна сітка для ворсу Система фільтрів нижнього відсіку	Очистіть фільтрувальну сітку для ворсу → Стор. 27. Очистіть систему фільтрів нижнього відсіку → Стор. 29.
Hot	Процес охолодження	Під час обертання барабана білизна охолоджується, щоб уникнути пошкодження білизни. Процес можна припинити, відкривши дверцята. Зауваження: Не змінюйте програму.
	Сушіння	Статус програми
	Результат сушіння «Суха для прасування»	Статус програми
	Результат сушіння «Суха до шафи»	Статус програми
	Захист білизни від змінання	Статус програми
-P-	Пауза	Статус програми
End	Завершення програми	Статус програми

¹ Наприклад

7 Кнопки

Тут ви знайдете огляд кнопок та можливості налаштування.

Кнопка	Параметр	Опис за призначенням
Start/Reload ⌂	<ul style="list-style-type: none"> ■ Запуск ■ Перервати ■ Зупинити 	Запуск, переривання або зупинка програми.
∞ 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активація ■ Деактивація 	Активація або деактивація блокування від доступу дітей. Заблокуйте панель від випадкового спрацьовування. Якщо увімкнено блокування від доступу дітей і прилад вимкнено, блокування від доступу дітей залишається активованим. → "Блокув. від дітей", Стор. 31
Drying Level ☀	<ul style="list-style-type: none"> ■ ☀* ■ ☀‡ ■ ☀‡ 	Відрегулюйте результат сушіння. Якщо після сушіння білизна виявиться занадто вологою з певним результатом сушіння, ви можете відрегулювати результат сушіння. → "Регулювання результату сушіння", Стор. 21
Less Ironing ☺	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активація ■ Деактивація 	Активація та деактивація функції зменшення змінання. Після завершення програми білизна в барабані регулярно переміщується протягом 60 хвилин, щоб зменшити змінання.

uk Кнопки

Кнопка	Параметр	Опис за призначенням
Gentle 	<ul style="list-style-type: none">■ Активація■ Деактивація	Активація або деактивація делікатного сушіння. Температура для легкоушкоджуваних текстильних виробів, наприклад, поліакрилу або еластану, зменшується. Тривалість програми подовжується.
Finished in 	до 24 годин	Визначення закінчення програми. Тривалість програми вже включена у встановлену кількість годин. Після початку програми відображається тривалість програми.
Drying Time 	Різноманітний вибір	Встановіть тривалість часової програми. → "Часові програми", Стор. 23

8 Результат сушіння

Результат сушіння визначається для кожної автоматичної програми. Результат сушіння визначає, наскільки сухою чи вологою буде білизна після завершення програми.

Результат су- шіння	Білизна	Результат сушіння
Cupboard Extra Dry	Багатошарова товста білизна, що потребує довшого просушування.	Білизна суха.
Cupboard Dry	Звичайна одношарова білизна.	Білизна суха.
Iron Dry	Звичайна одношарова білизна	Після сушіння білизна ще трохи волога. Щоб уникнути змінання після висихання, випрасуйте білизну або розвісьте її.

8.1 Зміна результату сушін- ня

Ви можете змінити результат сушіння для деяких автоматичних програм, щоб ваша білизна була ще більш сухою або вологою.

- ▶ Встановіть автоматичну програму з бажаним результатом сушіння.
→ "Автоматичні програми",
Стор. 22

8.2 Регулювання результату сушіння

Якщо після сушіння білизна виявиться занадто вологою з певним результатом сушіння, ви можете відрегулювати результат сушіння.

1. Встановіть автоматичну програму з бажаним результатом сушіння.
→ "Автоматичні програми",
Стор. 22
 2. Натисніть **Drying Level** .
- ✓ На дисплей відображається: *, ** або ***.

9 Програми

Ви можете висушити текстильні вироби за допомогою автоматичної програми або часової програми.

9.1 Автоматичні програми

Автоматичні програми — це програми, в яких датчики вологості вимірюють залишкову вологу в білизні під час її висихання. Програма закінчується лише після досягнення встановленого результату сушіння. Кожна автоматична програма має результат сушіння → Стор. 21. Результат сушіння визначає, наскільки сухою чи вологою буде білизна після завершення програми.

Поради

- Виберіть результат сушіння відповідно до текстилю або бажаного результату сушіння.
→ "Результат сушіння", Стор. 21
- Інструкції з догляду на етикетках білизни надають додаткову інформацію щодо вибору програми.

Програма	Опис за призначенням	макс. завантаження (кг)
Cottons 	Сушіння міцних і стійких до кип'ятіння текстильних виробів з бавовни та льону.	8,0
■ Cupboard Extra Dry 		
■  Cupboard Dry 		
■ Iron Dry 		
 Easy-Care	Сушіння текстильних виробів з синтетики та змішаних волокон.	3,5
■  Cupboard Extra Dry		
■  Cupboard Dry		
■  Iron Dry		
Mix 	Сушіння текстильних виробів з бавовни та синтетики.	3,0
 Delicates	Сушіння делікатних текстильних виробів з сатину, синтетики та змішаних волокон.	2,0
Sportswear 	Сушіння спортивного одягу, що швидко висихає, з функціональних волокон, мікрофібри і синтетики.	1,5
 Shirts/ Blouses	Сушіння сорочок та блуз із бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон.	1,5
Зауваження: Для оптимального результата сушіть не більше 5 сорочок або 5 блуз.		

Програма	Опис за призначенням	макс. завантаження (кг)
	Після висихання випрасуйте білизну або розвісьте її. Залишкова волога розподілиться рівномірно.	
潮湿 Quick 40'	Сушіння текстильних виробів з синтетики і легкої бавовни.	1,0
Towels ☐	Сушіння міцних і стійких до кип'ятіння рушників та халатів з бавовни та льону.	6,0

9.2 Часові програми

Часові програми — це програми з фіксованою або регульованою тривалістю програми. Програма закінчується після спливання часу, навіть якщо білизна, наприклад, ще не висохла. Часові програми підходять для сушіння окремих предметів білизни або тонкого текстилю.

Порада: Інструкції з догляду на етикетках білизни надають додаткову інформацію щодо вибору програми.

Часова програма	Опис за призначенням	макс. завантаження (кг)
潮湿 Wool Finish	Сушіння текстильних виробів з вовни або з часткою вовняних волокон, які можна прати в машині. Зauważення: Вони стають пухнастими, але не висушеними. Вийміть білизну після закінчення програми та залиште сушитися.	0,5
Time Program Cold ☐	Сушіння усіх видів текстильних виробів, крім вовни та шовку. Також підходить для освіження або провітрювання білизни, що мало носилася.	3,0
Time Program Warm ☐	Сушіння усіх видів текстильних виробів, крім вовни та шовку. Підходить для попередньо висушененої або злегка вологій білизни, а також для додаткового сушіння багатошарової товстої білизни.	3,0

10 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Зауваження: Деяке приладдя доступне в інших кольорах. Зв'яжіться з "Сервісні центри", Стор. 42.

	Застосування	Номер для замовлення
Комплект підключення	Встановіть прилад на відповідну пральну машину того ж виробника та з однаковою шириною та глибиною, щоб заощадити місце.	WTZ20410
Комплект підключення з висувною стільницею	Встановіть прилад на відповідну пральну машину того ж виробника та з однаковою шириною та глибиною, щоб заощадити місце. Висувна стільниця полегшує завантаження та вивантаження приладу.	WTZ11400
Y-подібний розподільник	Підключіть зливний шланг додаткового приладу до того ж зливу на сифоні.	15000490
Зливний шланг	Зливайте надлишок конденсату з приладу безпосередньо у стічну воду, не спорожнюючи регулярно контейнер для конденсату.	WTZ1110
Фільтрувальна прокладка	Запасна частина для захисту від ворсу для фільтрувальної системи нижнього відсіку.	12007650
Підставка	Піднімає прилад, щоб його можна було легко завантажувати і вивантажувати.	WTZPW20D

11 Прання

Зауваження: Додаткову інформацію можна знайти в цифровому керівництві з експлуатації, відсканувавши QR-код в змісті або на www.bosch-home.com.

11.1 Підготовка білизни

УВАГА!

Предмети, що залишилися в білизні, можуть пошкодити білизну та барабан.

- ▶ Перед використанням вийміть всі предмети з мішків для білизни.
- ▶ Щоб захистити прилад і білизну, підготуйте білизну.
 - Випорожніть кишень
 - Вичистіть пісок із усіх вилог та кишень
 - Закрійте усі підковидри і наволочки
 - Закрійте усі застібки-бліскавки, липучки, гачки і кільца
 - Зв'яжіть текстильні паски і стрічки разом або використовуйте мішок для білизни
 - Зніміть з гардин підвіски та смужки або використовуйте сітку для білизни
 - Для дрібних речей, наприклад дитячих шкарпеток, використовуйте сітку для білизни
 - Розкладіть і розпушіть білизну або дотримуйтесь опису програм
 - Перед сушінням відіжміть білизну

12 Основні відомості про користування

Зауваження: Додаткову інформацію можна знайти в цифровому керівництві з експлуатації, відсканувавши QR-код в змісті або на www.bosch-home.com.

12.1 Увімкнення приладу

Вимога: Прилад правильно встановлено та підключено.
→ "Установлення й підключення", Стор. 12

- ▶ Встановіть перемикач програм на програму.

12.2 Налаштування програм

1. Поверніть перемикач програм та встановіть на потрібну програму.
→ "Програми", Стор. 22
2. При бажанні коригуйте налаштування програми.
→ "Коригування налаштувань програми", Стор. 25

12.3 Коригування налаштувань програми

Залежно від програми та етапу виконання програми можна скоригувати, увімкнути або вимкнути налаштування.

Вимога: Програму встановлено.
→ "Налаштування програми", Стор. 25

- ▶ Скоригуйте налаштування програми.
→ "Кнопки", Стор. 19

Зауваження: Налаштування програми не зберігаються для програмами тривало.

12.4 Завантаження білизни

Зауваження: Щоб запобігти змінню тканини, дотримуйтесь максимального завантаження для програмами.

→ "Програми", Стор. 22

Вимоги

- Білизна підготована та відсортована.
→ "Прання", Стор. 25
- Барабан порожній.
- 1. Відчиніть дверцята.
- 2. Покладіть білизну до барабана.
- 3. Закрійте дверцята.

Переконайтесь, що білизна не затиснута дверцятами.

12.5 Запуск програми

Вимога: Програму встановлено.
→ "Налаштування програми",
Стор. 25

- ▶ Натисніть **Start/Reload** ▶.
- ✓ На дисплеї відображається три-валість програми або час готовності.
- ✓ Дисплей відображає закінчення програми: "End".

Зауваження: Якщо з'являється "Hot", прилад охолоджує білизну. Якщо "Hot" вимикається, білизна охолоджена.

12.6 Зміна активованої функції «Завершити через»

Якщо ви встановили та активували функцію «Завершити через» для відкладеного запуску програми, ви можете знову змінити «Завершити через» перед запуском програми.

Вимоги

- Програма встановлена.
→ "Налаштування програми",
Стор. 25
 - Функція «Завершити через» налаштована та активована.
→ "Кнопки", Стор. 20
1. Натисніть **Start/Reload** ▶.
 - Активована функція «Завершити через» призупинена.
 2. Натисніть на **Finished in** ⏳, поки на дисплеї не відобразиться потрібний «Час до завершення».
 3. Натисніть **Start/Reload** ▶.
 - Змінена функція «Завершити через» активована.

12.7 Дозавантаження білизни

Після початку програми ви можете в будь-який момент виймати або додавати білизну.

Вимога: Розпочалось виконання програми.
→ "Запуск програми", Стор. 26

1. Натисніть **Start/Reload** ▶.
- Процес охолодження починається автоматично приблизно через 30 секунд і білизна охолоджується в процесі обертання барабана. Якщо ви хочете виключити або скасувати процес охолодження, відкрийте двері.
→ "Дисплей", Стор. 18
2. Відчиніть дверцята.


3. Дозавантажте або вийміть білизну.
4. Закрійте дверцята.
5. Натисніть **Start/Reload** ▶️.

12.8 Переривання програми


1. Натисніть **Start/Reload** ▶️.
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну.

→ "Виймання білизни", Стор. 27


2. Видаліть ворс із дверцят.



3. Вийміть фільтрувальну сітку для ворсу, що складається з двох частин.



4. Видаліть ворс із заглиблення.



Переконайтесь, що ворс не потрапив в повітропровід.

12.11 Фільтрувальна сітка для ворсу

Під час сушіння ворс від білизни збирається у фільтрувальній сітці для ворсу. Фільтрувальна сітка для ворсу захищає прилад від пошкоджень в результаті накопичення ворсу.

Очищення сітки для ворсу

Коли програма сушіння закінчиться або на дисплеї з'явиться повідомлення під час виконання програми, очистіть сітку для ворсу.

Зауваження: Якщо ви не очистите прилад відповідно до опису, його функціонування може бути порушене.


Вимоги

- Після сушіння на дисплеї відображається: "End"
- або під час виконання програми: ⚙.


1. Відчиніть дверцята.

uk користування


5. Від'єднайте фільтрувальну сітку для ворсу, що складається з двох частин.




6. Відкрийте обидві фільтрувальні сітки.




7. Видаліть ворс.




8. Ретельно промийте обидві фільтрувальні сітки під теплою проточною водою і висушіть їх.



9. Закрійте і з'єднайте обидві фільтрувальні сітки.



10. Вставте фільтрувальну сітку для ворсу, що складається з двох частин.



11. Закрійте дверцята.

12.12 Система фільтрів блока управління

Під час сушіння ворс від білизни збирається в системі фільтрів блока управління. Система фільтрів захищає прилад від пошкоджень в результаті накопичення ворсу.

Очищення системи фільтрів блока управління

Якщо під час виконання програми на дисплеї з'являється вказівка, очистіть систему фільтрів блока управління.


Вказівки

- Ви можете регулярно очищувати систему фільтрів до появи вказівок на дисплеї.
Очищення після кожного циклу сушіння не потрібне.
- Якщо ви не очистите прилад відповідно до опису, його функціонування може бути порушене.

Вимога: Під час виконання програми на дисплеї відображається: .


1. Очистіть фільтрувальну сітку для ворсу → Стор. 27.
2. Відкрийте блок управління → Стор. 33.

3. Акуратно витягніть фільтруючу прокладку з тримачів.



Слідкуйте за тим, щоб фільтруюча прокладка не була пошкоджена або деформована.


4. Очистіть кришку теплообмінника м'якою щіткою.



Обов'язково очищуйте ущільнювач від забруднень.


uk користування

- Ретельно очистіть фільтруючу прокладку під теплою проточною водою і віджмітте її вручну.



Сильні забруднення можна акуратно видалити пилосмоком. Ніколи не використовуйте очисні засоби при очищенні фільтруючої прокладки.

- Вставте фільтруючу прокладку в тримачі.



Слідкуйте за тим, щоб після очищення фільтруюча прокладка не була пошкоджена, деформована або встановлена в кріплення неправильно.

Зауваження: Ви можете замовити змінну фільтруючу прокладку
→ Стор. 24 в нашій сервісній службі.

- Закрийте блок управління
→ Стор. 35.

12.13 Резервуар для збору конденсату

Під час сушіння утворюється конденсат, який прилад використовує для автоматичного очищення. Злив конденсату в резервуар для збору конденсату приладу сконструйований на заводі.


Спорожнення резервуара для збору конденсату

Коли програма сушіння закінчиться або на дисплеї з'явиться повідомлення під час виконання програми, спорожніть резервуар для збору конденсату.


Вимоги

- Після сушіння на дисплеї відображається: "End"
- або під час виконання програми: ☰ .

- Витягніть резервуар для збору конденсату горизонтально.



2. Спорожніть резервуар для збору конденсату.




Обов'язково вставте резервуар для збору конденсату перед використанням приладу.

→ "Встановлення резервуара для збору конденсату", Стор. 31

Встановлення резервуара для збору конденсату

Вимога: Вийміть резервуар для збору конденсату → Стор. 30 з приладу.

- ▶ Вставте резервуар для збору конденсату до упору.



13 Блокув. від дітей

Заблокуйте пристрій від випадкового спрацьовування елементів управління.

13.1 Активація блокування від доступу дітей

- ▶ Натискайте на обидві кнопки **3 sec.** прибл. 3 секунди.
- ✓ На дисплеї відображається .
- ✓ Елементи управління заблоковані.
- ✓ Блокування від доступу дітей залишається активованим навіть після вимкнення пристрію та при збої постачання струму.

13.2 Деактивація блокування від доступу дітей


Вимога: Щоб деактивувати функцію «Блокування від доступу дітей», пристрій має бути увімкнений.

- ▶ Натискайте на обидві кнопки **3 sec.** бл. 3 секунд.
- ✓ На дисплеї згасне .

14 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.


14.1 Огляд основних налаштувань



Основний параметр	Позиція програми	Параметр	Опис за призначенням
Сигнал завершення	3	0 (вимк.) 1 (тихий) 2 (середній) 3 (гучний) 4 (дуже гучний)	Налаштуйте гучність сигналу після завершення програми.
Сигнал кнопок	4	0 (вимк.) 1 (тихий) 2 (середній) 3 (гучний) 4 (дуже гучний)	Налаштуйте гучність сигналу під час вибору кнопок.
Частота віджимання пральної машини	2	Приклад: 600 (низька)  1800 (висока)	Встановіть частоту віджимання пральної машини. Встановлене значення збільшує або зменшує відображену тривалість автоматичних програм.

14.2 Зміна основних налаштувань

- Налаштуйте перемикач програм на положення 1.



- Натисніть на **Start/Reload** ▶/● і одночасно встановіть перемикач програм в положення 2.
- На дисплеї відображається поточний параметр.
- Налаштуйте перемикач програм у потрібне положення.
- Щоб змінити параметр, натисніть **Drying Time** ⌂ / **Finished in** ⌂ .
- Для збереження змін вимкніть прилад.

управління лише водою та водою ганчіркою.

Одразу видаляйте залишки прального засобу, спрею або інших речовин.

Свіжі відкладення видаляються легше.

Після використання залиште дверцята приладу відчиненими. Це дозволить залишкам води висохнути і допоможе уникнути утворення запахів у приладі.


15.2 Блок управління

Блок управління — це нижня частина приладу, до якої є безперешкодний доступ і де розташований теплообмінник.

Відкривання блоку управління

Вимоги

- Залиште прилад на 30 хвилин охолонути.
 - Дверцята приладу зачинені.
- Відкрийте дверцята для технічного обслуговування.



Підкладіть серветку під дверцята для технічного обслуговування, щоб зібрати воду, що залишилася у блоку управління.

15 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

Зауваження: Додаткову інформацію можна знайти в цифровому керівництві з експлуатації, відсканувавши QR-код в змісті або на www.bosch-home.com.


15.1 Рекомендації щодо очищення та догляду

Протирайте корпус та елементи


Деталі приладу залишаються чистими.

uk Чищення та догляд

2. Відкрийте важелі на кришці теплообмінника.



3. Зніміть кришку теплообмінника, потягнувши за ручку.



Очищення блока управління

Ви можете видалити будь-які видимі забруднення в блоці управління.

УВАГА


Небезпека порізів!

Гострі краї теплообмінника можуть привести до порізів при торканні.

- Не торкайтесь пластиин теплообмінника.


1. Відкрийте блок управління
→ Стор. 33.

2. Очистіть кришку теплообмінника м'якою щіткою.




Обов'язково очищуйте ущільнювач від забруднень.

3. Ретельно очистіть пластиин теплообмінника пилосмоком з щітковою насадкою.



Обов'язково пилососьте пластиин зверху вниз, щоб не деформувати і не пошкодити їх.

4. Очистіть отвори м'яким вологим рушником.




- Закрітьте блок управління
→ Стор. 35.


Закривання блоку управління

Вимога: Блок управління відкритий.
→ "Відкривання блоку управління",
Стор. 33


- Вставте кришку теплообмінника,
потягнувши за ручку.



- Закрітьте важелі на кришці теплообмінника.



- Закрійте сервісну кришку.



15.3 Датчик вологості

Датчик вологості цього приладу визначає ступінь вологості близьни під час сушіння. Прилад регулює тривалість автоматичної програми залежно від залишкової вологості близьни.

Очищення датчика вологості

Через певний час на датчуку вологості можуть накопичуватися вапняні відкладення, залишки пральних засобів і засобів для догляду. Регулярно очищуйте датчик вологості.


УВАГА!

Тверді або шорсткі предмети можуть пошкодити датчик вологості.

- Не використовуйте для чищення тверді або шорсткі предмети, абразивні матеріали або металеві губки.

Зауваження: Якщо ви не очистите прилад відповідно до опису, його функціонування може бути порушене.

- Відчиніть дверцята.
- Очистіть датчик вологості губкою.



16 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Несправність	Причина та усунення несправностей
"Hot" і барабан обертається.	Процес охолодження активний. 1. Не є несправністю. 2. Не змінюйте програму під час охолодження. Зауваження: Процес охолодження триває до 10 хвилин. Після цього можна знову використовувати прилад.
Прилад гуде.	Компресор активний. ▶ Не є несправністю - звичайний робочий звук.
Дисплей згасає і блимає Start/Reload 	Активний режим заощадження енергії . ▶ Натисніть на будь-яку кнопку. ✓ Дисплей знову засвітиться.
	Фільтрувальна сітка для ворсу засмічена. ▶ → "Очищення сітки для ворсу", Стор. 27
	Фільтр нижнього відсіку засмічений. ▶ → "Очищення системи фільтрів блока управління", Стор. 29
Прилад не працює.	Не вставлений штекер мережевого кабелю . ▶ Підключіть прилад до електромережі.
	Спрацював запобіжник у розподільному блоці. ▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті.
	Зник струм.
	▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.

Несправність	Причина та усуення несправностей
Прилад зупиняється, але барабан продовжує обертатися.	Процес охолодження активний. ► Не є несправністю - жодні дії не потрібні.
Змінання тканин.	Кількість завантаження занадто висока. ► Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження для → "Програми", Стор. 22.
	Після сушіння білизна занадто довго лежить в барабані. 1. Виймайте білизну з барабана відразу після завершення сушіння. 2. Розкладіть білизну, щоб вона охолола.
	Встановлена невідповідна програма для цього типу тканини. ► Встановіть програму, яка підходить для даного типу тканини. → "Програми", Стор. 22
	Синтетична білизна сохне дуже довго. ► → "Зміна результату сушіння", Стор. 21. ► → "Регулювання результату сушіння", Стор. 21.
	«Захист від змінання» не активований. ► Активуйте «Захист від змінання». → "Кнопки", Стор. 19
Виконання ☘ і програми перервано.	Резервуар для конденсату заповнений. 1. → "Спорожнення резервуара для збору конденсату", Стор. 30. 2. → "Встановлення резервуара для збору конденсату", Стор. 31. 3. → "Запуск програми", Стор. 26.
	Зливний шланг перегнутий або затиснутий. 1. Переконайтесь, що зливний шланг не перегнутий і не затиснутий. 2. Прокладайте зливний шланг без згинів.
	Зливний шланг неправильно підключений. ► Переконайтесь, що зливний шланг правильно підключений.
	Зливний шланг засмічений. ► Промийте зливний шланг водопровідною водою.
	У нижньому відсіку знаходиться сторонній предмет

Несправність	Причина та усуення несправностей
Виконання і програми перервано.	<p>1. → "Відкривання блоку управління", Стор. 33.</p> <p>2. Вийміть наявні сторонні предмети.</p> <p>3. → "Закривання блоку управління", Стор. 35.</p>
Конденсат накопичується в резервуарі для конденсату, хоча зливний шланг підключений.	<p>Прилад використовує конденсат для автоматичного самоочищення.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Не є несправністю - жодні дії не потрібні. <p>Зливний шланг неправильно підключений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Переконайтесь, що зливний шланг правильно підключений.
Програма не запускається.	<p>Активовано функцію «Захист від доступу дітей».</p> <ul style="list-style-type: none"> ► → "Деактивація блокування від доступу дітей", Стор. 31 <p>Start/R reload не натиснуто.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Натисніть Start/R reload .
	<p>Програма не встановлена.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. → "Налаштування програми", Стор. 25. 2. → "Запуск програми", Стор. 26.
Тривалість програми змінюється під час процесу сушіння.	<p>Перебіг програми електронно оптимізується. Це може привести до зміни тривалості програми.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Не є несправністю - жодні дії не потрібні.
Шум насоса.	<p>Насос відкачування конденсату активний.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Не є несправністю - звичайний робочий звук.
Звук булькання.	<p>Вентилятор компресора активний.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Не є несправністю - звичайний робочий звук.
Надто тривалий час сушіння.	<p>Фільтр нижнього відсіку засмічений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► → "Очищення системи фільтрів блока управління", Стор. 29
	<p>Фільтрувальна сітка для ворсу засмічена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► → "Очищення сітки для ворсу", Стор. 27
	<p>Температура довкілля вища за 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Переконайтесь, що температура довкілля нижча за 30 °C.
	<p>Температура довкілля нижча за 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Переконайтесь, що температура довкілля вища за 15 °C.
	<p>Недостатня циркуляція повітря в місці встановлення приладу.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Провітріть місце встановлення приладу.
	<p>Вентиляційний отвір приладу перекрито.</p>

Несправність	Причина та усунення несправностей
Надто тривалий час сушіння.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтесь, що вентиляційний отвір приладу вільний.
Теплообмінник забруднений.	<p>1. → "Відкривання блоку управління", Стор. 33.</p> <p>2. Очистіть теплообмінник.</p> <p>→ "Очищення блока управління", Стор. 34</p> <p>3. → "Закривання блоку управління", Стор. 35.</p>
Витікає вода.	<p>Прилад вирівняний неправильно.</p> <p>▶ → "Вирівнювання приладу", Стор. 14</p>
Ущільнення захисної панелі теплообмінника не забруднене.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть ущільнення захисної панелі теплообмінника. → "Очищення системи фільтрів блока управління", Стор. 29
Зливний шланг неправильно підключений.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтесь, що зливний шланг правильно підключений.
Важіль захисної панелі теплообмінника неправильно закритий.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтесь, що важіль захисної панелі теплообмінника закритий відповідним чином. → "Закривання блоку управління", Стор. 35
Мокра/занадто волога білизна.	<p>Встановлена невідповідна програма для цього типу теканини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Щоб просушити білизну, встановіть часову програму. → "Програми", Стор. 22
Зник струм.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.
Кількість завантаження занадто висока.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження для → "Програми", Стор. 22.
Тепла білизна після завершення програми на дотик значно вологіша, ніж вона є насправді.	<p>1. Виймайте білизну з барабана відразу після завершення сушіння.</p> <p>2. Розкладіть білизну, щоб вона охолола.</p>
Встановлено невідповідний результат сушіння.	

Несправність	Причина та усунення несправностей
Мокра/занадто волога білизна.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Зміна результату сушіння", Стор. 21. <p>Результат сушіння не відрегульований.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Регулювання результату сушіння", Стор. 21.
	<p>Занадто малий обсяг завантаження.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Щоб просушити білизну, встановіть часову програму. → "Програми", Стор. 22
	<p>Датчик вологості забруднений.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Очищення датчика вологості", Стор. 35.
	<p>Перервіть процес сушіння і заповніть резервуар для конденсату.</p> <ol style="list-style-type: none">1. → "Спорожнення резервуара для збору конденсату", Стор. 30.2. → "Встановлення резервуара для збору конденсату", Стор. 31.3. → "Запуск програми", Стор. 26.

17 Транспортування, зберігання й утилізація

17.1 Підготовка приладу до транспортування

УВАГА!

Якщо експлуатувати прилад відразу після транспортування, охолоджувальна рідина, що міститься в ньому, може пошкодити прилад.

- Після транспортування не експлуатуйте прилад протягом двох годин.

Порада: У приладі може міститися залишкова волога і вона може витікати під час транспортування.

Транспортуйте прилад вертикально.

Вимоги

- Резервуар для збору конденсату порожній. Спорожнення резервуара для збору конденсату → Стор. 30
- Прилад увімкнено.
→ "Увімкнення приладу", Стор. 25
- 1. Встановіть будь-яку програму
→ Стор. 25.
- 2. Запустіть програму → Стор. 26 та зачекайте 5 хвилин.
- ✓ Конденсат відкачано.
- 3. Вимкніть прилад.
→ "Вимкнення приладу", Стор. 27
- 4. Від'єднайте зливний шланг від місця його приєднання.
- 5. Зафіксуйте зливний шланг на приладі, щоб запобігти випадковому від'єднанню.
Переконайтесь, що зливний шланг не має згинатися.
- 6. Спорожніть резервуар для збору конденсату → Стор. 30.

7. Вставте резервуар для збору конденсату → Стор. 31.
8. Від'єднайте штепсельну вилку приладу від мережі живлення.
- ✓ Прилад готовий до транспортування.

17.2 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

⚠ УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.
- Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережкий кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

⚠ УВАГА!

Небезпека пожежі!

Холодоагент R290 у цьому приладі не завдає шкоди довкіллю, але він займатиме і може загорітися в разі неналежної утилізації приладу.

- Утилізуйте прилад належним чином.
- Бережіть трубопроводи контуру холодоагенту від пошкоджень.
- 1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
- 2. Переріжте кабель живлення.
- 3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищева, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна
Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатку до довідника або на нашому сайті.

18.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Залежно від моделі фірмова табличка розташована:

- на внутрішньому боці дверцят.
- на внутрішньому боці сервісної кришки.
- на задньому боці приладу.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

18 Сервісні центри

Важливі для безпеки оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного проектування, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 10 років з моменту виходу приладу на ринок Європейського економічного простору.

Зауваження: Робота сервісного центру в гарантійних випадках безкоштовна.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Виробник: "Роберт Бош Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

19 Показники споживання

Програма

Cottons   **Cupboard Dry** 

(позначена «стрілкою») підходить для сушіння бавовняної білизни середнього ступеня вологості та є найбільш ефективною з точки зору споживання енергії для сушіння вологої бавовняної білизни.

Значення споживання цієї програми, зазначені на етикетці з показниками споживання, вказані для вмісту вологи у білизні 60%.

Значення, наведені для інших програм, є орієнтовними і визначені відповідно до чинного стандарту EN61121.

Фактичні значення можуть відрізнятися від зазначених залежно від типу тканини, складу білизни, що сушиться, залишкової вологи в тканині, заданого рівня сушіння, кількості завантаження, умов навколошнього середовища та активації додаткових функцій.

Орієнтовна тривалість програми / час завершення, що відображається на дисплеї приладу під час вибору програми, ґрунтуються на частоті віджимання в пральній машині за заводського налаштування 1000 об/хв.

Програма	Залишкова вологість (%)	Завантаження (кг)	Частота віджимання (об/хв)	Початкова вологість (%)	Тривалість програми (год:хв)	Споживання енергії (кВт*год/цикл)
Cottons  Cupboard Dry 	0,0	8,0	1400	50	3:01	1,63
Cottons  Cupboard Dry 	0,0	4,0	1400	50	1:56	1,00
Cottons  Cupboard Dry 	0,0	8,0	1000	60	3:25	1,87
Cottons  Cupboard Dry 	0,0	4,0	1000	60	2:10	1,14
Cottons  Cupboard Dry 	0,0	8,0	800	70	3:50	2,11
Cottons  Cupboard Dry 	0,0	4,0	800	70	2:25	1,28
Cottons  Iron Dry 	12,0	8,0	1400	50	2:16	1,21
Cottons  Iron Dry 	12,0	4,0	1400	50	1:23	0,70
Cottons  Iron Dry 	12,0	8,0	1000	60	2:40	1,45

Програма	Залишкова вологость (%)	Завантаження (кг)	Частота віджимання (об/хв)	Початкова вологость (%)	Тривалість програм (год:хв)	Споживання енергії (кВт*год/цикл)
Cottons  Iron Dry	12,0	4,0	1000	60	1:37	0,84
Cottons  Iron Dry	12,0	8,0	800	70	3:05	1,69
Cottons  Iron Dry	12,0	4,0	800	70	1:52	0,98
衿 Easy-Care  Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	1:12	0,60
衿 Easy-Care  Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:24	0,71

20 Технічні характеристики

Висота приладу	84,2 см
Ширина приладу	59,8 см
Глибина приладу	61,3 см
Глибина приладу із закритими дверцятами	65,1 см
Глибина приладу із відкритими дверцятами	108,3 см
Вага	45,4 кг
Максимальний об'єм завантаження	8,0 кг
Напруга в мережі	220-240 В, 50 Гц

 Мінімальний струм спрацьовування запобіжника

Номінальна потужність 625 Вт

Споживана потужність ■ У вимкненому стані: 0,10 Вт
■ В невимкненому стані: 0,75 Вт

Температура довкілля ■ Мінімум: 5 °C
■ Максимум: 35 °C

Довжина мережного кабелю 145 см

Детальнішу інформацію про модель можна знайти в Інтернеті за адресою

<https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ця веб-адреса посилається на офіційну базу даних виробу ЄС EPREL. Дотримуйтесь інструкцій щодо пошуку моделі. Ідентифікатор моделі – це

¹ Чинне тільки для країн Європейського економічного співтовариства

символи перед скісною рискою в номері виробу (E-Nr.) на паспортній табличці. Крім того, можна знайти позначення моделі в першому рядку наклейки з інформацією про енергоспоживання ЄС.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001753924 (020803)
uk