



К 3

Мінімийка К3 прекрасно підходить для періодичного усунення незначних забруднень, наприклад, для очищення велосипедів і мотоциклів.



1 Система швидкого підключення Quick Connect

- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.

2 Вбудований бак для миючого засобу

- Практичний бачок полегшує роботу з миючими засобами.

3 Акуратне зберігання кабеля на спеціальному гачку

- Зручний гачок дозволяє акуратно змотати кабель і розмістити його прямо на апараті



K 3

- Місце для зберігання струменевої трубки
- Бак для миючого засобу

Технічні дані

Артикул		1.601-812.0
		4039784819320
Тиск	бар / МПа	20–120 / 2–12
Продуктивність	л/ч	380
Макс. температура на вході	°C	bis zu 40
Споживана потужність	kW	1,6
Вага без аксесуарів	кг	6,54
Габарити (довжина x ширина x висота)	мм	275 × 279 × 803
Джерело живлення	V / Hz	220–240 / 50–60

Міні-мийка

Пістолет	Стандартна система Quick Connect	
Струменева трубка Vario Power	■	
Фреза для бруду	■	
Шланг високого тиску	m	6
Система Quick Connect на апараті	■	
Подача миючого засобу через	Контейнер	
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■	
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■	

■ Включено в комплект поставки



		Артикул						Опис	
Очищувачі для різних поверхонь									
T-Racer T 350	1	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для ефективного та акуратного очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь - від каменя до деревини. Ручка для вертикальної очищення.	☐
PS 40 щітка для чистки горизонт. поверхонь	2	2.643-245.0						Швабра з 3 соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, кутових та крайових участків. Зі стажкою для брудної води.	☐
Запасні сопла для T-Racer	3	2.640-727.0						Для легкої заміни сопел в T-Racer. Сірі сопла для апаратів класу K2-K5.	☐
Запасні сопла	4	2.643-338.0							☐
Запасні сопла T 300 / T 350	5	2.643-335.0							☐
Насадка для очищення плоских поверхонь T-Racer T-250 plus	6	2.642-194.0						Насадка для ефективного та обережного очищення плоских поверхонь, наприклад, терас та кам'яних стін.	☐
Розпилюючі трубки									
Телескопічна струменева трубка	7	2.642-347.0						Телескопічна трубка (1,2 - 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ремнем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса прим. 2 кг.	☐
	8	2.642-706.0							☐
Кутова струменева трубка	9	2.638-817.0						Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	☐
Подовжувальна трубка	10	2.643-240.0						Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма приладами Kärcher.	☐
Струменева трубка Vario Power Short 360 ° VP 160 S (K 5 - K 7)	11	2.643-254.0						Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску і, що повертається в секторі 360 °, забезпечує оптимальну очистку важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімізації класів K 5 - K 7.	☐
Струменева трубка Multi Power (K3 - K5)	12	2.643-239.0						Формує струмені 5 видів: низького тиску, віялову високого тиску, розширену віялову, точкову і роторну. Вибір струменя здійснюється обертанням трубки.	☐
	13	2.642-724.0							☐
	14	2.642-727.0							☐
3-ступінчаста подовжувальна трубка	15	2.639-722.0						Набір з 4 алюмінієвих сегментів на 90 см, 1,30 м або 1,70 м для подовження струменевої трубки.	☐
Бризговики для грязьових фрези	16	2.640-916.0						Надійно захищає користувача від розбризкування води. Для надягання на будь-яку грязьову фрезу Kärcher (крім 4.763-184).	☐
Струменева трубка Vario-Power, K3-K4	17	2.643-235.0						Для плавного регулювання тиску струменя (від низького для нанесення мийного засобу до високого) простим обертанням трубки.	☐
Фреза для бруду, K2-K4	18	2.643-244.0						З роторним соплом для усунення стійких забруднень (наприклад, очищення замшених поверхонь або видалення атмосферних забруднень) і підвищення продуктивності за площею. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	☐
Приладдя для спеціальних областей застосування									
Пінна насадка середня FJ 6	19	2.643-147.0						Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	☐

☐ Доступні аксесуари

K 3

1.601-812.0

KÄRCHER



		Артикул						Опис	
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C, з UFC, 1л	20	2.643-143.0						Насадка для нанесення піноутворюючих чистячих засобів для б/к мийки автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C	21	2.643-144.0						Насадка для нанесення піноутворюючих чистячих засобів з системою їх швидкої заміни.	☐
Комплект для промивання труб PC 20	22	2.642-240.0						Набір для промивання жолобів і труб працює сам по собі - завдяки високому тиску. Він легко очищає відтік, труби і жолоби завалів.	☐
Комплект для промивання труб	23	2.637-767.0						Комплект для промивання труб, в який входить шланг, 15 м для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	☐
	24	2.637-729.0						Комплект для промивання труб, в який входить шланг, 7,5 м для очищення стічних труб та каналізацій, що засмітилися.	☐
Регульований шарнір	25	2.640-733.0						Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, плавно переміщується в секторі 180°. Встановлюється між насадкою і пістолетом або подовжувальною трубкою.	☐
Комплект для струменевого абразивного очищення	26	2.638-792.0						Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	☐
Органайзер Kärcher	27	2.641-630.0						Для зручного зберігання аксесуарів Kärcher. Складається з двох модулів, що забезпечують гнучкі умови монтажу. Обереігає м'які щітки від деформації під час зберігання.	☐
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C	28	2.643-142.0						Для швидкої безконтактної мийки автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Щітки									
М'яка щітка для великих поверхонь	29	2.643-233.0						М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, ролетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	☐
Щітка для чистки колісних дисків	30	2.643-234.0						Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	☐
Адаптер для з'єднання з садовим шлангом	31	2.640-732.0						Для простого приєднання будь-яких насадок Kärcher до садового шланга зі швидкороз'ємною муфтою.	☐
Обертюва щітка з шіпріром	32	2.643-236.0						Поворотна щітка для чищення будь-яких гладких поверхонь, таких як скло, пластик або пофарбовані поверхні. Щітка повертається на 180°, що дозволяє ефективно чистити навіть важкодоступні місця.	☐
М'яка універсальна щітка	33	2.643-246.0						Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, садових меблів і скла. Відрізняється м'якою щетиною, що не пошкоджує поверхні, наявністю кільця для захисту від подряпин, накидної гайки для надійного стикування з пістолетом і гумового скребка для видалення стійких забруднень (наприклад, слідів комах). Робота полегшується завдяки ергономічній формі ручки.	☐
WB 150 power brush	34	2.643-237.0							☐
WB 120	35	2.644-060.0							☐
WB 120 Car & Bike	36	2.644-129.0							☐
Шланг високого тиску на заміну: шланг Анти-Твіст з системою підключення Quick Connect									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	37	2.643-585.0							☐
Інше									
G 160 Q	38	2.642-889.0							☐
Водяний фільтр	39	4.730-059.0						Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вхід.	☐

☐ Доступні аксесуари

K 3

1.601-812.0

KÄRCHER


		Артикул						Опис	
Комплект запасних кілець круглого перерізу	40	2.640-729.0						Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок у аксесуарах до апаратів високого тиску.	☐
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску									
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	41	2.641-721.0						Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q, 9 м	☐
Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску									
Подовжувальний шланг високого тиску, 10 м (K3 - K7)	42	2.641-710.0						Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом з швидкодіючим роз'ємом (починаючи з 2008 р.). Міцний шланг НД 8 з текстильної опліткою, захистом від перегину і довговічним латунним з'єднувальним елементом, придатний для роботи з миючими засобами. Витримує температури до 60 ° C, тиск до 160 бар.	☐
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	43	2.641-709.0							☐

☐ Доступні аксесуари

K 3

1.601-812.0

KÄRCHER



		Артикул						Опис	
З'єднувачі та конектори для систем поливу									
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	1	2.645-193.0						Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	2	2.645-194.0						Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор з аквастопом	3	2.645-192.0						Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор	4	2.645-191.0						Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Шланги									
Комплект для підключення мінімийки: шланг 10 м + 2 конектори	5	2.645-156.0						Комплект для підключення мінімийки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	☐
	6	2.645-258.0							☐
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	7	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	8	2.645-142.0						Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Засоби для зберігання шлангів									
	9	2.645-165.0							☐
	10	2.645-167.0							☐
Котушка зі шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0						Поливальна база, для практичного і компактного зберігання шлангів і садових приладдя. Зі знімним барабаном, можливістю зберігання насадок, пістолетів, і розпилювачів в просторому ящику для зберігання. Повністю обладнана.	☐

☐ Доступні аксесуари