R18PD3-0 | 18В ударная дрель-шуруповерт

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать шурупы разного размера
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы

Runtime 1.3Ah	380
Runtime 1.3Ah 2	75
Runtime 1.5Ah 1	800
Runtime 1.5Ah 2	215
Runtime 2.0Ah 1	440
Runtime 2.0Ah 2	85
Runtime 2.5Ah 1	745
Runtime 3.0Ah 1	600
Runtime 3.0Ah 2	110,4
Runtime 3.0Ah 3	140
Runtime 4.0Ah 1	1240
Runtime 4.0Ah 2	225
Runtime 5.0Ah 1	1550
Runtime 5.0Ah 2	276
Runtime 9.0Ah 1	2250
Runtime 9.0Ah 2	645
Аккумулятор	0
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Время зарядки	-
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. диаметр свер	
Макс. диаметр свер	
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. частота ударов (уд/мин)	6500 / 23400
Мощность	18V
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.7
Патрон (мм)	13
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	1.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3.0
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3.0
Поставляется в	Картонная коробка
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-1800
Стандартная комплектация	Двухсторонняя бита
Тип аккумулятора	–
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²)	0.7
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	8.3
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²)	1.1
Уровень звукового давления (дБ (А))	85.6
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	96.6

RYOBI DESIGNED TO DO MORE