

Паспорт продукту

Технічні характеристики



APC SMART-UPS ON-LINE, 5 KVA/5 KWT, СТИЙКА/БАШТА, 230 В, 2 РОЗЕТКИ IEC C13, 1 РОЗЕТКА IEC C19, ЖОРСТКІ 3-ПРОВІДНІ РОЗЕТКИ (H+N+E), МЕРЕЖЕВА КАРТА

SRTG5KXLI

Огляд

Термін поставки	Звичайно є в наявності
-----------------	------------------------

Головне

Основна вхідна напруга	230 В
Тип виробу або компоненту	Джерело безперебійного живлення (ДБЖ)
Інша вхідна напруга	220 В 240 В
Основна вихідна напруга	230 В
Інша вихідна напруга	220 В 240 В
Номінальна потужність [Вт]	5000 В
номінальна потужність, ВА	5000 В·А
тип вихідного підключення	2 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Тип вихідного роз'єму	Нероз'ємне трипровідне (фаза + нейтраль + земля) 1
Кількість стійкових одиниць	4U
Додаткове обладнання	1 x Кабель USB 1 x Кабель RJ45 1 x Кронштейни для монтажу у стояк 1 x ніжки для стабілізації/настінного монтажу 1 x інструкція з монтажу 1 x Шнур живлення C13-C14
Серія продукту	Smart-UPS On-Line

Акумулятори і тривалість автономної роботи

Час роботи	View Runtime Graph
Ефективність	View Efficiency Graph
Тип акумулятора	Свинцево-кислотна акумуляторна батарея
Напруга батареї	+/- 96 В
Можливість збільшення часу роботи від акумулятора	1
Попередньо встановлені акумулятори	2
Кількість порожніх акумуляторних відсіків	0

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для Час перезарядження 4 год
Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Число батарейних змінних блоків	1
Термін служби батареї	3...5 рік(роки)
Змінна батарея	APCRBC170 
Потужність зарядного пристрою (Вт)	239 В номінальний

Загальні

Кількість слотів, зайнятих силовим модулем	0
Кількість вільних слотів силового модуля	0
Зарезервований	No
Тип ДБЖ	Подвійне перетворення

Фізичні

Колір	Чорний (RAL 9005)
Висота	17,5 см
Ширина	44 см
Глибина	62 см
Маса нетто	55,9 кг
Переважне місце встановлення	Нижній
Спосіб кріплення	На стійку з комплектом
Двопостовий монтаж	0
USB-сумісний	Yes
Монтажне положення	Горизонтальний

Вхід

Максимальний вхідний струм	30 А
Допустимий струм перемикання	40 А
Межі вхідної напруги	160...285 В повне навантаження 100...285 V половинне навантаження
Кількість роз'ємів для введення	1 Нероз'ємне трипровідне (фаза + нейтраль + земля)
Частота мережі	40...70 Гц автозондування

Вихід

Тип байпасу	Внутрішній байпас (з авто або ручним увімкн.)
Коефіцієнт амплітуди	3:1
Гармонійне спотворення	Менше 2
Максимальна конфігурована потужність [ВА]	5000 В·А
Максимальна конфігурована потужність [Вт]	5000 В
Wave type	Синусоїдальний сигнал
Коефіцієнт корисної дії	93,5 %
Вихідна частота	50/60 Гц +/- 4 Hz синхронізована з електромережею
Додаткова інформація	Можливе конфігурування для роботи з вихідною напругою номіналом 220 : 230 або 240 В

Відповідність вимогам

Сертифікація виробу	CE UKCA TISI
Стандарти	МЕК 62040-1:2019/A11:2021 МЕК 62040-2:2006/AC:2006 МЕК 62040-2:2018

Навколишнє середовище

Рівень звуку	55 дБА
Розсіювання потужності	1108,95 БТЕ/год
Висота над рівнем моря	0...3000 m
Робоча температура навколишнього середови	0...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-15...45 °C
Висота зберігання	0...15000 m
Ступінь захисту	IP20
Відносна вологість	0...95 % без конденсації
Відносна вологість зберігання	0...95 % без конденсації

Засоби комунікації та адміністрування

Аварійне відключення живлення (ЕРО)	Так
Попередньо встановлений пристрій	Network management card 3 with environmental monitoring
Сигналізація	Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : характерний сигнал про низький заряд батареї : безперервний звуковий сигнал перевантаження

Захист від перенапруги та фільтрація

Значення поглинання/розсіювання енергії	600 Дж
---	--------

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	27,5 см
Ширина 1 упаковки	79 см
Довжина 1 упаковки	59 см
Вага 1 упаковки	61,8 кг

Гарантия

Гарантія	3 роки на ремонт або заміну (за винятком акумулятора) та 2 роки на акумулятор
----------	---

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід

Розкриття інформації про навколишнє середовище

[Екологічний профіль виробу](#)

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива EU RoHS	Відповідний з виключеннями
Число CIP	A64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe
Нормативний документ REACH	Декларація REACH
Регламент RoHS для Китаю	China RoHS declaration

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
-----------------------	--

Змінний акумулятор	User replaceable
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки
Повернення	No

Image of product / Alternate images

Alternative



