

2E



COMFORT HOME

2024

Пристрої для дому відіграють ключову роль у створенні комфорту й затишку. Каталог споживчої техніки для дому охоплює широкий спектр продуктів, які задовольняють різноманітні господарські потреби. Від мінімішок до кишенькового ліхтарика – кожен товар має своє призначення, притаманні характеристики та стане в пригоді під час виконання певних завдань.

Із **мінімішками високого тиску** можна ефективно та зручно очищати поверхні. Вони стануть незамінними помічниками під час догляду за автомобілем, садовим інвентарем чи іншим обладнанням, ганком тощо.

Обприскувачі слугують для точного й раціонального розподілу води чи оброблення захисними розчинами рослин, що є важливим процесом у садівництві та вирощуванні агрокультур.

Теплові гармати забезпечують швидкий обігрів простору, допомагаючи створити комфортні умови в холодні дні.

Лопати, розроблені для земельних робіт, є міцними й надійними. Із ними вдасться розчистити ділянку для намету, підготувати місце для багаття, також стануть у пригоді на будівництві чи під час прибирання території.

Каністри, призначені для зберігання і транспортування рідин, гарантують безпеку та зручність використання.

Ліхтарі та світильники створюють атмосферу затишку й комфорту, стануть у пригоді за браку електрики, забезпечуючи освітлення за різних умов.

Садові шланги стануть надійними помічниками для догляду за садом, адже не просто допоможуть зробити сад чи город зеленішим, але й забезпечать задоволення від процесу.

Цей каталог є добіркою продукції, розробленої для спрощення виконання побутових завдань і покращення якості життя, надаючи засоби, які роблять повсякденні справи легшими та приємнішими.



ЗМІСТ

ГАРМАТИ ТЕПЛОВІ	4
КАНІСТРИ	6
ЛІХТАРІ НАЛОБНІ	9
ЛІХТАРІ РУЧНІ/КИШЕНЬКОВІ	10
ЛІХТАРІ-СВІТИЛЬНИКИ	14
МІНІМІЙКИ.....	16
САДОВІ ШЛАНГИ	18
ЛОПАТИ.....	20
ОБПРИСКУВАЧІ.....	24
ТОВАРИ, ЩО ОЧІКУЮТЬСЯ.....	27

Гармати теплові

Електричні теплові гармати 2E – ефективно, портативне та зручне рішення для обігріву різноманітних приміщень. Такі джерела тепла згодяться для створення комфортних умов у майстернях, гаражах, магазинах, торговельних майданчиках чи офісних просторах.

Мобільність електричних теплових гармат 2E зумовлює їхню зручність у використанні, оскільки вони можуть бути легко переміщені до потрібної локації з огляду на нагальність потреби в теплі. Це робить їх чудовим вибором для тимчасового або періодичного обігріву приміщень.

У лінійці наявні п'ять моделей електричних теплових гармат.

Цього року очікується розширення асортименту: будуть доступні як електричні теплові гармати 2E, так і нові моделі – дизельні та газові гармати (надходження очікується на початку вересня 2024 року).





Регульований кут нахилу
для керування напрямком
повітряного потоку




Режим вентиляції
та охолодження



Регульований
термостат



Захист
від перегрівання



Код товару	2E-ANC2000	2E-ANC3000	2E-ANC2000P	2E-ANT2000	2E-ANT3000
Потужність	2 000 Вт	3 000 Вт	2 000 Вт	2 000 Вт	3 000 Вт
Нагрівальний елемент	Керамічний	Керамічний	Керамічний	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Макс. продуктивність повітряного потоку	197 м³/год	280 м³/год	139 м³/год	239 м³/год	286 м³/год
Макс. площа обігріву	20 м²	30 м²	20 м²	20 м²	30 м²
Спосіб встановлення	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий
Захист від перегрівання	Так	Так	Так	Так	Так
Регулювання потужності	Так	Так	Так	Так	Так
Керування	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне
Функція вентилятора	Так	Так	Так	Так	Так
Ступінь захисту				IPX4	IPX4
Розмір	21 × 16 × 22 см	27 × 21 × 29 см	21 × 13 × 26 см	25 × 24 × 31 см	25 × 24 × 31 см
Вага	1,55 кг	2,85 кг	1,46 кг	3,4 кг	3,4 кг

Каністри для пального

Металеві каністри 2E призначені для тривалого зберігання і безпечного транспортування пального.

- Виготовлені з вуглецевої сталі завтовшки 0,6-1 мм із якісним зовнішнім покриттям, стійким до корозії.
- Усередині ємності мають протикорозійне оброблення і вкриті шаром бензостійкої фарби.
- Каністри оснащено надійною кришкою з бензо- й оливестійкою гумовою прокладкою і спускним клапаном (для швидшого спорожнення каністри).
- Горизонтальні моделі (червоного кольору) додатково укомплектовано лійкою (вміщена всередині) та ситом.
- Широкий асортимент каністр, які різняться за об'ємом (від 5 до 60 л) і формою (вертикальні та горизонтальні).





5-20 л



0,6-0,8 мм

Вуглецева
сталь

Код товару	2E-JCM5H	2E-JCM10H	2E-JCM10V	2E-JCM20V	2E-JCM20H
Об'єм	5 л	10 л	10 л	20 л	20 л
Матеріал	Вуглецева сталь	Вуглецева сталь	Вуглецева сталь	Вуглецева сталь	Вуглецева сталь
Товщина металу	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм
Вага	1,5 кг	1,8 кг	2,3 кг	3,6 кг	3,1 кг
Розмір	41 × 24 × 16,5 см	41 × 24 × 21,5 см	29 × 12,5 × 40 см	35,5 × 16,5 × 46 см	43 × 29 × 26 см
Внутрішнє покриття	Протикорозійне	Протикорозійне	Протикорозійне	Протикорозійне	Протикорозійне
Тип	Горизонтальна	Горизонтальна	Вертикальна	Вертикальна	Горизонтальна
Колір	Червоний	Червоний	Зелений	Зелений	Червоний
Комплектовання	Лійка із ситом	Лійка із ситом			Лійка із ситом



30-60 л



0,8-1 мм

Вуглецева
сталь

Код товару	2E-JCM30S	2E-JCM40S	2E-JCM60S	2E-JCMS33
Об'єм	30 л	40 л	60 л	Для 2E-JCM10V, 2E-JCM20V та їх аналогів
Матеріал	Вуглецева сталь	Вуглецева сталь	Вуглецева сталь	Метал, пластик
Товщина металу	0,8 мм	1 мм	0,8 мм	
Вага	3,3 кг	5,2 кг	6,5 кг	0,25 кг
Розмір	35,5 × 25,5 × 42 см	35,5 × 25,5 × 53 см	47,2 × 30,5 × 54,5 см	2 × 3,3 см
Внутрішнє покриття	Протикорозійне	Протикорозійне	Протикорозійне	
Тип	Горизонтальна	Горизонтальна	Горизонтальна	Лійка
Колір	Зелений	Зелений	Зелений	Зелений
Комплектовання	Лійка	Лійка	Лійка	

Ліхтарі налобні

Налобний ліхтар за певних ситуацій зручніший за ручний, бо його надягають на голову за допомогою резинки чи ремінця, вивільняючи обидві руки, тож подібно до телефонних гарнітур його ще іноді називають Handsfree.

Окрім цього, він вирізняється малою вагою та компактним розміром. Промінь світла налобного ліхтаря спрямований саме в той бік, куди дивиться користувач. Такий ліхтар може мати кілька режимів світіння, що додає зручності за різних умов використання.

Універсальність налобних ліхтарів уже оцінили спеціалісти різних професій (електрики, сантехніки тощо), а також туристи, рятувальники, велосипедисти й рибалки.



5 Вт



150 м



Li-ion



5 год



Код товару	2E-HLBL1818	2E-HLBL1818T6
Потужність	5 Вт	5 Вт
Світловий потік	500 лм	230 лм
Тип джерела світла	CREE XPG LED	XML T6
Дальність променя	150 м	150 м
Режими освітлення	6 рівнів яскравості, стробоскоп, SOS	Максимальне, економне, стробоскоп
Акумулятор/батарейки	Акумулятор	Акумулятор
Ємність акумулятора	1 800 мА·год	900 мА·год
Тип акумулятора	1 × 18650	2 × 18650
Зарядний кабель	USB-C	Micro-USB
Час заряджання	4 год	3,5 год
Час роботи	До 5 год	До 5 год
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав, ABS-пластик	Алюмінієвий сплав, ABS-пластик
Вага	0,73 кг	0,155 кг
Комплектовання	Ліхтар 2E-HLBL1818; акумулятор 1 800 мА·год (1 × 18650); кабель USB-C; налобний ремінець	Ліхтар 2E-HLBL1818T6; акумулятор 1 800 мА·год (1 × 18650); кабель Micro-USB; налобний ремінець

Ліхтарі ручні/кишенькові

Ручні ліхтарі є найуживанішими та найпопулярнішими, адже вони компактні, мобільні та є оптимальним джерелом світла для індивідуального використання. Корпус, виготовлений з алюмінію чи ударостійкого пластику, вирізняється міцністю й водночас легкістю, не іржавіє, а отже, пристрої слугуватимуть упродовж тривалого часу.





5-20 Вт



IP44



300-350 м



4 год



Li-ion



Код товару	2E-FLBL1822P70	2E-FLBL3AAA	2E-FLBL2650	2E-FLBL1822P50
Потужність	20 Вт	5 Вт	20 Вт	10 Вт
Світловий потік	1 200 лм	300 лм	2 000 лм	1 000 лм
Тип джерела світла	XHP70 LED	XML T6	CREE XHP50	XHP50
Функція Power Bank	Так	-	-	-
Дальність променю	350 м	300 м	350 м	350 м
Режими освітлення	Максимальний, середній, економний, стробоскоп, SOS	Максимальний, економний, стробоскоп	Максимальний, середній, економний, стробоскоп, SOS	Максимальний, середній, економний, стробоскоп, SOS
Зум	Так	Так	Так	Так
Живлення	Акумулятор	Батарейки AAA × 3	Акумулятор	Акумулятор
Ємність акумулятора	2 200 мА·год	-	5 000 мА·год	2 200 мА·год
Тип акумулятора	1 × 18650 (також сумісний із 26650)	3 × AAA або акумулятор типу 26650	1 × 26650 (також сумісний із 18650)	1 × 18650 (також сумісний із 26650)
Індикатор заряду акумулятора	-	-	-	-
Зарядний кабель	USB-C	-	USB-C	USB-C
Час заряджання	4 год	-	4 год	-
Час роботи	До 4 год	До 4 год	До 4 год	До 4 год
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Ступінь захисту	IP44	IP44	IP44	IP44
Вага	0,26 кг	0,16 кг	0,35 кг	0,246 кг
Комплектовання	Ліхтар 2E-FLBL1822P70; акумулятор 2 200 мА·год (1 × 18650); кабель USB-C; ремінець	Ліхтар ручний 2E-FLBL3AAA; адаптер для батарейок AAA × 3 (акумулятора й батарейок у комплекті немає)	Ліхтар ручний 2E-FLBL2650; акумулятор 5 000 мА·год (1 × 26650); кабель USB-C; ремінець	Ліхтар 2E-FLBL1822P50; акумулятор 2 200 мА·год (1 × 18650); кабель USB-C; ремінець



3-10 Вт



4-8 год



100-200 м



Li-ion



Код товару	2E-FLYB1812BI	2E-FLYB2630	2E-PKYB605BI
Потужність	10 Вт	10 Вт	3 Вт
Світловий потік	1 200 лм	2 000 лм	500 лм
Тип джерела світла	T6	XHP50	LED
Функція Power Bank	Так	Так	-
Дальність променя	100 м	200 м	100 м
Режими освітлення	Максимальний, економний, стробоскоп, SOS	Максимальний, середній, економний, стробоскоп, SOS	Максимальний, середній, стробоскоп
Зум	Так	Так	-
Живлення	Акумулятор	Акумулятор	Акумулятор
Ємність акумулятора	1 200 мА·год	3 000 мА·год	500 мА·год
Тип акумулятора	1 × 18650	1 × 26650	1 × 603030
Індикатор заряду акумулятора	-	так	-
Зарядний кабель	Micro-USB	USB-C	Micro-USB
Час заряджання	2 год	4 год	2 год
Час роботи	До 4 год	До 8 год	До 8 год
Матеріал корпусу	Ударостійкий ABS-пластик	Алюмінієвий сплав	ABS-пластик
Ступінь захисту	IP44	IP68	IPX4
Вага	0,098 кг	0,196 кг	0,032 кг
Комплектовання	Ліхтар 2E-FLYB1812BI; вбудований акумулятор 1 200 мА·год (1 × 18650); кабель Micro-USB; ремінець	Ліхтар 2E-FLYB2630; акумулятор 3 000 мА·год (1 × 26650); адаптер для батарей AAA; адаптер для акумулятора; кабель USB-C; ремінець; інформаційний лист	Ліхтар 2E-PKYB605BI; вбудований акумулятор 500 мА·год (1 × 603030); кабель Micro-USB; інформаційний лист



5-20 Вт



IPX4



300-350 м



1-2 год



Li-ion



Код товару	2E-PYB1AA	2E-PYB145BI	2E-PYB1661BI
Потужність	3 Вт	3 Вт	20 Вт
Світловий потік	100 лм	300 лм	300 лм
Тип джерела світла	Q5	1xXPE+7XC0B	LED
Функція Power Bank	-	-	-
Дальність променю	100 м	50 м	300 м
Режими освітлення	Максимальний, низький, стробоскоп	Максимальний, COB боковий максимальний, COB боковий низький, COB боковий спалах	Максимальний, середній, низький
Зум	-	-	-
Живлення	Батарейка AA × 1	Акумулятор	Акумулятор
Ємність акумулятора	-	500 мА·год	500 мА·год
Тип акумулятора	-	1 × 14500	1 × 16340
Індикатор заряду акумулятора	-	-	-
Зарядний кабель	-	USB-C	USB-C
Час заряджання	-	До 3 год	До 3 год
Час роботи	Залежно від вибраної батарейки	1 год	2 год
Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав, ABS-пластик	Алюмінієвий сплав
Ступінь захисту	IPX4	IPX4	IPX4
Вага	0,032 кг	0,052 кг	0,052 кг
Комплектовання	Ліхтар 2E-PYB1AA; батарейка AA × 1; інформаційний лист	Ліхтар 2E-PYB145BI; вбудований акумулятор 500 мА·год (1 × 14500); кабель USB-C; інформаційний лист	Ліхтар 2E-PYB1661BI; акумулятор 600 мА·год (1 × 16340); кабель USB-C; інформаційний лист

Ліхтарі-світільники

У разі недоступності електропостачання та за потреби широкого й розсіяного променя світла стануть у пригоді кемпінгові ліхтарі ZE. Згодяться під час освітлення чималих площ на будівництві, присадибній ділянці, гаражі чи технічному приміщенні, підвали або у квартирі.

Кемпінгові ліхтарі забезпечують м'яке кругове освітлення та здебільшого тривалу роботу за допомогою одного комплексу елементів живлення. Певні моделі мають розширений функціонал – кілька режимів освітлення.





3-10 Вт



10-50 м



Li-ion



5-10 год



Код товару	2E-PLBL3AAF	2E-PLBL3AA	2E-PLBL1844	2E-WLBL1844
Потужність	3 Вт	3 Вт	10 Вт	10 Вт
Світловий потік	200 лм	150 лм	1 000 лм	1 000 лм
Тип джерела світла	3 × COB	27 × 2835 LED (полум'я); 12 × 2836 LED (біле)	4 × 3030 LED, 42 × 3014 SMD	COB
Функція Power Bank	-	-	Так	-
Дальність променю	10 м	10 м	15 м	50 м
Режими освітлення	100 %	Максимальний, середній, економний, стробоскоп, SOS	Холодний білий, теплий білий, природний білий, мерехтіння	100 %, 30 %, стробоскоп
Акумулятор/батареї	Батареї 3 × AA	Батареї 3 × AA	Акумулятор	Акумулятор
Ємність акумулятора	-	-	4 400 мА·год	4 400 мА·год
Тип акумулятора	-	-	2 × 18650	2 × 18650
Зарядний кабель	-	-	USB-C	Micro-USB
Час заряджання	-	-	4 год	4 год
Час роботи	До 5 год	До 5 год	До 10 год	До 5 год
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	ABS-пластик, термопластична гума	Нейлон, термопластична гума
Ступінь захисту	-	IP44	IP44	IP44
Вага	0,23 кг	0,26 кг	0,49 кг	0,47 кг
Комплектування	Ліхтар 2E-PLBL3AAF; батареї 3 × AA; інформаційний лист	Ліхтар 2E-PLBL3AA; батареї 3 × AA; інформаційний лист	Ліхтар 2E-PLBL1844; вбудований акумулятор 4 400 мА·год (2 × 18650); кабель USB-C; інформаційний лист	Прожектор 2E-WLBL1844; вбудований акумулятор 4 400 мА·год (2 × 18650); кабель micro-USB

Мінімійки

Очищення поверхонь – важливий етап прибирання. Раніше цей процес потребував значних зусиль, витрат часу й ресурсів, однак тепер завдяки мінімійкам високого тиску ZE все відбуватиметься набагато швидше та ефективніше.

Використання мінімійок не лише спрощує процес прибирання, але й робить його екологічнішим, зменшуючи потребу в хімічних мийних засобах і сприяючи економії води.





40 °C



220-240 В



1 800-2 400 Вт



140-175 бар



6-10 м



Код товару	2E-HPW1814	2E-HPW2015	2E-HPW2417
Потужність	1 800 Вт	2 000 Вт	2 400 Вт
Номінальна продуктивність	312 л/год	330 л/год	336 л/год
Максимальна продуктивність	480 л/год	450 л/год	500 л/год
Мінімальний тиск	100 бар	100 бар	110 бар
Максимальний тиск	140 бар	150 бар	175 бар
Максимальний вхідний тиск води	10 бар	10 бар	10 бар
Руків'я	Фіксоване	Телескопічне	Телескопічне
Довжина шланга	6 м	8 м	10 м
Спосіб зберігання шланга	Намотується на руків'я	Вбудована бухта	Вбудована бухта
Довжина кабелю живлення	5 м	5 м	5 м
Матеріал помпи	Алюміній	Алюміній	Алюміній
Ступінь захисту	IPX5	IPX5	IPX5
Клас захисту	II	II	II
Захист від перегрівання	Так	Так	Так
Функція Auto Stop	Так	Так	Так
Регулювання тиску	Так	Так	Так
Регулювання потужності	Так	Так	Так
Максимальна температура води	40 °C	40 °C	40 °C
Транспортувальні колеса	Так	Так	Так
Вага нетто	6,06 кг	8,84 кг	10,35 кг
Комплектовання	Пістолет; подовжувач до пістолета; ПВХ-шланг високого тиску (6 м); піноутворювач; сопло; голка для чищення сопла; фільтр для води; конектор для шланга	Пістолет високого тиску; подовжувач до пістолета; ПВХ-шланг високого тиску (8 м); піноутворювач; щітка; щітка для коліс; сопло; турбосопло; голка для чищення сопла; фільтр для води	Пістолет високого тиску; подовжувач до пістолета; ПВХ-шланг високого тиску (10 м); піноутворювач; щітка; щітка для коліс; сопло; турбосопло; голка для чищення сопла; фільтр для води

Садові шланги

Садові шланги 2E AquaFlex стануть надійними помічниками щодо догляду за рослинами, адже не просто допоможуть зробити сад чи город зеленішим, але й забезпечать задоволення від процесу. Завдяки гнучкості та міцності (армована структура) вироби 2E AquaFlex гарантують виняткову зручність користування.

Наявні садові шланги AquaFlex різної довжини, тож кожен знайде оптимальний варіант, який відповідатиме розміру ділянки. Чи то невелика клумба поруч із домом, чи розлогий сад – в асортименті є рішення для задоволення будь-яких потреб. Крім того, вироби можна використовувати за різних погодних умов: температурна стійкість – від -10 до +60 °C (залежно від серії шланга); передбачено спеціальне покриття для захисту від ультрафіолету та шар, який запобігає утворенню водоростей всередині шланга. Тоді як екологічність матеріалів – не містять кадмій, барій і свинець – робить вироби 2E AquaFlex безпечними для здоров'я і довкілля.

Асортимент 2E AquaFlex охоплює 4 серії шлангів:

- 2E AquaFlex Green;
- 2E AquaFlex Orange;
- 2E AquaFlex Carbon;
- 2E AquaFlex Graphite.

У кожній серії наявні вироби двох діаметрів – 1/2" і 3/4" – і різної довжини (від 10 і до 50 м).

Залежно від серії змінюється кількість шарів, товщина стінок шланга, вид армування, тиск на розрив і вага виробу. Завдяки розмаїттю кольорів можна вибрати саме той шланг 2E AquaFlex, який потрібен, аби він був менш або більш помітним у траві чи на ділянці.





Коди товарів	2E-GHE12GN12, 2E-GHE12GN20, 2E-GHE12GN30, 2E-GHE12GN50, 2E-GHE34GN20, 2E-GHE34GN30, 2E-GHE34GN50	2E-GHE120E15, 2E-GHE120E20, 2E-GHE120E30, 2E-GHE120E50, 2E-GHE340E12, 2E-GHE340E20, 2E-GHE340E30, 2E-GHE340E50	2E-GHE12GE10, 2E-GHE12GE20, 2E-GHE12GE30, 2E-GHE12GE50, 2E-GHE34GE10, 2E-GHE34GE20, 2E-GHE34GE30	2E-GHC12C15, 2E-GHC12C20, 2E-GHC12C50, 2E-GHC34C10, 2E-GHC34C20, 2E-GHC34C30
Діаметр шланга	1/2" (12,5 мм) і 3/4" (19 мм)	1/2" (12,5 мм) і 3/4" (19 мм)	1/2" (12,5 мм) і 3/4" (19 мм)	1/2" (12,5 мм) і 3/4" (19 мм)
Довжина	Від 12 до 50 м	Від 12 до 50 м	Від 10 до 50 м	Від 10 до 50 м
Кількість шарів	3	4	4	4
Температурний діапазон	Від -5 до +50 °C	Від -10 до +60 °C	Від -10 до +60 °C	Від -10 до +50 °C
Стійкий до впливу УФ-випромінювання	Так	Так	Так	Так
Розривний тиск	10 бар	20 бар	20 бар	20 бар
Робочий тиск	5 бар	15 бар	15 бар	15 бар
Матеріал	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Товщина стінки	1,3 мм для 1/2" і 2 мм для 3/4"	2 мм для 1/2" і 2,5 мм для 3/4"	2,2 мм для 1/2" і 2,8 мм для 3/4"	1,6 мм для 1/2" і 1,85 мм для 3/4"
Вага	80 г/м для 1/2" і 140 г/м для 3/4"	135 г/м для 1/2" і 200 г/м для 3/4"	150 г/м для 1/2" і 220 г/м для 3/4"	95 г/м для 1/2" і 180 г/м для 3/4"
Колір зовнішнього шару	Зелений із жовтою смужкою	Помаранчевий із жовтою смужкою	Чорний із жовтою смужкою	Сірий із жовтою смужкою
Колір внутрішнього шару	Жовтий	Жовтий	Жовтий	Білий

Лопати

Лопати 2E – сучасні, надійні та міцні. Це багатофункціональні інструменти: ними можна розчистити ділянку для намету, підготувати місце для багаття, використати як сокиру чи пилку. Завдяки загостреним краям полотна лопати 2E легко впораються з твердим ґрунтом, а спеціальним зазубреним боком можна навіть розрізати коріння рослин.

Завдяки компактній або складаній конструкції лопати легко розмістити в багажнику автомобіля або переносити в туристичному наплічнику.





1,5-3 мм



58-100 мм



Код товару	2E-SNW100	2E-SNW100	2E-SNW71	2E-MPS6	2E-FS58PVC
Призначення	Для снігу	Для снігу, саду	Для снігу, саду	Активний відпочинок	Саперна, активний відпочинок
Тип лопати	Телескопічна	Телескопічна	Полегшена	Багатофункціональний набір	Складана
Матеріал леза	Пластик	Алюміній	Алюміній	Вуглецева сталь	Вуглецева сталь
Матеріал держака	Алюміній	Алюміній	ABS-пластик	Пластик	Алюміній
Матеріал руків'я	Пластик	Нейлон	ABS-пластик	Алюміній	Алюміній
Товщина леза	3 мм	1,8 мм	1,5 мм	1,5 мм	2,5 мм
Розмір леза	32,2 × 23,6 см	28 × 21 мм	27,5 × 20,5 см	14,8 × 11,5 см	21 × 15 см
Довжина розкладеної лопати	100 см	82 см	71 см		58 см
Довжина складеної лопати	74 см	65,5 см	0,66 кг		23 см
Вага	0,59 кг	0,61 кг	0,66 кг	0,82 кг	1,1 кг
Комплектовання				Сокира, лопата, ніж, пила, живець, чохол	Чохол із ПВХ-пластику



1,5-2,5 мм



41-78 мм



Код товару	2E-FS58EVA	2E-FS41	2E-FS59	2E-FS48	2E-S78CS
Призначення	Саперна, активний відпочинок	Активний відпочинок	Саперна, активний відпочинок	Саперна, активний відпочинок	Садова, активний відпочинок
Тип лопати	Складана	Складана	Складана	Складана	Штикова
Матеріал леза	Вуглецева сталь	Сталь	Вуглецева сталь	Вуглецева сталь	Вуглецева сталь
Матеріал держака	Алюміній	Алюміній	Міцний нейлон	Алюміній	Сталь
Матеріал руків'я	Алюміній	Пластик	Міцний нейлон	Алюміній	Сталь
Товщина леза	2,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Розмір леза	21 × 15 см	12 × 9,5 см	22 × 15,5 см	17 × 12,2 см	22 × 16,5 см
Довжина розкладеної лопати	58 см	41 см	59 см	47,5 см	78 см
Довжина складеної лопати	23 см	15,5 см	24 см	20 см	
Вага	1,1 кг	0,45 кг	0,96 кг	0,77 кг	0,93 кг
Комплектовання	EVA-чохол	Чохол із ПВХ-пластику	Чохол із ПВХ-пластику	Чохол із ПВХ-пластику	



1,5-2 мм



67-78 мм



Код товару	2E-S78W	2E-S67	2E-S70S	2E-S70G	2E-S70B
Призначення	Садова, активний відпочинок	Садова, активний відпочинок	Садова	Садова	Садова
Тип лопати	Штикова	Штикова	Штикова	Штикова	Штикова
Матеріал леза	Сталь	Сталь	Вуглецева сталь	Нержавіюча сталь	Вуглецева сталь
Матеріал держака	Дерево	Дерево	Сталь	Нержавіюча сталь	Сталь
Матеріал руків'я	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Товщина леза	1,5 мм	1,5 мм	2 мм	2 мм	2 мм
Розмір леза	24 × 18 мм	20 × 14,8 см	20,5 × 15,3 см	21 × 14,5 см	21 × 14,5 см
Довжина розкладеної лопати	78 см	67 см	70 см	70 см	70 см
Вага	0,93 кг	0,76 кг	1,05 кг	0,95 кг	0,98 кг

Обприскувачі

Для ефективного захисту та догляду за рослинами необхідний правильно підібраний садовий інструмент. Акумуляторний обприскувач допомагає спростити роботи з розпилення рідин для захисту й удобрення рослин. Його використовують для дезінсекції та дезінфекції, боротьби з бур'яном, обприскування рослин на польових плантаціях, садових і присадибних ділянках, клумбах, у теплицях і парниках. Автономний і компактний інструмент дає змогу швидко й ефективно обробляти великі ділянки, важкодоступні місця, високі гілки.





Акумуляторні



5-16 л



2-4 год



2-4,5 бар



3-6 м



0,8-2,9 л/хв



Код товару	2E-5LBS	2E-7LBS	2E-12LBS	2E-16LBS
Тип	Акумуляторний	Акумуляторний	Акумуляторний	Акумуляторний
Напруга	3,7 В	3,7 В	12 В	12 В
Тип акумулятора	Літій-іонний	Літій-іонний	Свинцево-кислотний	Свинцево-кислотний
Ємність акумулятора	2 500 мА·год	2 500 мА·год	8 А·год	8 А·год
Ємність бака	5 л	7 л	12 л	16 л
Робочий тиск	2 бар	2 бар	0-4,5 бар	0-4,5 бар
Максимальний час роботи	2 год	2 год	3-4 год	3-4 год
Час заряджання	3 год	3 год	8 год	8 год
Довжина штанги	330 мм	270-520 мм	450-770 мм	450-770 мм
Матеріал штанги	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Дальність розпилення	3 м	3 м	6 м	6 м
Довжина ПВХ-шланга			1,2 м	1,2 м
Продуктивність	0,8 л/хв	0,8 л/хв	2,9 л/хв	2,9 л/хв
Вольтметр	Ні	Ні	Так	Так
Регулювання витрати рідини	Так	Так	Так	Так
Комплектовання	Акумулятор 3,7 В, 2 500 мА·год × 1; кабель для заряджання Туре-С × 1; штанга з розпилювальною насадкою × 1; ремінь × 1; ПВХ-шланг × 1; ущільнювальні прокладки × 2	Акумулятор 3,7 В, 2 500 мА·год × 1; кабель для заряджання Туре-С × 1; штанга з розпилювальною насадкою × 1; ремінь × 1; ПВХ-шланг × 1; ущільнювальні прокладки × 2; тримач для штанги × 1	Акумулятор 12 В, 8 А·год × 1; зарядний пристрій × 1; телескопічна штанга × 1; лямки для перенесення × 1 комп.; ПВХ-шланг × 1; сопла × 4; ущільнювальні прокладки × 2; мірний стакан × 1	Акумулятор 12 В, 8 А·год × 1; зарядний пристрій × 1; телескопічна штанга × 1; лямки для перенесення × 1 комп.; ПВХ-шланг × 1; сопла × 4; ущільнювальні прокладки × 2; мірний стакан × 1
Вага	1,3 кг	1,4 кг	4,5 кг	4,9 кг



16-40 л



3-7 бар



2-4 год



1,6-6 л/хв



5-8 м



Код товару	2E-18LBS	2E-40LWBS30	2E-40LWBS15	2E-16LHS
Тип	Акумуляторний	Акумуляторний	Акумуляторний	Ручний
Напруга	12 В	12 В	12 В	
Тип акумулятора	Свинцево-кислотний	Свинцево-кислотний	Свинцево-кислотний	
Ємність акумулятора	8 А·год	12 А·год	12 А·год	
Ємність бака	18 л	40 л	40 л	16 л
Робочий тиск	0-4,5 бар	0-7 бар	0-7 бар	0-3 бар
Максимальний час роботи	3-4 год	2-3 год	2-3 год	
Час заряджання	8 год	8 год	8 год	
Довжина штанги	450-770 мм	450-770 мм	450-770 мм	580 мм
Матеріал штанги	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Дальність розпилення	6 м	8 м	8 м	5 м
Довжина ПВХ-шланга	1,2 м	30 м	15 м	1,2 м
Продуктивність	2,9 л/хв	6 л/хв	6 л/хв	1,6 л/хв
Вольтметр	Так	Так	Так	
Регулювання витрати рідини	Так	Так	Так	
Комплектовання	Акумулятор 12 В, 8 А·год × 1; зарядний пристрій × 1; телескопічна штанга × 1; лямки для перенесення × 1 комп.; ПВХ-шланг × 1; сопла × 4; ущільнювальні прокладки × 2; мірний стакан × 1	Акумулятор 12 В, 8 А·год × 1; зарядний пристрій × 1; телескопічна штанга × 1; ПВХ-шланг × 1; сопла × 4; бухта для шланга × 1; візок на колесах × 1; набір кріплень бухти для шланга × 1 комп.; набір кріплень для колес × 1 комп.; шайби × 4; ущільнювальні прокладки × 2; фіксувальні скоби × 2; мірний стакан × 1	Акумулятор 12 В, 8 А·год × 1; зарядний пристрій × 1; телескопічна штанга × 1; ПВХ-шланг × 1; сопла × 4; візок на колесах × 1; набір кріплень для колес × 1 комп.; шайби × 2; ущільнювальні прокладки × 2; фіксувальна скоба × 1; мірний стакан × 1	ПВХ-шланг × 1; лямки для перенесення × 1 комп.; штанга × 1; сопла × 3; шайби × 2; фіксувальна шайба × 1; компресійне кільце × 1; мірний стакан × 1
Вага	5 кг	16 кг	14,5 кг	2,7 кг

2E



2E ID750-50L



2E ID1000-90L

**ОСУШУВАЧІ ПОВІТРЯ
ПРОМИСЛОВІ**

ОЧІКУЄТЬСЯ

EE



2E-DHI30780

2E-DH30750

2E-GH30

2E-GH15

2E-AHC2000S

ТЕПЛОВІ ГАРМАТИ

Електрична, газові, дизельні
(прямого та непрямого нагріву)

ОЧІКУЄТЬСЯ

2E



ПОДРІБНЮВАЧ САДОВИЙ
2E GardenFrag 2440

2E

**АКУМУЛЯТОРНА
НАСТІЛЬНА ЛАМПА**

ОЧІКУЄТЬСЯ



2E-DL1216



2E-DL2236



2E-DL2240



2E-DL1220