

Паспорт продукту

Технічні характеристики



APC Easy UPS On-Line, 3kVA/
2700W, Tower, 230V, 6x IEC C13
+ 1x IEC C19 outlets, Intelligent
Card Slot, LCD

SRV3KI-E

Огляд

Презентація	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Термін поставки	Звичайно є в наявності

Основна інформація

Вхідна напруга	230 В AC 1 фаза
Вхідна напруга	220 В 240 В
Стандарт штепселю	IEC 60320 C20
Межі вхідної напруги	110...285 В 40% навантаження 180...285 В повне навантаження
Частота мережі	40...70 Гц автоматичне визначення
Вихідна напруга	230 В змінний струм 1 фаза
Вихідна напруга	220 В 240 В
Номінальна потужність [Вт]	2700 Вт
Номінальна потужність [ВА]	3000 В·А
Кількість розеток	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Тип байпасу	Внутрішній байпас (з авто або ручним увімкн.)
Коефіцієнт амплітуди	3:1
Гармонійне спотворення	3 %
Максимальна конфігурована потужність [ВА]	3000 В·А
Максимальна конфігурована потужність [Вт]	2700 Вт
Тип ДБЖ	Подвійне перетворення
Тип форми напруги	Синусоїдальний сигнал
Коефіцієнт корисної дії	88 % (повне навантаження)
Вихідна частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронізована з електромережею

Додаткова інформація

Додаткова інформація	Можливе конфігурування для роботи з вихідною напругою номіналом 220 : 230 або 240 В
Battery type	Lead-acid internal included

Розташування панелі керування Багатофункціональна РК-консоль стану та управління.
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.10.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Вільні слоти	1
Сигналізація	Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : характерний сигнал про низький заряд батареї : безперервний звуковий сигнал перевантаження
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Значення поглинання/розсіювання енергії	945 Дж
Довжина кабеля	1,5 м
Кількість кабелів	1
Колір	Чорний (RAL 7010)
Висота	336 мм
Ширина	190 мм
Глибина	425 мм
Маса нетто	26,0 кг
Місце встановлення	Передня частина
Переважне місце встановлення	No preference
Спосіб кріплення	Не монтується в стійку
USB-сумісний	Yes
Монтажне положення	Вертикальний
Спосіб кріплення	Tower
Максимальний час роботи	3 мин
Кількість слотів, зайнятих силовим модулем	0
Кількість вільних слотів силового модуля	0
Зарезервований	No
Серія продукту	Easy UPS On-Line
Тип виробу або компоненту	Джерело безперебійного живлення (ДБЖ)

Навколишнє середовище

Сертифікація виробу	CE UKCA TISI
Стандарти	MEK 62040-1:2019/A11:2021 MEK 62040-2:2006/AC:2006 MEK 62040-2:2018
Робоча температура навколишнього середови	0...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-20...50 °C
Висота зберігання	0...15000 м
Ступінь захисту	IP20
Відносна вологість	0...95 % без конденсації
Відносна вологість зберігання	0...95 % без конденсації
Рівень звуку	50 дБА
Розсіювання потужності	1024 БТЕ/год
Висота над рівнем моря	0...3000 m

Акумулятори і тривалість автономної роботи

Час роботи	View Runtime Graph 
Ефективність	View Efficiency Graph 
Тип акумулятора	Свинцево-кислотна акумуляторна батарея
Напруга батареї	72 В
Можливість збільшення часу роботи від акумулятора	0
Попередньо встановлені акумулятори	0
Кількість порожніх акумуляторних відсіків	0
Час перезарядження акумуляторної батареї	4 гн
Термін служби батареї	3...5 г.
Змінна батарея	APCRBCV205 
Потужність зарядного пристрою (Вт)	60 Вт номінальний

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	46,5 см
Ширина 1 упаковки	56,5 см
Довжина 1 упаковки	32,5 см
Вага 1 упаковки	28 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	24
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

 Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	1 910 kg CO2 eq.
--	------------------

Use Better

 Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС RoHS	Відповідний
Регламент REACH	Декларація REACH

Use Longer

 Продовження терміну служби

Ремонт	Ні
--------	----

Use Again

 Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative

