

GT 50-40-25



Особливості

Артикул	001102116
Назва	GT 50-40-25
Категорія	Корпус
Висота (мм)	500
Ширина (мм)	400
Глибина (мм)	250
Ступінь захисту IP	IP66
Колір	RAL 7035
Додаток	Внутрішнє використання
Механічний опір	IK10
Клас захисту	I
	0

Сторінка продукту 

Інша документація



[Каталог](#)

[3D Модель](#)

[Інструкція](#)

[CE декларація](#)

[Файл Eplan](#)

[COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_
BIMFile](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000058
Категорія	Empty cabinet
Способ/место крепления	Наружный (на штукатурку)
Type of door	Одинарный/единичный
Прозрачная дверца/крышка	
С замком	1
Высота	500mm
Ширина	400mm
Глубина	250mm
Глубина ниши для монтажа	250mm
Цвет	Серый
Номер цвета RAL	7035
Number of openings for flange plates	1
Материал корпуса	Сталь
Защитное покрытие	With powder coating
С монтажной платой	1
Подходит для использования вне помещений (уличный)	
Степень защиты (IP)	IP66
Класс защиты	I
Ударопрочность по стандарту EN 50102	IK10