


BP 4.500 GARDEN

Потужний і довговічний садовий насос BP 4.500 Garden - ідеальне рішення початкового рівня для поливу рослин водою з альтернативних джерел (бочок, цистерн тощо), що забезпечує збереження цінних природних ресурсів.



Артикул

1.645-700.0

- Легко вмикати та вимикати – ножний вимикач.
- Ергономічна ручка для перенесення
- Технічне обслуговування та підключення насоса не потребує спеціальних інструментів

Технічні дані

4054278915708

Макс. потужність двигуна	Вт	550
Макс. продуктивність	л/год	< 4500
Висота подачі	м	макс. 36
Тиск	бар	макс. 3,6
Висота всмоктування	м	8
Температура подачі	°C	макс. 35
Різьбове з'єднання		G1
Довжина кабелю	м	1,5
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Маса (без приладдя)	кг	6,381
Маса (з пакуванням)	кг	7,54
Розміри (Д × Ш × В)	мм	372 × 186 × 231

Міні-мийка

Оптимізований з'єднувальний патрубок	■
З'єднувальний адаптер для G1 насосів	■
Зручна кнопка вкл/викл	■
Окрема наливна горловина	■
Зливний клапан	■
Ергономічна ручка для перенесення	■

■ Включено в комплект поставки



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Надійний та витривалий

- Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.



Зручна кнопка вкл/викл

- Зручна кнопка вкл/викл



Оптимальне всмоктування

- Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.

АКСЕСУАРИ BP 4.500 GARDEN 1.645-700.0



	Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЧІ			
Адаптер для насосів	1 6.997-473.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1"-1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1"	2 6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP	3 6.997-340.0	Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
З'єднувальний елемент для всмоктуючих і садових шлангів, 1" + 3/4"	4 2.997-113.0	Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. 3 хомутом. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4" і 1"	<input type="checkbox"/>
З'єднувальний адаптер для насосів (осьовий / радіальний), G1	5 2.997-120.0	Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску.	<input type="checkbox"/>
2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1	6 6.997-474.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1"-1"	<input type="checkbox"/>
ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ			
Всмоктувальна гарнітура, 3,5 м	7 2.997-110.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, довжиною 3,5 метра, з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження шланга. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку.	<input type="checkbox"/>
Всмоктуюча гарнітура, 7 м PerfectConnect	8 2.997-111.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Довжина 7 м. Діаметр 3/4"	<input type="checkbox"/>
ФІЛЬТР			
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4"	9 6.997-345.0	Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем.	<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 1"	10 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4" і 1"	11 6.997-341.0		<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр для насосів, великий	12 2.997-210.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 6.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Вхідний фільтр для насосів, малий	13 2.997-211.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 4.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступні аксесуари Чистячі засоби