

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick (601731840) Акумуляторна кутова шліфувальна машина 18V; metaBOX 165 L; з гальмом, регулюванням кількості обертів, швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 601731840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792230316



Альтернативне зображення



- Нове покоління безщіткових акумуляторних кутових шліфувальних машин: найпотужніші у своєму класі, такі ж потужні, як мережевий електроінструмент потужністю 1500 Вт
- Безщітковий двигун, що не потребує технічного обслуговування, з найвищим коефіцієнтом корисної дії і максимальною зручністю
- Можливість налаштування частоти обертання регульовальним колесом для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається незмінною під навантаженням
- Швидка система гальмування забезпечує максимальний захист користувачів: Диск зупиняється протягом 1,5 секунди після вимкнення
- Система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Акумуляторний блок можна розвертати з кроком 90 градусів для кращої ергономічності в будь-якій робочій позі
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів і гарантує максимальний захист користувача
- Електронний захист від перевантаження, плавний пуск і захист від повторного пуску
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані**Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Ø дисків	125 mm
Макс. глибина різання	33 mm
Кількість обертів холостого ходу	2500 - 10000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	159 mm
Вага без акумуляторного блока	2 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.7 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	7.1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	1.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	85 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	96 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Швидкозатискна гайка M-Quick
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Пилозахисний фільтр
metaBOX 165 L
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою