




BP 5 Home & Garden

Міцний і високопродуктивний насос BP 5 Home & Garden є ідеальним рішенням для зрошення саду або для господарсько-питного водопостачання будинку.



1 Для використання в домашніх умовах

- Надійне постачання в будинку і сталий тиск для поливу саду.

3 Багатоступеневий насос

- Надзвичайно низьке енергоспоживання

2 Безпечний і міцний

- З попереднім фільтром, зворотним клапаном і захистом від сухого ходу.



BP 5 Home & Garden

- Ідеально підходить для дому та саду
- Подовжений термін служби
- Надзвичайно низьке енергоспоживання і малошумний

Технічні дані

№ для замовлення		1.645-355.0
		4039784697768
Макс. потужність двигуна	Вт	1000
Макс. продуктивність	л/ч	6000
Макс. висота подачі / тиск	м / бар	48 / 4,8
Висота всмоктування	м	8
Температура подачі, макс.	°C	35
Маса (без приладдя)	кг	12,69
Габарити (Д х Ш х В)	мм	230 × 540 × 373
З'єднувальна різьба		G1
Сполучний шнур H07RN-F	м	1,85
Напруга	V	230 – 240
Частота	Hz	50

Міні-мийка

Оптимізований з'єднувальний патрубок	■	Використання гуми для зменшення шуму	■
Захист від нестачі води	■		
Велика горловина	■		
З'єднувальний адаптер для G1 насосів	■		
Зручна кнопка вкл/викл	■		
Автоматичний запуск / зупинка	■		
Вхідний фільтр і зворотний клапан	■		
Ергономічна ручка для перенесення	■		
Відсік для зберігання кабелю	■		
Дисплей для контролю помилок	■		
Два виходи для води	■		

■ Включено в комплект поставки

BP 5 Home & Garden

1.645-355.0

KÄRCHER


		Артикул						Ціна	Опис	
З'єднувачі										
Adapter connection	1	6.997-473.0							Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1 " - 1"	■
2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1	2	6.997-474.0							Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1 " - 1"	■
З'єднувальний елемент для насосів, із зворотним клапаном, малий	3	6.997-359.0							Адаптер для насосів із зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4 ", 1"	□
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0							Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP.	□
З'єднувальний елемент для всмоктуючих і садових шлангів, 1 "+ 3/4"	5	2.997-113.0							Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. З хомутом. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4 «і 1»	□
З'єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1 "(25 мм)	6	2.997-115.0							Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насоса до мереж з боку всмоктування. Зовнішня різьба G1 (33,3 мм). Сумісний з поліетиленовими трубами діаметром 1 ".	□
Pipe coupling	7	2.997-116.0								□
З'єднувальний адаптер для насосів (осьової / радіальний), G1	8	2.997-120.0							Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску.	□
Всмоктувальний шланг										
Всмоктуючий шланг 3/4 "(реалізується метражем)	9	6.997-347.0							Вакуумно-стійкий спіральний шланг, що поставляється метражем для отримання відрізків необхідної довжини.	□
Всмоктуючий шланг 1 "(реалізується метражем)	10	6.997-346.0								□
Всмоктуючий комплект для насосів (3,5 м)	11	6.997-350.0							Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження всмоктуючого шланга. Для насосів з з'єднувальною різьбою G1 (33,3 мм).	□
Всмоктуючий шланг із зворотним клапаном 7м G3 / 4	12	6.997-349.0							Комплект: Всмоктуючий шланг із зворотним клапаном 7м G3 / 4 внутрішня різьба	□
Всмоктуючий шланг для насосів 0,5 м, 3/4 ", G1".	13	6.997-360.0							Всмоктуючий шланг 0,5 м, 3/4 ", внутрішнє різьблення G1", для гнучкого з'єднання насоса з трубопроводом	□
Suction kit, 3,5 m	14	2.997-110.0								□
Всмоктуюча гарнітура, 7 м PerfectConnect	15	2.997-111.0							Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Довжина 7 м. Діаметр 3/4 "	□
1,5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	16	2.997-112.0								□
Інше										
Компенсаційний шланг	17	6.997-417.0							З'єднувальний шланг для стаціонарних трубопроводних систем.	□
Pressure connection set 1,5m für Rohrlei	18	2.997-125.0								□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

BP 5 Home & Garden 1.645-355.0

KÄRCHER


19-20



21



22-23

		Артикул						Ціна	Опис	
Фільтр										
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "	19	6.997-345.0							Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем.	☐
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 1 "	20	6.997-342.0								☐
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "і 1"	21	6.997-341.0								☐
Вхідний фільтр для насосів, до 6000 л / год	22	6.997-344.0							Фільтр для установки на вході будь-яких поширених насосів без інтегрованого фільтра. Захищає насос від піску і великих часток бруду. Допускає промивку. Для насосів з з'єднувальною різьбою G1 (33,3 мм).	☐
Вхідний фільтр для насосів, великий	23	2.997-210.0							Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтра. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 6.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступні аксесуари